

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



DENON
PROFESSIONAL

Nazwa **Denon HEOS Drive HS2 wzmacniacz**

Cena **12 699,00 zł**

Producent **Denon**

OPIS PRODUKTU

System audio przesyłający dźwięk do całego domu – wszystko w jednej kompaktowej obudowie. Stworzony przez instalatorów dla instalatorów HEOS Drive HS2 jest unikalnym czterostrefowym systemem audio przesyłającym dźwięk do całego domu z 8-kanalowym wzmacniaczem klasy D w jednej kompaktowej obudowie 2RU. HEOS Drive HS2 oferuje technologię Dolby Digital oraz dekodowanie Dolby Digital+ z funkcją downmixingu na sygnał stereo.

Wyposażony w 8 kanałów o mocy 60 W każdy (20Hz~20kHz, .05% THD, 8 Ohm, wszystkie kanały obciążone), 1 lub 2 pary amplitunerów stereo mogą być mostkowane dla uzyskania dużej mocy pojedynczego kanału wyjściowego (130 W). Dodatkowo HEOS Drive HS2 jest kompatybilny z głośnikami o impedancji 4 Ohm.

Każda strefa oferuje parę stereofonicznych wyjść dla przedwzmacniacza. Ponadto istnieje możliwość ich konfiguracji dla wyjścia stereo lub mieszanego mono. System przełączania matrycy obejmuje 2 optyczne wejścia cyfrowe, 2 coaxialne wejścia cyfrowe oraz 4 analogowe wejścia stereo – każde z nich może być przypisane do dowolnej strefy. Dodatkowo każda strefa posiada dedykowany port USB do podłączenia zewnętrznego dysku USB.

Przystosowany do obsługi praktycznie każdej kombinacji głośników HEOS Drive HS2 na swoim pokładzie oferuje technologię DSP, filtry high pass/low pass – istnieje możliwość ustawienia każdego z wyjść dla subwoofera lub satelitarnych głośników z regulowanymi punktami zwrotnicy.

Wyjścia głośnikowe wyposażone są w 4-drożne terminale kompatybilne z wtykami bananowymi.

Urządzenie posiada 4 wyjścia wyzwalacza – po 12V każde. Obudowa posiada również wbudowany cichy wiatrak gwarantujący długoterminowe i niezawodne działanie urządzenia.

wsparcie dla audio o wysokiej rozdzielczości

cztery strefy HEOS

8-kanalowy wzmacniacz klasy D

70W (20Hz-20kHz, .05% THD), 130W mostkowlany, praca z głośnikami o impedancji (4 Ohm)

dedykowane wyjście przedwzmacniacza dla każdej strefy (wybieralne jako strefa stereo lub wyjście subwoofera)

kompatybilny ze sterowaniem z innych urządzeń

wyjścia wyzwalacza (trigger) 4 x 12V

2 wejścia światłowodowe, 2 koaxialne cyfrowe, oraz 4 analogowe (szybkie przełączanie wszystkich źródeł na raz)

4 wejścia USB

obsługiwane serwisy: m.in. TIDAL, Spotify, Deezer, TuneIn, Napster, SoundCloud
opcja mostkowania wbudowanych wzmacniaczy
wybieralne wyjście stereo / mono
wybieralne filtry górno i dolno przepustowe
czterokierunkowe złącze podłączeniowe
dwa wejścia Ethernet
aktywne chłodzenie
uchwyty mocujące do rack'a w zestawie
wysokość rack'a 2RU (3,5 cala; bez nóżek urządzenia)
zasilanie wielonapięciowe
dekodowanie Dolby Digital (downmix do dźwięku 2.0-kanałowego)