

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Ecler CA120 Mikser ze wzmacniaczem**

Cena **2 636,00 zł**

Producent **Ecler**

OPIS PRODUKTU

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem. 1 wejście MIC/LINE + 2 wejścia LINE stereo, funkcja talkover, 2 stopniowa cyfrowa kontrola EQ na kanały Mic i Line, możliwość zdalnej kontroli głośności poprzez VCA. Funkcja Auto-Standby, Tryby pracy Stereo, Parallel, Bridge. Możliwość kontroli z pilota IR, Kontrola za pomocą protokołu RS232 i CA-net, Liniowe wyjście AUX dla dodatkowego wzmacniacza (HSA300, HZA itp.) lub subwoofera aktywnego.

CA120 to wzmacniacz stereofoniczny 2 x 60 WRMS przy 4 omach o niewielkich rozmiarach, ale z niesamowitymi funkcjami zdalnego sterowania: szeregowym portem RS-232, odbiornikiem podczerwieni i portem zdalnym 0-10 VDC. Jest to idealne rozwiązanie w zastosowaniach audiowizualnych, które wymagają integracji z zewnętrznymi urządzeniami sterującymi: sale edukacyjne, sale konferencyjne, prezentacje multimedialne, sklepy detaliczne itp.

Cechy

Wzmacniacz 2 x 60 W RMS przy 4 Ω

Uniwersalny zasilacz zewnętrzny

Funkcja AUTO STANDBY: w przypadku braku sygnału audio urządzenie automatycznie przechodzi w tryb STANDBY, minimalizując zużycie energii

Lekki, cichy wzmacniacz o wysokiej wydajności (chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora)

Nadaje się do stereo i równoległe (mono)

1 przełączalne wejście symetryczne mikrofonowe/niesymetryczne liniowe, z wysokiej jakości przedwzmacniaczem mikrofonowym, zasilaniem phantom, bramką szumów i funkcją „talkover” lub priorytetem nad resztą wejścia

3 linie stereo (niezbalansowane)

2-pasmowa niezależna kontrola barwy (bas, tony wysokie) dla połączenia wejściowego mikrofonu/lini 3 oraz linii 1 i 2.

Wyjście pomocnicze do współpracy z innymi wzmacniaczami lub zewnętrznymi urządzeniami audio

Sterowanie lokalne za pomocą cyfrowego pokrętki („enkoder”)

Zdalne sterowanie za pomocą pilota na podczerwień

Zdalne sterowanie za pomocą panelu ściennego WPmVOL lub WPmVOL-SR (0-10 VDC).
Port sterujący RS-232, kompatybilny z oprogramowaniem EclerCOMM (bezpłatny) i protokołem sterującym CANET
Port MUTE do wyciszenia całego urządzenia poprzez zamknięcie styku zewnętrznego