

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Nad CI720 V2 Instalacyjny sieciowy
wzmacniacz strefowy**

Cena

4 399,00 zł

Producent

NAD

OPIS PRODUKTU

CI 720 V2 to idealne rozwiązanie do obsługi sieciowego systemu audio. CI 720 V2 łączy w jednym urządzeniu wszystkie zalety platformy do zarządzania muzyką multiroom BluOS, a także technologię wzmacniaczy NAD, w obudowie zaprojektowanej specjalnie z myślą o niezawodności w szafie rack i oszczędności miejsca.

Zaprojektowany do użytku w systemie audio w obudowie rack, CI 720 V2 to kompletna strefa stereo sama w sobie. Dzięki mocy BluOS i strumieniowaniu multiroom z 2 kanałami hybrydowej technologii cyfrowej NAD, urządzenie to może stanowić podstawę domowej platformy muzycznej.

Dzięki unikalnej formie „blade”, zestaw RM 720 umożliwia montaż sześciu modułów w szafie rack .

Oznacza to, że 6 stref stereo zajmuje zaledwie 3U przestrzeni rack, oszczędzając 50% miejsca w porównaniu z tradycyjnymi odtwarzaczami stereo. Każde urządzenie jest również chłodzone termostatycznie za pomocą wlotu powietrza z przodu, który zasysa chłodne powietrze, rozprowadzane przez otwory wentylacyjne z tyłu urządzenia. Dzięki temu masz pewność, że CI 720 V2 sprawdzi się nawet w najtrudniejszych warunkach rackowych.

Wzmacniacz hybrydowy NAD, w tym przypadku o mocy 2 x 60 W przy 8 omach, z niestandardowymi stopniami wyjściowymi Hypex UcD, oferuje niezawodną moc, ultraniskie zniekształcenia i wysoki prąd wyjściowy. Wzmacniacz hybrydowy idealnie nadaje się do dłuższych odcinków kabli o grubszym przekroju. Dzięki niezmienniczości obciążenia, wzmacniacz radzi sobie z obciążeniem 4 omowym równie dobrze, jak 8 omowym. Niezależnie od tego, czy słuchasz muzyki w tle przy niskiej, czy dużej głośności, NAD zapewnia spójny, liniowy dźwięk, który jest czysty, szczegółowy i dynamiczny na każdym poziomie głośności.

Jedną z głównych zalet korzystania z wielu streamerów stereo w tym formacie jest redundancja pojedynczej strefy. Awaria jednego urządzenia nie ma wpływu na pozostałe strefy, dzięki czemu użytkownik może nadal cieszyć się muzyką w pozostałej części domu.

Kolejną zaletą jest to, że każdy moduł CI 720 V2 posiada również dedykowane wejścia analogowe i cyfrowe. Łączność można rozszerzyć za pomocą koncentratora Bluesound HUB siostrzanej marki . Każdy moduł posiada również wyjście na subwoofer i można go sparować bezprzewodowo przez sieć z

subwooferem Bluesound PULSE SUB+.

Do podstawowego sterowania zastosowano również wejście IR, wykorzystujące funkcję uczenia się IR w aplikacji BluOS Controller, dzięki czemu można nauczyć się komend z dowolnego pilota innej firmy. Za pomocą aplikacji BluOS Controller możesz strumieniować muzykę z ponad 20 popularnych serwisów muzycznych z odtwarzaniem do 24/192 w jednym miejscu lub przesyłać ją bezpośrednio z urządzenia mobilnego za pośrednictwem Apple AirPlay 2, Spotify Connect lub Tidal Connect. Aplikacja BluOS umożliwia zarządzanie wszystkimi zewnętrznymi wejściami i grupowaniem odtwarzaczy w intuicyjnym i łatwym w obsłudze interfejsie.

Profesjoniści zajmujący się inteligentnymi domami mogą również zintegrować CI 720 V2 lub inne urządzenia obsługujące BluOS z dowolnym z głównych systemów sterowania, dzięki czemu dostępem do muzyki i jej odtwarzaniem można zarządzać na wiele sposobów.

Połącz kilka odtwarzaczy CI 720 V2 w szafie rack (do 64 stref), aby stworzyć wielopomieszczeniowy, wieloźródłowy system audio, który łączy niezawodność i niezawodność z zapierającą dech w piersiach jakością i wartością. Połącz te odtwarzacze montowane w szafie rack z innymi urządzeniami obsługującymi BluOS, takimi jak głośniki Bluesound, zintegrowane wzmacniacze stereo NAD lub amplitunery AV, w zależności od potrzeb, aby stworzyć system audio idealnie dopasowany do każdego projektu i maksymalizujący wartość i wydajność w każdym pomieszczeniu.

Główne cechy

1 strefa stereo BluOS z wzmacniaczem HybridDigital2 x 60 W przy 8 omachSześć jednostek w przestrzeni 3U w szafie rack przy użyciu obudowy RM 720 do montażu w szafieTermostatyczny wentylator chłodzącyŁączność EthernetWejścia analogowe i cyfrowe (optyczne)Wyjście subwoofera (kompatybilne z Bluesound PULSE SUB+)Wejście USBWejście IRUniwersalne napięcie 100V do 240VWykorzystuje standardowy protokół sieciowy (multicast). Brak łączenia graczy w sieć. Obsługa do 64 stref.Integruje się z Crestron Custom, Control4, Elan, URC, RTI, Lutron, Rako, Rithum, Josh.aiIntegracja KNX za pośrednictwem technologii Gira i BabSterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa