

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



BARCO

Nazwa **Projektor Barco XDL-4K30**

Cena **869 990,00 zł**

Producent **Barco**

OPIS PRODUKTU

XDL-4K30 ma jasność 30 000 lumenów i niezwykle kolory. Dla większych ekranów, większej liczby pikseli, większego wpływu. Doskonała wydajność lasera RGB, elastyczność sygnału do 120 Hz.

Obrazy, które mówią

Oferuj wyraźniejszy, bardziej realistyczny kontrast, aby uzyskać większy efekt dzięki obrazom o zapierającej dech głębokości dzięki natywnej rozdzielczości 4K do 120 Hz.

Ekonomiczny projekt

Chcesz obniżyć swój koszt? Pojedynczy XDL jest odpowiedzią, laserowe źródła światła RGB oraz koszty i konserwacja lampy (np. Wymiana lampy). W porównaniu do projektorów ksenonowych, diody XDL zużywają także o 40% mniej energii - i można ponownie wykorzystać istniejące soczewki Barco XLD +. Naprawdę niezawodne o żywotności do 20 000 godzin przy minimalnym przestoju.

Łatwy w instalacji i obsłudze

Instalowanie jednego projektora jest zawsze łatwiejsze niż instalowanie kilku. Oznacza to mniej sprzętu do transportu i konfiguracji - oraz mniejszą liczbę możliwych awarii. XDL przyspiesza instalację, zmniejszając czas wyrównania. Projektory zapewniają wyjątkowe przesunięcie obiektywu nawet o 100%, dzięki czemu można je zainstalować w dowolnym miejscu. Możesz także łatwo dopasować obrazy do powierzchni projekcji za pomocą wbudowywania i mieszania w czasie rzeczywistym.

3D, które naprawdę się wyróżnia

Uzyskaj absolutny największy wpływ dzięki doskonałej wydajności 3D opartej na separacji kolorów przy użyciu dwóch długości fal i bardziej efektywnego wykorzystania światła. Zapomnij o zjawisku ghostingu - nie ma go..

Podstawowe cechy:

Typ projektora 3-chipowy projektor DLP o rozdzielczości 4K

Technologia 1.38 "DMD™ x3

Rozdzielczość 4 096 x 2 160

Jasność Do 28 000 lumenów w centrum przy użyciu soczewek HC / Do 30 000 lumenów w centrum przy użyciu soczewek HB

Natywny współczynnik kontrastu 2,800: 1 (typowe soczewki HC) / kontrast 500: 1 ANSI (typowy) 2000: 1 (typowe użycie obiektywów HB) / kontrast 450: 1 ANSI (typowy)

Prime soczewki HC: 1,13-1,72; 1,35-1,86; 1,46-2,10; 1,65-2,60; 2,00-3,35 / HB: XLD 0,8; 1: 0; 1,45-1,8; 1,8-2,4; 2,2-3,0; 2,8-5,5; 5,5-8,5
Przesunięcie soczewki optycznej V: -100% do + 100% / H: +/- 40% (w zależności od obiektywu)
Źródło światła Bezpośrednie sprzężone lasery RGB 6P
Żywotność źródła światła 20 000 godzin
Korekcja kolorów P7
Orientacja Pochylenie 45 ° w górę i 30 ° w dół | Obrót - 20 stopni / +90 stopni (= portret)
Sealed DLP™ core standard
Wejścia Gniazdo 1: Dual HDBt; HDMI 2.0 (HDCP 2.2); DP 1,2 (HDCP 1,3); Quad 3G / 12G SDI / BarcoLink |
Gniazdo 2: Quad DP1.2
Rozdzielczość wejściowa Od NTSC do 4K (4096 x 2160) 120 Hz
Obraz w obrazie Dwa źródła jednocześnie
CLO (stały strumień świetlny) Standard
Przetwarzanie obrazu Embedded warp & blend engine
Korekcja trapezowa Tak
Zintegrowany serwer WWW Tak

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	XDL-4K30
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	4K
Format Obrazu	1.89:1
Jasność	28000
Kontrast (...:1)	2800
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.13
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	8.5