

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor BenQ LK830ST (9H.JT977.75E)**

Cena **10 399,00 zł**

Producent **BenQ**

OPIS PRODUKTU

LK830ST 4000 ANSI Lumen 4K Projektor Laserowy do Symulatorów

Współczynnik rzutu 0,5 dla dużego obrazu z krótkiej odległości

Jednym kliknięciem gotowy preset do łączenia kilku projektorów, aby zminimalizować nakład pracy przy konfiguracji

Uszczelniony układ IP6X z opcjonalnym filtrem dla optymalnej odporności na kurz oraz ochrony

Obsługuje aktualizacje oprogramowania OTA, aby wszystkie urządzenia były na bieżąco bez fizycznego dostępu

Laserowa wysoka jasność 4000 ANSI lumenów

Immersyjna rozrywka

LK830ST 4000lm 4K Projektor Laserowy

Tryb gotowy do blendingu

Instalacja 360°

Tryb Koloru

BenQ WBA

Widoczność detali

Krótki rzut

Maksymalna przekątna ekranu

Odporność na kurz

Opcjonalny filtr

Aktualizacje LAN Firmware

Oprogramowanie DMS IT przejmuje kontrolę

Gotowe dla instalatora

Optymalizacja dla wieloprojektorowych instalacji, szybka konfiguracja i długoterminowa wydajność

Tryb gotowy do blendingu

Jednym kliknięciem gotowy preset do łączenia kilku projektorów, aby zminimalizować nakład pracy przy konfiguracji

Zachwycający obraz przy stabilnych kolorach i wydajności
LK830ST zapewnia znakomitą ostrość oraz stabilność pracy w każdym szczególe — od żywych kolorów Rec.709 i wysokiego kontrastu po jasność 4000 ANSI lumenów i żywotność lasera wynoszącą 20 000 godzin.

Tryb sRGB
Tryb symulacji
Widoczność detali
Współczynnik kontrastu
Szeroka paleta kolorów
Wysoka jasność
Krótki rzut
Długowieczna laserowa

BenQ WBA dla płynnej wieloprojektorowej kalibracji bieli
Fabryczna regulacja balansu bieli BenQ (WBA) zmniejsza różnice pomiędzy obrazami różnych projektorów, znacznie ograniczając potrzebę ręcznej kalibracji. Może zaoszczędzić nawet cały dzień konfiguracji przy dużych instalacjach, zapewniając jednocześnie płynne wyrównanie kilku projektorów przy edge blendingu.

Pełna elastyczność montażu na sufitach, ścianach i podłogach
Projekcja 360° i portretowa dla pełnej swobody instalacji
360 stopni
Projekcja portretowa
Dostosowanie obrazu
Ekran do 300 cali

Współczynnik rzutu 0,5 umożliwia uzyskanie dużego obrazu z krótkiej odległości w ograniczonych przestrzeniach.

Gotowość do zapylonych pomieszczeń
Konstrukcja IP6X chroniąca przed kurzem w uciążliwych środowiskach
Chroni układ optyczny projektora przed pyłem, zapewniając długotrwałą stabilność i niezawodną wydajność nawet w trudnych środowiskach jak hale wystawiennicze, fabryki czy centra szkoleniowe.

Opcjonalny filtr dla zwiększonej ochrony
Zapewnia dodatkową ochronę w zapylonych środowiskach i przedłuża żywotność projektora.

Automatyczny reset z wbudowanym timerem
Automatycznie śledzi wykorzystanie filtra i resetuje licznik po zamontowaniu nowego, bez konieczności ręcznego ustawiania.

IT przejmuje kontrolę
Uprozczone zarządzanie urządzeniami
Zdalny monitoring i diagnostyka
Łatwo monitoruj stan projektora i diagnozuj problemy na odległość, eliminując częste wizyty serwisowe.

Zarządzanie Firmware Przez Sieć
Łatwa aktualizacja wszystkich projektorów przez sieć LAN w celu zapewnienia aktualności oprogramowania sprzętowego bez konieczności fizycznego dostępu.

Niezawodna wydajność, mniej konserwacji
Zapewnij długoterminową stabilność, aby zespoły SI mogły skupić się na kreatywnych instalacjach zamiast rutynowych czynności konserwacyjnych.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	LK830ST (9H.JT977.75E)
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	4K
Format Obrazu	16:9

Jasność	4000
Kontrast (...:1)	3000000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.5