

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor BenQ LW830ST (9H.JTS77.7HE)**

Cena **0,00 zł**

Producent **BenQ**

OPIS PRODUKTU

LW830ST 4000 ANSI Lumen Laserowy projektor WXGA do symulatorów

Współczynnik krótkiego rzutu 0,5 zapewnia duży obraz z bliskiej odległości

Jedno kliknięcie do wstępnych ustawień blendingu wielu projektorów, minimalizuje konfigurację

Laser uszczelniony zgodnie z normą IP6X z opcjonalnym filtrem

Obsługuje aktualizacje oprogramowania sprzętowego przez sieć LAN

Laserowy projektor o wysokiej jasności 4000 ANSI lumenów

Immersyjne rozrywki

LW830ST 4000 ANSI Lumen WXGA Laserowy Projektor

Tryb gotowy do edge blendingu

* Wstępnie skonfigurowane ustawienia. Automatyczne oprogramowanie do edge blendingu nie jest dołączone. Do ukończenia edge blendingu wymagane są dodatkowe rozwiązania programowe lub sprzętowe.

Instalacja 360°

Tryb koloru

BenQ WBA

1280x800

Krótki rzut

Maksymalny rozmiar ekranu

Ochrona przed kurzem

Opcjonalny filtr

Aktualizacja firmware przez LAN

Oprogramowanie DMS IT przejmuje kontrolę

Gotowy do instalacji

Stworzony do zastosowań z wieloma projektorami — od szybkiego montażu po długotrwałą wydajność

Tryb gotowy do edge blendingu

Jedno kliknięcie w menu OSD i kluczowe ustawienia zostaną zastosowane, aby przygotować obrazy do

edge blendingu wielu projektorów.

* Wstępnie skonfigurowane ustawienia. Automatyczne oprogramowanie do edge blendingu nie jest dołączone. Do ukończenia edge blendingu wymagane są dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt.

Zachwycający obraz z trwałym kolorem i wydajnością

LW830ST zapewnia imponującą ostrość i niezawodność każdego detalu — od nasyconych kolorów Rec.709 i wysokiego kontrastu po jasność 4000 ANSI lumenów oraz żywotność lasera na poziomie 20 000 godzin.

Tryb sRGB

Tryb symulacji

Widoczność detali

Kontrast

Szeroka gama kolorów

Wysoka jasność

Krótki rzut

Długowieczna laserowa

BenQ WBA dla płynnej, wieloprojektorowej kalibracji bieli

Fabryczna regulacja balansu bieli (WBA) BenQ minimalizuje różnice między obrazami wyświetlanymi przez różne projektory, znacząco ograniczając potrzebę ręcznej kalibracji. Pozwala to zaoszczędzić nawet cały dzień przygotowań przy dużych instalacjach i zapewnia idealne dopasowanie obrazów z wielu projektorów podczas edge blendingu.

Szybkie dopasowanie kolorów przy wielu projektorach z WBA >>

Pełna elastyczność montażu na suficie, ścianie lub podłodze

Obraz 360° i w orientacji portretowej dla pełnej swobody instalacji

Instalacja 360°

Projekcja portretowa

Regulacja obrazu

Wyświetlacz do 300 cali

Współczynnik rzutu 0.5 umożliwia uzyskanie dużego obrazu z niewielkiej odległości, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Gotowy na zapyłone miejsca

1

Optyka z uszczelnieniem IP6X dla niezawodności

Zaprojektowany z optycznym silnikiem uszczelnionym oraz testowanym pod kątem ochrony IP6X, pomaga utrzymać jakość obrazu przez długie lata użytkowania.

2

Opcjonalny filtr dla lepszej ochrony

Zapewnia dodatkową ochronę w zapyłonych pomieszczeniach i wydłuża żywotność projektora.

3

Automatyczny mechanizm resetowania z wbudowanym licznikiem

Automatycznie monitoruje zużycie filtra i resetuje licznik przy wymianie na nowy, bez konieczności ręcznego ustawienia.

IT przejmuje kontrolę

Uproszczone zarządzanie urządzeniami

Zdalny monitoring i diagnostyka

Łatwo monitoruj stan projektora i diagnozuj problemy zdalnie, bez konieczności częstych wizyt na miejscu.

Zarządzanie firmware przez sieć

Łatwo aktualizuj oprogramowanie każdego projektora przez LAN, bez potrzeby dostępu fizycznego.

Niezawodność i mniej konserwacji

Zapewnia długotrwałą stabilność, dzięki czemu zespoły SI mogą skupić się na kreatywnych instalacjach, zamiast na rutynowej obsłudze.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	LW830ST (9H.JTS77.7HE)
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:9
Jasność	1610
Kontrast (...:1)	3000000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.52