

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

CHRISTIE®



Nazwa **Christie Spyder X20 procesor
(120-114107-01)**

Cena **20 970,00 zł**

Producent **Christie**

OPIS PRODUKTU

Opcja X20 HDCP 1 (dla jednostek z numerami seryjnymi 10413 lub późniejszych) Christie X20 HDCP option 1 (for units with s/n 10413 or later) 120-114107-01 - do Procesora Christie Spyder X20 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) – mechanizm pozwalający na kontrolę przesyłania dźwięku i obrazu w formie danych cyfrowych pomiędzy dwoma urządzeniami. HDCP uniemożliwia przesyłanie treści w postaci, która pozwalałaby na utworzenie nieautoryzowanych kopii.

Christie® Spyder X20 jest potężnym i wszechstronnym procesorem wideo i prezentacji. Zintegrowane monitorowanie źródeł umożliwia jednocześnie monitorowanie wszystkich wejść w czasie rzeczywistym, w pełnym formacie. Christie Spyder X20 zapewnia użytkownikom 20 megapikseli pasmo przenoszenia, okna, miksovania i skalowania dowolnego formatu źródłowego, a następnie umożliwia szybkie i łatwe przesyłanie sygnału do dowolnego urządzenia docelowego lub kombinacji urządzeń wyświetlających. Łatwa instalacja i instalacja ze względu na zaawansowaną architekturę i zmniejszenie ilości kabli, pudełek i przestrzeni regałowych tradycyjnie wymaganych, ponieważ wszystko jest w jednym urządzeniu. Christie Spyder X20 oferuje unikalną architekturę, która pozwala na rozdzielczość i niezależność od formatu wideo. Użytkownicy nie są już ograniczeni do rozdzielczości pojedynczego komputera lub źródła wideo lub jednego miejsca docelowego wyświetlania. Można wyświetlać wiele wyświetlaczy, aby wygenerować ulepszoną rozdzielczość, która może przekroczyć wartość, jaką może obsługiwać każdy pojedynczy wyświetlacz. Dzięki 20-megapikselowej przepustowości, Christie Spyder X20 może obsługiwać wiele wyświetlaczy, aby osiągnąć większą jasność i poprawić jakość i rozdzielczość obrazu niż to było możliwe w przeszłości. Christie Spyder X20 może być używany w wielu różnych środowiskach za pomocą dowolnego urządzenia wyświetlającego (projektory, ekrany plazmowe, ściany LED, kostki do tylne projekcji itp.) Lub dowolna kombinacja urządzeń wyświetlających. Cechy:

- Szerokość pasma 20 megapikseli
- Przełączanie matrycy wewnętrznej
- Zintegrowane monitorowanie źródeł
- Prawdziwe funkcje podglądu na żywo z redakcją online
- Źródła mogą być w podglądzie i programie
- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Uniwersalne możliwości wejścia / wyjścia
- Wbudowana konwersja analogowo-cyfrowa, rozdzielczość interlaced / progresywna, kieruje dowolne źródło do dowolnego wyjścia
- konfigurowanego przez użytkownika
- Pojedynczy punkt sterowania wszystkimi

funkcjami przetwarzania i dystrybucji sygnału Mały współczynnik kształtu (4RU) Prosta spójna kontrola poprzez funkcjonalność panelu przedniego, oprogramowanie Christie Control i zewnętrzne sterowanie poprzez Ethernet lub port szeregowy Niezrównana, skalowalna jakość obrazu Wirtualne oprogramowanie umożliwia tworzenie konfiguracji i program bez sprzętu Obsługuje obszary panoramiczne i jedno-ekranowe w obrębie tej samej jednostki Umożliwia nieograniczone umieszczenie okna i obrazu w obrazie (PIP) Kompatybilny z HDCP (opcjonalnie)