

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**System prezentacji Crestron AirMedia
DMP53-4K-250-C**

Cena

0,00 zł

OPIS PRODUKTU

System prezentacji Crestron AirMedia DMP53-4K-250-C zapewnia pełną kontrolę prezentacji 4K i rozwiązanie routingu sygnału dla sal konferencyjnych i sal lekcyjnych. Integruje system sterowania, krosownicę wizyjną, skaler wideo, mikser, DSP audio, wzmacniacz i centrum dystrybucji DigitalMedia w jednym 3-przestrzennym pakiecie.

Zapewnia znaczną elastyczność trasowania sygnału i wysoką wydajność przetwarzania sygnału bez potrzeby stosowania oddzielnych komponentów. Wbudowany AV Framework umożliwia uproszczoną konfigurację i kontrolę bez programowania.

Wbudowany dekodery strumieniowy umożliwia odbieranie sygnału AV wysokiej rozdzielczości przez sieć lub Internet z przełącznika DigitalMedia, kamery IP lub kodera strumieniowego.

Wbudowane przełączanie matrycy wideo 8x2 umożliwia jednocześnie kierowanie dwóch różnych źródeł wideo do dwóch różnych urządzeń wyświetlających.

DMP53-4K-250-C zawiera wbudowane mikśowanie i przetwarzanie sześciu mikrofonów. Każde wejście mikrofonowe zapewnia regulację wzmocnienia 60 dB, przełączalne zasilanie fantomowe 48 V, w pełni regulowane bramkowanie, kompresję, opóźnienie i 4-pasmowy korektor półparametryczny.

Wyrafinowane mikśowanie matryc pozwala na zupełnie inną miksturę stereo wszystkich sześciu mikrofonów na każdym z trzech analogowych wyjść audio.

Kluczowe cechy:

Przełącznik systemu 8x2 o ultra wysokiej rozdzielczości, skaler, mikser mikrofonowy, DSP audio, wzmacniacz i system sterowania

Wbudowany AV Framework zapewnia w pełni funkcjonalny system bez żadnego programowania

Zintegrowany 3-Series Control System umożliwia w pełni programowalne sterowanie pomieszczeniem

Bramka Onboard AirMedia® umożliwia bezprzewodową prezentację BYOD

Wbudowany dekodery wideo strumieniowego

Udostępnia matrycowy routing sygnału dla maksymalnie 8 źródeł wideo i 2 wyświetlaczy

Obsługuje rozdzielczości wideo do 4K DCI i Ultra HD

Obsługuje również źródła Dual-Mode DisplayPort, DVI i HDBaseT

Technologia QuickSwitch HD zarządza kluczami HDCP w celu szybkiego i niezawodnego przełączania

Technologia Auto-Locking zapewnia szybkie przełączanie między różnymi źródłami

Wykonuje automatyczne zarządzanie formatem sygnału AV za pomocą EDID

Zawiera wbudowany 6-kanalowy mikrofon bramkowany mikśujący z DSP

Certyfikat HDBaseT - Umożliwia bezpośrednie połączenie z innymi urządzeniami z certyfikatem

HDBaseT

Zawiera wysokowydajny skaler 4K na wyjściu HDMI