

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Projektor EIKI EK-831DU**

Cena **59 999,00 zł**

Producent **EIKI**

OPIS PRODUKTU

Eiki EK-831DU - Projektor laserowy DLP WUXGA

Podstawowe cechy

Jasność 11 000 lumenów Współczynnik kontrastu 100 000: 1 Rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200) 20 000 godzin Żywotność źródła światła Projektor laserowy DLP z 1 chipem Korekcja trapezowa: Vi +/- 30 stopni, H: +/- 30 stopni 4 kąty Zalecany do użytku w audytoriach, dużych salach konferencyjnych - wystawach / imprezach, muzeach / galeriach, teatrach EK-831DU to wszechstronny projektor laserowy o wysokiej jasności i stałym, przystosowanym do pracy w dużych pomieszczeniach.

W tym modelu zastosowano unikalny system dwutorowych kół kolorów, który zapewnia zarówno wysoką jasność, jak i szeroką gamę kolorów.

Specjalne cechy zapewniają zwiększoną trwałość, zapewniając praktycznie bezobsługową pracę, zmniejszając całkowity koszt eksploatacji.

Laserowe źródło światła świeci jasno do 20000 godzin Trwała funkcja wielokrotnego rozpraszania ciepła Koło kolorów wykonane w procesie wysokotemperaturowego spiekania ceramiki Konstrukcja silnika optycznego bez filtra (IP6X)

Te cechy pozwalają na pracę EK-831DU 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Elastyczne możliwości instalacji i 6 opcjonalnych soczewek wyprodukowanych w Japonii umożliwia instalację w różnych miejscach.

Wysoka jasność

Wysoka jasność EK-831DU wynosząca 11 000 lm umożliwia realistyczne odwzorowanie obrazu, nawet w jasnym środowisku projekcyjnym.

Żywy kolor

Aby uzyskać większe wzmocnienie kolorów, zastosowano unikalny system kół kolorów. Zapewnia obrazy o wysokiej jasności i żywych kolorach zgodnie z różnymi środowiskami i aplikacjami bez zmiany koła kolorów.

Tryby wysokiej jasności i żywych kolorów można łatwo wybrać jednym kliknięciem w menu ekranowym.

Projektor o dłuższej żywotności i wysokiej jakości wytrzymałości

Te trzy cechy zapewniają długotrwałą eksploatację.

Niezawierające rtęci laserowe źródło światła świeci jasno do 20000 godzin. Trwała funkcja chłodzenia rozpraszającego wiele ciepła zapewnia wydajną pracę. Koło kolorów przyjmuje ceramikę spiekaną w wysokiej temperaturze.

Konstrukcja uszczelnionego silnika optycznego (IP6X)

Dzięki szczelnej konstrukcji silnika optycznego, która jest sklasyfikowana jako P6X, nie są potrzebni monterzy.
Oferuje praktycznie bezobsługową pracę (zdolność do obsługi 2417).
Zalecane zastosowania i miejsce instalacji
AudytoriaDuże sale konferencyjne - wystawy / wydarzeniaMuzea / galerieTeatry / saleDomy kultuDigital signage

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	EK-831DU
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	11000
Kontrast (...:1)	100000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.76
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	8.83