

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor EIKI LC-HDT2000
Cena	175 980,00 zł
Producent	EIKI

OPIS PRODUKTU

Najważniejsze funkcje

Jasność 15000 ANSI lumenów z 90% jednorodnością przy działaniu czterech lamp. Wysoki współczynnik kontrastu: 3000:1. Natywna rozdzielczość 2048 x 1080 (2K). Kompatybilny z up-UXGA, WUXGA, VGA i MAC. Obsługuje analogowe i cyfrowe wejścia wideo we wszystkich standardach kolorów aż do rozdzielczości 2K. Technologia 3LCD+1 zapewnia bogaty, pełen bardziej wyrafinowanych kolorów obraz. 10-bitowa gama kolorów zapewnia wierne odwzorowanie barw. Solidna konstrukcja. Możliwość zamontowania teleobiektywów i obiektywów szerokokątnych. Dostępna szeroka gama opcjonalnych obiektywów od f=30 do f=325 mm. Projekcje obrazów aż do przekątnej 600". Wertykalny i horyzontalny mechaniczny lens shift i digital keystone correction (cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych). Composite, Component, S-Video we wszystkich głównych standardach. Wejścia komputerowe DVI-D (z HDCP) i HDMI ® obsługują dane: Analog & Digital Computer i Analog & Digital Video. Wyposażony w pełny zestaw profesjonalnych wejść i dwie puste kieszenie na moduły. Wbudowana przewodowa sieć LAN do monitorowania i kontroli projektora. Żywotność automatycznego dziesięciokrotnego kasetowego filtra (ARF) powietrza aż do 13000 godzin. Trwałe nieorganiczne panele LCD pozwalają na szersze zastosowanie. Wbudowany panel testowy. Łatwa konserwacja - dostęp do lampy i filtra przez górny panel. Funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture, Edge Blending. Active Maintenance Cleaner (AMC). Funkcja stabilnej jasności. Funkcja wyrównania kolorów. Funkcja łączenia obrazu (Edge Blending). Mechaniczna migawka obiektywu, dla uzyskania prawdziwie czarnego ekranu. Closed Caption decoding. Bezprzewodowy/przewodowy pilot zdalnego sterowania. Kompatybilny z RS-232. Opcjonalne sterowanie sieci. Opcjonalny moduł wejść Dual-link SDI obsługujący wejście 2K. 3 lata gwarancji na projektor. Możliwość dokupienia specjalnego filtra przeciwkurzowego. Dostarczany bez obiektywu. * Uwaga: 2K można wyświetlać za pośrednictwem wbudowanego wejścia DVI-D lub HDMI, jednak 2K jest w pełni obsługiwany tylko za pośrednictwem opcjonalnego modułu wejść Dual-link SDI.

Wymienne obiektywy (wyposażenie opcjonalne):

AH-32022 / f = 30 mm / F = 2,6 / manual and fixed / Waga: 3,1 kg
AH-32601 / f = 46 - 58 mm / F = 2,3 - 2,8 / powered / Waga: 3,0 kg
AH-21202 / f = 52 - 68 mm / F = 2,5 - 2,9 / powered / Waga: 2,2 kg
AH-32401 / f = 58 - 76 mm / F = 1,7 - 2,3 / powered / Waga: 2,8 kg
AH-21401 / f = 76 - 98 mm / F = 2,0 - 2,6 / powered / Waga: 2,6 kg
AH-22051 / f = 97 - 131 mm / F = 2,1 - 2,6 / powered / Waga: 3,7 kg
AH-22221 / f = 125 - 162

mm / F = 2,1 - 2,7 / powered / Waga: 3,1 kgAH-21092 / f = 158 - 221 mm / F = 2,0 - 2,9 / powered / Waga: 3,1 kgAH-32581 / f = 224 - 325 mm / F = 2,2 - 2,5 / manual / Waga: 7,3 kg

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	LC-HDT2000
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	2K
Format Obrazu	2:1
Jasność	15000
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	3000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.8
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	9