

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Ekran Elektryczny Do Zabudowy Suprema
Polaris PRO V1 V2 200x150 cm 4:3 Matt
White HD**

Cena

4 199,00 zł

Producent

Suprema

OPIS PRODUKTU

CHARAKTERYSTYKA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + złącze RS232/485 + Dry Contact

Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

Szerokości: 200 – 402 cm

Cechy:

Ekran rozwijany elektrycznie,

Dedykowany do zabudowy sufitowej,

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,

Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,

Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek).

Materiał projekcyjny:

□ Matt White HD

□ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)

WERSJA V1:

Wysokość kasety do zabudowy 121mm,

Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 433MHz w opcji),

Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

Wbudowane w kasetę ekranu:

□ Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:

□ RS232/485 (2 piny: Rx, GND)

- Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
- Czujnik / odbiornik IR – przewód.
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
- Pilot RF Pro (433MHz),
- Wireless Trigger System Pro,
- Przełącznik ścienny,
- Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

WERSJA V2:
Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm oraz 160mm dla ekranów o szerokości od 332cm włącznie w górę,
Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 868 MHz w opcji),
Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

- Wbudowane w kasetę ekranu:
- Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
 - RS232/485 (2 piny: Rx, GND)
 - Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
 - Czujnik / odbiornik IR.
 - Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
 - Pilot RF (868 MHz),
 - Wireless Trigger System,
 - Power Synchro Relay,
 - Przełącznik ścienny,
 - Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Polaris PRO
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	200x150
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	200
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	150
Format Obszaru Roboczego	4:3
Przekątna (cale)	100
Rodzaj Płótna	Matt White HD
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	226.5
Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK12 (m)	1,2
System Napinaczy Płótna	Nie
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Lewa
Sterowanie Ekranem	Pilot Bezprzewodowy IR + RS
Wysuw Płótna Z Kasety	Tylny