

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: [info@centrumprojekcji.pl](mailto:info@centrumprojekcji.pl)



Nazwa

**Ekran Elektryczny Do Zabudowy Suprema  
Polaris PRO V1 V2 240x150 16:10 Matt  
White HD**

Cena

**4 255,00 zł**

Producent

**Suprema**

## OPIS PRODUKTU

### CHARAKTERYSTYKA

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + złącze RS232/485 + Dry Contact

Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

Szerokości: 200 – 402 cm

Cechy:

Ekran rozwijany elektrycznie,

Dedykowany do zabudowy sufitowej,

Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,

Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,

Możliwość regulacji maksymalnego rozwinięcia materiału projekcyjnego (regulacja krańcówek).

Materiał projekcyjny:

□ Matt White HD

□ Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9)

WERSJA V1:

Wysokość kasety do zabudowy 121mm,

Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 433MHz w opcji),

Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

Wbudowane w kasetę ekranu:

□ Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:

□ RS232/485 (2 piny: Rx, GND)

- Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
  - Czujnik / odbiornik IR – przewód.
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
- Pilot RF Pro (433MHz),
  - Wireless Trigger System Pro,
  - Przełącznik ścienny,
  - Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

WERSJA V2:  
Wysokość kasety do zabudowy tylko 119mm oraz 160mm dla ekranów o szerokości od 332cm włącznie w górę,  
Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 868 MHz w opcji),  
Przewód zasilający (230V) o długości 1,8 m. zakończony wtyczką do sieci, znajdujący się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).

- Wbudowane w kasetę ekranu:
- Gniazdo RJ11 (6p6c) zawierające:
  - RS232/485 (2 piny: Rx, GND)
  - Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down)
  - Czujnik / odbiornik IR.
- Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
- Pilot RF (868 MHz),
  - Wireless Trigger System,
  - Power Synchro Relay,
  - Przełącznik ścienny,
  - Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485.

CECHY PRODUKTU

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Model/Seria                                                   | Polaris PRO                 |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm)                               | 240x150                     |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm)                              | 240                         |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm)                               | 150                         |
| Format Obszaru Roboczego                                      | 16:10                       |
| Przekątna (cale)                                              | 111                         |
| Rodzaj Płótna                                                 | Matt White HD               |
| Czarna Ramka                                                  | Tak                         |
| Czarny Górny Pas                                              | Tak                         |
| Długość Kasety (cm)                                           | 266.5                       |
| Minimalna Wysokość Zabudowy Liczona Z Grubością Płyty GK (cm) | 12                          |
| System Napinaczy Płótna                                       | Nie                         |
| Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)                        | Lewa                        |
| Sterowanie Ekranem                                            | Pilot Bezprzewodowy IR + RS |
| Wysuw Płótna Z Kasety                                         | Tylny                       |