

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy Elite Screens VMAX VMAX100UWH2 222x125 cm 100 cali 16:9 Top Drop 15 cm Max White Czarna Kaset**

Cena

**1 950,00 zł**

Producent

**Elite Screens**

## OPIS PRODUKTU

Seria VMAX to flagowa seria ekranów projekcyjnych z napędem elektrycznym marki Elite Screens. Została zaprojektowana jako uniwersalne, ekonomiczne i w pełni wyposażone rozwiązanie typu „Plug & Play”. Są to jedne z najchętniej wybieranych ekranów elektrycznych na rynku, cenione za świetny stosunek ceny do jakości.

Cechy charakterystyczne serii VMAX:

Konstrukcja Plug & Play: Ekran dostarczany jest w postaci całkowicie zmontowanej. Wystarczy go zawiesić i podłączyć do standardowego gniazdka zasilania.]

Cicha praca: Zastosowanie ulepszanego, energooszczędnego silnika synchronicznego zapewnia płynne i ciche opuszczanie materiału.

Solidna obudowa: Trwała, metalowa obudowa - kaset (często ośmiokątna lub łukowa w zależności od generacji) dostępna jest w kolorze czarnym lub białym.

Zaawansowany system sterowania w standardzie: W przeciwieństwie do wielu konkurentów, Elite Screens oferuje kompletny pakiet sterowania w zestawie z produktem.

Zaawansowany system sterowania w standardzie:

Pilot na podczerwień (IR) oraz pilot radiowy (RF) działający bez potrzeby celowania w ekran.

Odłączany ścienny przełącznik trójpozycyjny (góra/stop/dół).

Trigger 5-12V pozwala na automatyczne rozwijanie ekranu po włączeniu projektora i zwijanie go po wyłączeniu.

Odbiornik podczerwieni na kablu (tzw. IR "eye") ułatwiający montaż ukryty

Powierzchnia projekcyjna

MaxWhite

Współczynnik odbicia (Gain): 1.1 (optymalny, jasny i naturalny obraz)

Kąt widzenia: 180° (szeroki kąt, idealny do prezentacji i sal kinowych)

Obsługa rozdzielczości: Pełna kompatybilność z 4K Ultra HD, Active 3D oraz HDR Ready

Konstrukcja: Czarny tył (blokuje przenikanie światła z tyłu) oraz czarne ramki boczne (zwiększają

kontrast postrzeganego obrazu)

Czyszczenie: Łatwa w utrzymaniu, możliwość czyszczenia wodą z łagodnym mydłem

Certyfikaty ekologiczne: GREENGUARD® oraz GREENGUARD® Gold – gwarancja niskiej emisji substancji chemicznych i bezpieczeństwa stosowania w szkołach czy urzędach.

Parametry techniczne

Dostępne formaty obrazu: Seria VMAX oferuje pełen przekrój proporcji ekranu dostosowanych do różnych potrzeb: 16:9 (kino domowe), 16:10 (biznes/biuro), 4:3 (edukacja), 1:1 oraz panoramiczny 2.35:1. Przekątna: Od kompaktowych rozmiarów (ok. 80-90 cali) aż po potężne ekrany instalacyjne przekraczające 170 cali.

Montaż: Uniwersalne uchwyty pozwalają na instalację bezpośrednio na ścianie lub na suficie. Dostępne są też opcjonalne zestawy do zabudowy sufitowej.

Górny czarny pas (Top Drop): Ekrany posiadają dodatkowy czarny pas nad polem roboczym (zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów), co pozwala na obniżenie strefy wyświetlania w wysokich pomieszczeniach.

Zastosowania

Dzięki swojej wszechstronności ekrany Elite Screens VMAX znajdują zastosowanie w dwóch głównych obszarach:

Sektor biznesowy i edukacyjny: Doskonale sprawdzają się w salach konferencyjnych, aulach wykładowych, urzędach i szkołach. Duży kąt widzenia (180°) sprawia, że obraz jest wyraźny dla osób siedzących po bokach sali. Certyfikaty GREENGUARD pozwalają na bezpieczny montaż w placówkach publicznych.

Kino domowe i salony multimedialne: Idealna propozycja dla osób poszukujących automatycznego ekranu do salonu, który po zwinięciu "znika" w kasecie pod sufitem. Wsparcie dla 4K, HDR i technologii 3D pozwala na uzyskanie kinowych wrażeń we współpracy ze standardowymi projektorami.

## CECHY PRODUKTU

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Model/Seria                            | <b>VMAX100UWH2 / VMAX</b>                                               |
| Wielkość Obszaru Roboczego (cm)        | <b>222x125</b>                                                          |
| Szerokość Obszaru Roboczego (cm)       | <b>222</b>                                                              |
| Wysokość Obszaru Roboczego (cm)        | <b>125</b>                                                              |
| Format Obszaru Roboczego               | <b>16:9</b>                                                             |
| Przekątna (cale)                       | <b>100</b>                                                              |
| Rodzaj Płótna                          | <b>Max White</b>                                                        |
| Czarna Ramka                           | <b>Tak</b>                                                              |
| Czarny Górny Pas                       | <b>Tak</b>                                                              |
| Długość Kasety (cm)                    | <b>254.4</b>                                                            |
| System Napinaczy Płótna                | <b>Nie</b>                                                              |
| Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza) | <b>Lewa</b>                                                             |
| Sterowanie Ekranem                     | <b>Pilot Przewodowy Ścienny + Pilot Bezprzewodowy IR + Trigger + RF</b> |
| Wysuw Płótna Z Kasety                  | <b>Tylny</b>                                                            |