

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

DELUXX[®]



Nazwa

**Ekran Elektryczny Ścienno-Sufitowy z
Napinaczami DELUXX Cinema Tension 4K
Pro Fibre MWHT 298 x 168 cm 135cali 16:9
Matt White Fibre**

Cena

3 800,00 zł

Producent

DeLuxx

OPIS PRODUKTU

Zmotoryzowany ekran kinowy DELUXX Tension 298 x 168 cm, 135" - 4k Pro Fibre MWHT DELUXX 4k Pro Fibre MWHT Tension to wysokiej jakości, zmotoryzowany ekran z szeroką gamą opcji podłączenia i obsługi w atrakcyjnej matowej białej obudowie. Nie rzucający się w oczy do każdego salonu i kina domowego. Tkanina ekranowa na bazie włókna szklanego jest bardziej stabilna temperaturowo niż czysty PVC lub tkanina winylowa i dlatego może być również stosowana w obszarach o krytycznej temperaturze (należy zwrócić uwagę na załączone instrukcje).

DELUXX stworzył niezwykle ciekawą strukturę powierzchni tkaniny 4k Pro Fibre, która nadaje się również do projekcji 8K. Oznacza to, że przyszłe standardy są również uwzględnione, a solidny nośnik z włókna szklanego zapewnia długotrwałą przyjemność użytkowania. Bardzo jednolite odbicie obrazu z szerokim kątem widzenia sprawia, że ten ekran "TYPE D" (rozproszony odbłaskowy) jest najlepszym wyborem dla wszystkich systemów projekcyjnych. Wzmocnienie 1,2 nieznacznie rozjaśnia bez zniekształcania wartości kolorów.

Boczne napięcie kabla (Tension System) zapewnia bardzo dobrą płaskość i może być bezstopniowo regulowane z każdej strony, jeśli jest to wymagane. Skutecznie zapobiega to powstawaniu "psich uszu" w obszarze projekcji.

Zmotoryzowany ekran DELUXX Cinema Tension - 4K Pro Fibre jest dostarczany z szeroką gamą akcesoriów i może być sterowany na wiele sposobów: Bezprzewodowe piloty radiowe i na podczerwień są dołączone, ale bezprzewodowa integracja z pilotem Logitech (kody są przechowywane w Logitech) również nie stanowi problemu. Dostępne jest również wejście wyzwalacza 5V-20V (ekran automatycznie przesuwany się w dół/w górę po włączeniu/wyłączeniu projektora) oraz profesjonalna integracja poprzez RS232/RS485 w systemach Crestron lub RTI, jak również styki bezpotencjałowe. Wybór należy do Ciebie! Tkanina ekranu:

Widoczna powierzchnia projekcyjna: 298 x 168 cm (135")Technologia 1.2 gain 4K Pro Fibre z ultra-cienką strukturą powierzchni nadaje się również do 8KSzeroki kąt widzenia ponad 150° i nadaje się do wszystkich typów projekcji (ultra-krótki & krótki i długi rzut)Niezwykle cienka struktura tkaniny: 8K odpowiedniszeroki kąt widzenia 150 stopniczarna maskownica 5cm z lewej, prawej i dołu, 13cm czarny lider na górzeczarny lider dostosowany do formatustable & rigid worm shaft with large diameter for optimal flatness and freedom from stripes

Montaż i konstrukcja:

matowa biała aluminiowa obudowa ekranu o dyskretnym wyglądzieinteligentny, niepozorny & elastyczny zestaw montażowy do instalacji na ścianie lub suficie wraz z szablonem do wiercenia. Szablon wierceniłatwa instalacja i podłączenie plug & amp; play kabel zasilający przez złącze IECspecjalny, boczny system napinania prostuje "psie uszy"bardzo cichy silnik rurowy DELUXX wysokiej jakości: trwały i płynnie pracującyWymiary obudowy: 343,4 x 10,85 x 10,3 cm, 19 kg

Certyfikaty:ROHS, REACH, CE - 2014/53/EU

Sterowanie ekranem w zestawie:- Zintegrowany odbiornik radiowy + oddzielny odbiornik podczerwieni, każdy z przypisanym pilotem zdalnego sterowania- Boczne przyciski na obudowie z 3 funkcjami: Góra, Stop i Dół- Wyzwalanie: 5V-20V (AC/DC)- Złącze RJ12 (protokół RS232/RS485) dla RTI, Crestron, Control4 itp.- Styki bezpotencjałowe przez RJ12, sterowane przełącznikiem

Zakres dostawy:- Ekran silnika naciągu kabla DELUXX z tkaniną "DELUXX 4k Pro Fibre matt white"-

Tkanina: Typ D, matowa biel, współczynnik luminancji zgodnie z DIN19045 ok. 1.2- Kabel zasilający w kolorze białym- Pilot zdalnego sterowania RF- Pilot zdalnego sterowania IR- Kabel wyzwalający 5m- Ucho odbiornika IR- Uchwyt montażowy ścienny/sufitowy- Szablon do wiercenia otworów dla idealnej instalacji- Instrukcje & instrukcje obsługi ekranu- nadal wymagane: baterie 3x CR2032

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	Deluxx / Cinema Tension 4K Pro Fibre MWHT
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	298 x 168
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	298
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	168
Format Obszaru Roboczego	16:9
Przekątna (cale)	135
Rodzaj Płótna	Matt White Fibre
Czarna Ramka	Tak
Czarny Górny Pas	Tak
Długość Kasety (cm)	344
System Napinaczy Płótna	Tak
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	Prawa
Sterowanie Ekranem	Przyciski boczne na obudowie Pilot IR + RF + Trigger
Wysuw Płótna Z Kasety	Tylny