Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Ekran Elektryczny Ścienno - Sufitowy Z Napinaczami Do Projektorów UST Vividstorm Tab-Tensioned Phantom PRO VBPCLUST92HA 203,7x114,5 16:9 92" UST ALR / CLR Czarna Kaseta Wersja Ceiling-Mounted Projector + Black Top Border**
Cena	**10 050,00 zł**
Producent	**ViVid Storm**

OPIS PRODUKTU

Seria VIVIDSTORM Phantom PRO to linia elektrycznych ekranów projekcyjnych przeznaczonych do montażu podtynkowego w suficie podwieszanym (Recessed In-Ceiling), wyposażonych w system napinaczy bocznych oraz zaawansowaną powierzchnię projekcyjną. Po zwinięciu kaseta zlicowuje się z płaszczyzną sufitu, całkowicie ukrywając ekran w aranżacji wnętrza.
Główne cechy
• Dyskretny montaż sufitowy. Aluminiowa obudowa montowana jest bezpośrednio wewnątrz konstrukcji sufitu podwieszanego, dzięki czemu po zakończeniu seansu ekran całkowicie znika z pola widzenia.• System napinaczy bocznych (Tab-Tension). Linkowy system naciągu utrzymuje materiał idealnie płasko i zapobiega falowaniu czy zagięciom powierzchni na całej jej szerokości.• Cichy napęd rurowy. Zastosowany silnik rurowy o obniżonym poziomie hałasu zapewnia płynne rozwijanie i zwijanie płótna z możliwością zablokowania ekranu na dowolnej wysokości.• Warianty instalacyjne (PRO oraz PRO A). Według dokumentacji producenta VIVIDSTORM, oznaczenie PRO dotyczy wersji dostosowanej do projektorów ustawionych na szafce lub podłodze, natomiast PRO A posiada odwróconą strukturę optyczną do współpracy z projektorami podwieszonymi pod sufitem.
Powierzchnia projekcyjna
• Technologia UST ALR / CLR. Ekrany z serii PRO wykorzystują wielowarstwowy materiał soczewkowy (Black/White Lenticular Technology), który pochłania do 97% światła otoczenia padającego z góry i z boków.• Zgodność z wysokimi rozdzielczościami. Powierzchnia jest przystosowana do projekcji w standardach 4K UHD, 8K, HDR oraz aktywnego 3D.• Wersje akustyczne (P / PA). W wybranych konfiguracjach dolny czarny pas maskujący posiada mikroperforację, która przepuszcza dźwięk z głośników umieszczonych za ekranem.
Zastosowania

• Salony dzienne i przestrzenie wielofunkcyjne. Dzięki wysokiej odporności na światło dzienne oraz sztuczne oświetlenie sufitowe ekran pozwala oglądać obraz o wysokim kontraście bez konieczności całkowitego zaciemniania pokoju.• Nowoczesne kina domowe. Konstrukcja podtynkowa sprawdza się tam, gdzie priorytetem jest minimalizm i brak widocznej elektroniki na ścianach.• Sale konferencyjne i multimedialne. Umożliwia prowadzenie prezentacji przy włączonym świetle w pomieszczeniu z zachowaniem czytelności detali.
Parametry techniczne

Typ projektora Wyłącznie ultrakrótkiego rzutu (UST Laser TV, min. 1800 ANSI lumenów)
Współczynnik odbicia (Gain) 0.6
Kąt widzenia 170°
Format obrazu 16:9 (dostępne również wersje niestandardowe)
Dostępne przekątne 72", 84", 92", 100", 110", 120", 130"
Kolor kasety Biały lub czarny (aluminium)
Górny pas rozbiegowy Czarny (Black Top Border) lub przezroczysty (Clear Top Border)
Sterowanie
• Piloty bezprzewodowe. W zestawie znajdują się piloty działające w technologii radiowej (RF) oraz podczerwieni (IR).• Synchronizacja z projektorem (Trigger). Bezprzewodowy wyzwalacz USB (Projector Trigger) automatycznie rozwija ekran po włączeniu projektora i zwija go po jego wyłączeniu.• Integracja Smart Home. Wybrane rewizje oraz akcesoria systemu VIVIDSTORM umożliwiają obsługę za pomocą aplikacji mobilnej, komend głosowych (Amazon Alexa, Google Assistant) oraz centralnych systemów automatyki budynkowej.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**VBPCLUST92HA / Phantom PRO**
Wielkość Obszaru Roboczego (cm)	**203,7x114,5**
Szerokość Obszaru Roboczego (cm)	**203.7**
Wysokość Obszaru Roboczego (cm)	**114.5**
Format Obszaru Roboczego	**16:9**
Przekątna (cale)	**92**
Rodzaj Płótna	**UST ALR / CLR**
Czarny Górny Pas	**Tak**
Długość Kasety (cm)	**229**
System Napinaczy Płótna	**Tak**
Strona Zasilania (Z Perspektywy Widza)	**Lewa**
Sterowanie Ekranem	**Pilot RF, pilot IR, Trigger, app, głos**
Wysuw Płótna Z Kasety	**Przedni**