

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



IN ADMIRATION OF MUSIC

Nazwa

**Dali Oberon 5/1/Vokal Zestaw głośnikowy
5.0 DARK WALNUT**

Cena

6 999,00 zł

Producent

Dali

OPIS PRODUKTU

KOMPONENTY

2 x OBERON 5 Kolumna głośnikowa podłogowa

2 x OBERON 1 Kolumna głośnikowa podstawkowa

1 x OBERON VOKAL Kolumna głośnikowa centralna

OBERON 5 Zaprojektowany dla entuzjastów audio, którzy wymagają najwyższej jakości głośników, elegancki OBERON 5 wyposażony został w dwa 5 1/4 calowe głośniki niskotonowe z włókna drzewnego połączone z szerokopasmowym głośnikiem wysokotonowym 29 mm z miękką kopułką, aby stworzyć dźwięk, który jest szczegółowy jak i angażujący. Dzięki głębokim basom, dobrze zdefiniowanemu środkowemu zakresowi oraz niesamowicie wyraźnym wysokim tonom, OBERON 5 doskonale poradzi sobie z obsługą każdej ścieżki muzycznej lub filmowej. zakres częstotliwości (± 3 dB): 39 - 26 000 Hz czułość (2,83V/1m): 88 dB impedancja nominalna: 6 Ω maksymalne SPL: 108 dB rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W częstotliwość zwrotnicy: 2 400 Hz typ: 2-drożny przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka przetworniki niskotonowe: 2x 5 1/4" typ obudowy: Bass reflex częstotliwość strojenia Bass Reflex: 43 Hz wejścia: pojedyncze zalecane umiejscowienie: podłoga zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 15 - 80 cm

OBERON 1

Niezwykle kompaktowy, ale oferujący potężne brzmienie. OBERON 1 to idealne rozwiązanie dla mniejszych pomieszczeń lub dyskretnej konfiguracji. Wyposażony w nowy przetwornik wysokotonowy 29 mm z miękką kopułką oraz przetwornik niskotonowy z membraną z włókna drzewnego o średnicy 5 1/4 cala, OBERON 1 wypełnia pomieszczenie wyrafinowanym, ekspresyjnym dźwiękiem, niezależnie od tego, czy znajduje się na półce z książkami, czy został zamontowany na ścianie. Wypełniony opatentowanymi rozwiązaniami technologicznymi DALI - takimi jak system SMC o niskich zniekształceniach - OBERON 1 jest mały, ale doskonale przemyślany. zakres częstotliwości (± 3 dB): 51 - 26 000 Hz czułość (2,83V/1m): 86 dB impedancja nominalna: 6 Ω maksymalne SPL: 106 dB rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 100 W częstotliwość zwrotnicy: 2 800 Hz typ: 2-drożny przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka przetwornik niskotonowy: 1x 5 1/4" typ obudowy: Bass reflex częstotliwość strojenia Bass Reflex: 50 Hz wejścia: pojedyncze zalecane

umieszczenie: stojak podłogowy/półka zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 1 - 50 cm
OBERON VOKAL

Centralny głośnik systemu dźwięku przestrzennego OBERON, model VOKAL został zaprojektowany tak, aby bezproblemowo zintegrować się z każdym innym głośnikiem z tej serii. Dzięki połączeniu ultralekkiego 29 mm tweetera z miękką kopułką oraz dwóch 5 1/4 - calowych głośników niskotonowych z włókna drzewnego opartych na technologii SMC, OBERON VOKAL może zostać umiejscowiony bezpośrednio nad lub pod ekranem telewizora by ulepszać muzykę lub dźwięk z filmu zapewniając niesamowitą precyzję, wyrazistość oraz szczegółową wydajność. zakres częstotliwości (± 3 dB): 47 - 26 000 Hz czułość (2,83V/1m): 89,5 dB impedancja nominalna: 4 Ω maksymalne SPL: 109 dB rekomendowana moc wzmacniacza: 25 - 150 W częstotliwość zwrotnicy: 2 600 Hz typ: 2-drożny przetwornik wysokotonowy: 1x 29 mm miękka kopułka przetworniki niskotonowe: 2x 5 1/4" typ obudowy: Bass reflex częstotliwość strojenia Bass Reflex: 46 Hz wejścia: pojedyncze zalecane umiejscowienie: półka zalecana odległość tylnej strony głośnika od ściany: 0 - 50 cm

SERIA OBERON

NOWOCZESNY DESIGN

Zaokrąglone krawędzie oraz rustykalny materiał wykorzystany do pokrycia przednich grillów DALI nadają serii OBERON lżejszy i bardziej nowoczesny wygląd. Ten wygląd jest wzmocniony przez elegancko ukształtowaną, aluminiową podstawę zastosowaną w dwóch modelach kolumn podłogowych.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SMC

Żelazny nadbiegunnik magnezu w przetworniku niskotonowym OBERON został zwięźczony opatentowanym dyskiem SMC - minimalizującym negatywne skutki działania żelaza. Wykorzystanie dysku SMC znacznie zmniejsza mechaniczne zniekształcenia, co również obniża ogólny poziom zakłóceń. Pozwala to na dłuższą przyjemność z odsłuchu, dostarczając relaksującą średnicę oraz zaskakującą ilość szczegółów w swojej klasie cenowej.

MEMBRANA Z WŁÓKIEN DRZEWNYCH

Przetwornik niskotonowy OBERON wykorzystuje membranę z włókna drzewnego z mieszanką drobnoziarnistej masy papierniczej wzmocnionej włóknami drzewnymi, co tworzy sztywną, lekką i dobrze zachowującą się strukturę. W połączeniu z nisko stratnym pierścieniem otaczającym oraz zawieszeniem typu spider, ta membrana doskonale odtwarza wszystkie mikro szczegóły brzmienia zawarte w sygnale - niefiltrowane - oraz z dużą dokładnością.

ŁATWE DO USTAWIENIA

Materiały konstrukcyjne przetworników, budowa zwrotnicy oraz geometria zastosowana w serii OBERON zostały wybrane w celu uzyskania szerokiego rozproszenia dźwięku. Zapewnia to dobrze zintegrowane brzmienie, nawet podczas słuchania pod znacznym kątem poza osią. Dodatkową korzyścią jest znaczna redukcja zniekształceń harmonicznnych oraz dyfrakcji powodujących zniekształcenia częstotliwości. Z tego powodu wszystkie głośniki DALI zostały zaprojektowane tak, aby nie wymagały ustawienia pod kątem skierowanym bezpośrednio na słuchacza.

Projektując serię kolumn głośnikowych DALI OBERON wybrano najlepsze elementy z obecnych komponentów Dali oraz połączono je w serię, która zapewnia doskonałą jakość dźwięku, nowoczesny wygląd oraz wszechstronność wykorzystania.