

---

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: [info@centrumprojekcji.pl](mailto:info@centrumprojekcji.pl)

---



|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa | <b>KLIPSCH RSM-800 BLACK Zewnętrzny głośnik instalacyjny (para)</b> |
|-------|---------------------------------------------------------------------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>4 399,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>Klipsch</b> |
|-----------|----------------|

---

## OPIS PRODUKTU

### KLIPSCH RSM-800 BLACK

Nowy model w ofercie

Więcej basu, TRACTRIX® HYPERFOLD PORT™

Klipsch stawia na wysoką wydajność i niskie zniekształcenia. Kontynuując tę filozofię wprowadziliśmy zupełnie nowy, opatentowany port Tractrix® Hyperfold™. Projekt polega na odpowiednim przedłużeniu konstrukcji portu Tractrix, który zapewnia maksymalną moc basów. Zwiększyliśmy przepływ powietrza jednocześnie eliminuje szумы. Głośnik zapewnia większą moc, większą konsolidację i mniej rozproszony dźwięk na otwartej przestrzeni.

Tytanowy przetwornik kompresyjny

1" tweeter w RSM-800 bez wysiłku zapewnia niesamowitą przejrzystość i szczegółowość. Zdecydowanie przewyższa konkurencję.

Niezwykle uniwersalny

Idealny do instalacji domowych i zewnętrznych, na patio, balkon, taras czy basen. Klipsch RSM-800 ma posiada certyfikat ochrony IPX6. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że głośniki będą odporne na wilgoć. Dołączone do zestawu śruby wzmacniają mocowanie maskownicy do obudowy. Możliwość pomalowania maskownicy sprawia, że głośnik jeszcze bardziej dopasuje się do otoczenia.

Cechy głośnika:

8 calowy głośnik niskotonowy z polipropylenu

1 calowy, tytanowy tweeter (K-1200M)

obudowa z możliwością malowania, wykonana z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa ABS  
odporność na warunki atmosferyczne w stopniu ochrony IPX6

5 stykowe terminale przewodowe

obrotowe logo do montażu poziomego lub pionowego

regulowany wspornik typu C ułatwiający montaż na ścianie