

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor Audio AWC280-T2 Głośnik Sufitowy
-------	---

Cena	2 559,00 zł
------	--------------------

Producent	Monitor Audio
-----------	----------------------

OPIS PRODUKTU

Seria All Weather

Seria głośników sufitowych All Weather jest wodoodporna co umożliwia instalację w ak ekstremalnych środowiskach, jak np. łazienki, sauny, domki na plaży, a nawet łodzie. Ich budowa zapewnia wieloletnią bezproblemową pracę dzięki zaawansowanej ochronie przeciw promieniom UV, wodzie, kurzowi, korozji oraz ekstremalnym temperaturom. Głośniki są wyposażone w super-dyskretne maskownice ze stali nierdzewnej odporne na działanie soli, promieni UV, wody, wibracji i korozji. Głośniki te mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -34° do 79° C.

AWC280-T2

Anodowane na kolor czarny, łatwe w montażu do ścian lub sufitów, basowe przetworniki C-CAM połączone zostały koaksjalnie z dwoma fantastycznymi, złożonymi kopułkami C-CAM Monitor Audio. Kopułki można ustawić pod kątem tak, aby AWC280-T2 dostarczał wysokiej klasy stereofoniczny dźwięk z jednego miejsca – wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na bardziej rozbudowane systemy.

Zastosowania

Zewnętrzne Sufitowe.

Technologia

Znakomite przetworniki C-CAM – wysoko i niskotonowy

Maskownice typu „Trimless” ze stali nierdzewnej, mocowane bez pośrednictwa trzpieni, na magnesach, odporne na korozję

Nieżelazne magnesy Samarium Cobalt utrzymujące maskownice – zabezpieczenie przez kurzem i korozją

Certyfikat IP55, przeznaczony dla produktów do pracy w ekstremalnych warunkach pogodowych: zabezpieczenie przed solą, stabilność UV, odporność na wilgoć i wibracje, zabezpieczenie antykorozyjne

Opatentowany system mocowania Tri-grip typu „dog leg”

Bariera EPDM zabezpieczająca przed wilgocią; EPDM to wyjątkowo wytrzymała membrana z syntetycznej gumy (ethylene propylene diene monomer)

Złożone zaciski sprężynkowe

Śruby ze stali nierdzewnej zabezpieczone silikonem

Regulacja poziomu głośnika wysokotonowego (wewnętrzna) – należy ją ustawić przed montażem

Aplikacje: baseny, pokoje kąpielowe, mariny, ogrody itp.