

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Quadral ARGENTUM 550 Kolumna Podłogowa White
-------	---

Cena	2 500,00 zł
------	--------------------

Producent	Quadral
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

ARGENTUM 550 - Kolumna głośnikowa podłogowa

"Poszukuję małego, kompaktowego, ponadczasowego, eleganckiego, wydajnego, trójdrożnego głośnika z wyjątkowym stosunkiem ceny do wydajności, z najnowszą technologią."*

"Twoje poszukiwania się skończyły. Mamy dla Ciebie ARGENTUM 550 mamy dla Ciebie"*

Kolumny podłogowe, które zajmują tak niewielki kawałek podłogi jak małe monitory stojące na podstawkach są idealnym rozwiązaniem dla tych którzy nie posiadają zbyt wiele miejsca, a nie chcą rezygnować z głośnego słuchania muzyki i solidnej reprodukcji najniższych częstotliwości.

Argentum 550 doskonale nadaje się do stereofonii, ale mogą być również podstawą do skomponowania dyskretnej instalacji do reprodukcji kina domowego. W małej obudowie bass reflex, o wymiarach zaledwie 860mm x 165mm x 250mm, udało się konstruktorom zmieścić dwa głośniki

niskośredniotonowe z membranami pokrytymi tytanem o średnicy 155 mm i 25 milimetrowy wysokotonowy głośnik z jedwabną kopułką, a równocześnie uzyskać efektywne przetwarzanie basu od 32 Hz poczynając. Tandem głośników jest zaskakująco wytrzymały. Moc znamionowa Argentum 550 wynosi 100W, a moc muzyczna 150W.

Obudowa pokryta jest czarną okleiną, a front polakierowany na wysoki połysk. Pod maskownicą umieszczono aluminiową listwę z logiem firmy. Gniazda przyłączeniowe są solidne i zakręcane, akceptują wtyki bananowe i widełki. Tunel bassreflex ma ujście na tylnej ścianie. Kolumna wyposażona jest w podstawki, które podklejone są gumowymi podkładkami, w które wkręcić można szpilki (opcja).

Podstawowe cechy:

Typ: głośnik wolnostojący

Zasada: 3-drożny

Głośniki wysokotonowe: 1x 1"/2.5cm

Głośniki średniotonowe: 1x 6"/15.5cm

Głośnik niskotonowy: 1x 6"/15.5cm

Pasma przenoszenia: 32Hz - 35kHz

Obciążenie: 100W/150W RMS/szczytowe

Impedancja: 4-8Ω

Czułość: 88dB

Wymiary (SxWxG): 165x860x250mm