

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



IN ADMIRATION OF MUSIC

Nazwa

**SPEKTOR 6/1/VOKAL + ALTECO C-1 Zestaw
kina domowego**

Cena

6 999,00 zł

Producent

Dali

OPIS PRODUKTU

KOMPONENTY: 2 x SPEKTOR 62 x SPEKTOR 11 x SPEKTOR VOKAL 2 x ALTECO C-1

Spektor 6

pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 43 - 26 000 Hz

czułość (2,83 V/1 m): 88,5 dB

impedancja [ohm]: 6 Ω

maksymalne SPL: 109 dB

rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W

częstotliwość zwrotnicy: 2 500 Hz

typ: 2-drożny

przetwornik wysokotonowy: 1x 25 mm miękka kopułka

przetwornik nisko-/średnionowy: 2x 6½"

typ obudowy: Bass reflex

strojenie bass-refleksu: 41 Hz

wejścia: pojedyncze

Spektor 1

pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 59 - 26 000 Hz

czułość (2,83 V/1 m): 83 dB

impedancja [ohm]: 6 Ω

maksymalne SPL: 103 dB

rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 100 W

częstotliwość zwrotnicy: 2 100 Hz

typ: 2-drożny

przetwornik wysokotonowy: 1x 21 mm miękka kopułka

przetwornik nisko-/średnionowy: 1x 4½"

typ obudowy: Bass reflex

strojenie bass-refleksu: 58 Hz
wejścia: pojedyncze
Spektor Vokal
pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 66 - 26 000 Hz
czułość (2,83 V/1 m): 87 dB
impedancja [ohm]: 6 Ω
maksymalne SPL: 107 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 120 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 100 Hz
typ: 2-drożny
przetwornik wysokotonowy: 1x 25 mm miękka kopułka
przetwornik nisko-/średnionowy: 2x 4½"
typ obudowy: Bass reflex
strojenie bass-refleksu: 51.5 Hz
wejścia: pojedyncze
ALTECO C-1

Głośnik Dolby Atmos® DALI ALTECO C-1 jest prawdziwym głośnikiem o wielu zastosowaniach, zarówno dzięki konstrukcji, jak i funkcjonalności. DALI zapewnia, że ALTECO C-1 może być używany zarówno jako głośnik górnej warstwy, jak i tradycyjny głośnik stereo. Projektując zwrotnicę do użytku w stereo i dbając o zasady projektowania dźwięku DALI, stworzyliśmy głośnik spełniający oba kryteria. Jest idealnym rozwiązaniem do obsługi sygnału górnej warstwy w konfiguracji surround, doskonale sprawdza się również jako głośnik stereofoniczny.

ALTECO C-1 zapewnia realistyczne odwzorowanie sygnału warstwy wysokości z filmów kodowanych w standardzie Atmos, DTS-X i Auro-3D w konfiguracji surround - nie tylko w przypadku ustawienia umożliwiającego odbicie fali od sufitu, ale także bezpośredniego nadawania z miejsca pod sufitem. ALTECO C-1 jest w stanie to osiągnąć nawet bez specjalnej equalizacji stosowanej w celu wzmocnienia efektu płynącego z użycia technologii HRTF (Head Related Transfer Function). Technologia ta wykorzystywana jest w certyfikowanych głośnikach Atmos. Zamiast tego, ALTECO C-1 opiera się wyłącznie na przetwarzaniu sygnału warstwy wysokości wykonanym przez wzmacniacz. Przy uwzględnieniu nieliniowej equalizacji HRTF w modelu ALTECO C1, nie byłoby możliwe użycie go jako uniwersalnego, neutralnego głośnika, ograniczając wykorzystanie tylko jako głośnik typu "up-firing". Zaprojektowany w wyjątkowy sposób, DALI ALTECO C-1 dostarcza to co najlepsze z kilku światów, oferując maksymalną wszechstronność i wiele zastosowań.

pasmo przenoszenia (± 3 dB): 74 - 26 000 Hz
czułość (2,83 V / 1 m): 83 dB
impedancja nominalna: 6 Ω
maksymalne SPL: 103 dB
zalecana moc wzmacniacza: 40 - 100 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 100 Hz
konstrukcja zwrotnicy: 2-drożna
przetwornik wysokotonowy: 1x 21 mm, miękka kopułka tekstylna
przetwornik niskotonowy: 1x 4,5", stożek z włókna drzewnego
typ obudowy: zamknięta
złącza: pojedynczy przewód (złącze sprężynowe)
zalecane rozmieszczenie: na ścianie, na głośniku
zalecana odległość od ściany: 1 - 50 cm
wymiary produktu: 160 x 190 x 255 mm
waga netto: 2,80 kg
ilość minimalna: 2 szt.