

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



IN ADMIRATION OF MUSIC

Nazwa

**SPEKTOR 6/1/VOKAL + SUB C-8 D Zestaw
kina domowego**

Cena

6 499,00 zł

Producent

Dali

OPIS PRODUKTU

KOMPONENTY: 2 x SPEKTOR 6 2 x SPEKTOR 11 x SPEKTOR VOKAL 2 x ALTECO C-1

Spektor 6

pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 43 - 26 000 Hz

czułość (2,83 V/1 m): 88,5 dB

impedancja [ohm]: 6 Ω

maksymalne SPL: 109 dB

rekomendowana moc wzmacniacza: 30 - 150 W

częstotliwość zwrotnicy: 2 500 Hz

typ: 2-drożny

przetwornik wysokotonowy: 1x 25 mm miękka kopułka

przetwornik nisko-/średnionowy: 2x 6½"

typ obudowy: Bass reflex

strojenie bass-refleksu: 41 Hz

wejścia: pojedyncze

Spektor 1

pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 59 - 26 000 Hz

czułość (2,83 V/1 m): 83 dB

impedancja [ohm]: 6 Ω

maksymalne SPL: 103 dB

rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 100 W

częstotliwość zwrotnicy: 2 100 Hz

typ: 2-drożny

przetwornik wysokotonowy: 1x 21 mm miękka kopułka

przetwornik nisko-/średnionowy: 1x 4½"

typ obudowy: Bass reflex
strojenie bass-refleksu: 58 Hz
wejścia: pojedyncze
Spektor Vokal
pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 66 - 26 000 Hz
czułość (2,83 V/1 m): 87 dB
impedancja [ohm]: 6 Ω
maksymalne SPL: 107 dB
rekomendowana moc wzmacniacza: 40 - 120 W
częstotliwość zwrotnicy: 2 100 Hz

typ: 2-drożny
przetwornik wysokotonowy: 1x 25 mm miękka kopułka
przetwornik nisko-/średniotonowy: 2x 4½"

typ obudowy: Bass reflex
strojenie bass-refleksu: 51.5 Hz
wejścia: pojedyncze
SUB C-8 D

W przeciwieństwie do niektórych subwooferów, DALI SUB C-8 D został zaprojektowany tak, aby działał równie dobrze zarówno z muzyką, jak i filmami. Jest bardzo ważne, aby subwoofer mógł sprawić, że wydajność dźwięku będzie zgodna z sygnałem wejściowym. Dlatego subwoofer DALI to wszystko, ale nie "boombox".

Umieszczenie subwoofera jest bardzo istotną częścią tworzenia idealnej jakości dźwięku. Zalecamy umieszczenie SUB C-8 D w rogu pomieszczenia, lub jeśli nie jest to możliwe to wzdłuż ściany.

Zmaksymalizuje to moc basów i dystrybucję brzmienia w całym pomieszczeniu. Kompaktowy rozmiar subwoofera SUB C-8 D sprawia, że umieszczenie go jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku wielu innych, większych subwooferów

Przez lata inżynierowie opracowali zestaw zasad projektowania dźwięku. Dziś są one stosowane przy tworzeniu każdego głośnika DALI. Oczywiście subwoofery DALI muszą być w stanie stać się częścią dowolnej konfiguracji audio, bez konieczności poświęcenia szerokiej dyspersji, spójności czasowej i bez strat wydajności. Dlatego DALI SUB C-8 D sprawdzi się doskonale w konfiguracjach surround dla filmów, jak również w kompaktowej konfiguracji stereo, przeznaczonej głównie do słuchania muzyki.

pasmo przenoszenia ($\pm$ 3 dB): 33 - 200 Hz
maksymalne SPL: 109 dB
częstotliwość zwrotnicy: 40 - 120 Hz
przetwornik niskotonowy: 1x 8" o długim skoku, papierowy stożek
typ obudowy: Bass Reflex
częstotliwość strojenia Bass Reflex: 49,0 Hz
maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza: 220 W RMS
ciągła moc wyjściowa IEC: 170 W RMS
impedancja wejściowa: 25 kΩ
złącza wejściowe: Mono (LFE), RCA, Stereo (filtr dolnoprzepustowy)
ekranowanie magnetyczne: Nie