

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



HITACHI
Inspire the Next

Nazwa **Projektor Hitachi CP-X3041WN**

Cena **3 900,00 zł**

Producent **Hitachi**

OPIS PRODUKTU

Projektor Hitachi CP-X3041WN o jasności 3200-Lumen XGA 3LCD nadaje się do zastosowań, począwszy od klas, do sal konferencyjnych, łącząc klarowność obrazu, jakość, trwałość i niezawodność. Jasne kolory, wraz z ostrym tekstem i grafiką, uatrakcyjni lekcje i spotkania. Dla większej wygody instalacji CP-X3041WN posiada funkcję klonowania, która umożliwia skopiowanie ustawień konfiguracyjnych z jednego projektora do drugiego takiego samego modelu za pomocą pamięci USB. CP-X3041WN obejmuje również szybkie połączenie projektora i iOS aplikacji, która oferuje proste opcje kontroli w tym wysyłanie zdjęć, plików dokumentów i zawartości witryny internetowej do projektora. Inteligentny tryb Eco oraz Saver z ImageCare łączy optymalną jakość obrazu przy maksymalnej oszczędności energii, przy niższym całkowitym koszcie posiadania.

Funkcje:

Accentualizer Hitachi jest zaprojektowany tak, że zdjęcia wyglądają bardziej realnie poprzez zwiększenie ostrości, połysku i odcieni

HDCR (High Dynamic Contrast Range) Zazwyczaj, gdy projektory są używane w jasnych pomieszczeniach, ciemniejsze kolory obrazu pogarszają się i obrazy stają się niejasne. Korzystanie z HDCR powoduje, iż niewyraźne zdjęcia spowodowane oświetleniem w pomieszczeniu lub na zewnątrz są korygowane i występuje efekt podobny do zwiększania kontrastu, dając wyraźne obrazy nawet w jasnych pomieszczeniach.

Image Optimizer - Optymalizator obrazu zachowuje widoczność obrazu dzięki automatycznej korekcji obrazu zgodnie ze zużyciem lampy. Może nie działać poprawnie, gdy HDCR / Accentualizer jest włączony.

Tryb Whiteboard poprawia jakość obrazu podczas projekcji na tablicy, zapewniając optymalną widoczność.

Wejście mikrofonowe i 16W głośnik - projektor jest wyposażony w wejście mikrofonowe, i można korzystać z systemu mikrofon i wbudowany głośnik 16W, nawet wtedy, gdy projektor znajduje się w trybie czuwania. Easy Schedule Setting - łatwe ustawianie harmonogramu. Można zaplanować rutynowe i specjalne ustawienia w tym moc, zasilanie, wybór wejścia, i inne.

Multi Projector - można rzutować ten sam obraz z maksymalnie 12 projektorów jednocześnie. Funkcja ta jest przydatna do spotkań i wykładów w dużych pomieszczeniach, gdzie pojedynczy ekran byłby niewystarczający.

Klonowanie ustawień konfiguracyjnych Funkcja kopiowania z jednego projektora do innych tego samego modelu za pomocą pamięci USB. Klonowanie może zaoszczędzić prawie wszystkie ustawienia

projektora, takie jak gamma i keystone.

Łatwa konserwacja - lampa jest na górze, a pokrywa filtra jest z boku, tak więc, konserwacja i wymiana tych części jest łatwa.

Technologia ImageCare to funkcja regulacji mocy lampy, które łączy w sobie optymalną jakość obrazu przy maksymalnej oszczędności energii poprzez zmniejszenie zużycia energii, co poprawia kontrast i wydłuża żywotność lampy. Rezultatem jest niższy całkowity koszt posiadania i zmniejszenie kosztów utrzymania.

Inteligentne tryby Eco i oszczędzania Automatycznie zmienia jasności lampy w zależności od poziomu jasności ekranu. Również automatycznie zmienia jasność lampy, jeśli nie ma żadnych zmian w obrazie. Wykorzystując technologię ImageCare te cechy dają optymalną jakość obrazu przy maksymalnej oszczędności energii.

Perfect Fit 2 Pozwala użytkownikowi na dostosowanie poszczególnych krawędzi niezależnie od siebie.

Perfect Fit 2 zapewnia pionowe i poziome cyfrową korektę. Ta funkcja ułatwia poprawienie zniekształceń geometrycznych. Perfect Fit 2 pozwala szybko i łatwo dopasować wyświetlany obraz do ekranu.

Quick Connection App for Mobile Devices - aplikacja szybkiego połączenia dla urządzeń mobilnych oferuje pełną kontrolę projektora, a także zapewnia możliwość wyświetlania zdjęć, plików dokumentów i zawartość strony internetowej. Dostępne dla iPad, iPhone i urządzeń z systemem Android, to działa za pomocą sieci LAN za pośrednictwem portu RJ-45 lub za pomocą opcjonalnego adaptera bezprzewodowego USBWL11N.

Input Source Naming - użytkownicy mogą zmieniać nazwy źródeł wejściowych na bardziej opisowe zamiast używać nazwy fabrycznej.

Wejście mikrofonowe czy projektor jest używany lub nie, mikrofon może być używany za pośrednictwem gniazda umieszczonego na panelu wejściowym, pozwalając na bardziej dynamiczną prezentację.

Network Control, konserwacja i bezpieczeństwo. Wbudowana sieć daje możliwość zarządzania i kontrolowania wielu projektorów za pomocą sieci LAN. Funkcje obejmują harmonogram wydarzeń, scentralizowane raportowanie, transfer obrazu i powiadomienia e-mail dla biernej i rutynowej konserwacji.

Computer-Less Presentation - Prezentacja bez komputera, za pomocą pamięci USB lub innego urządzenia pamięci masowej, można używać projektora bez użycia komputera. Menu jest proste.

Istnieje także funkcja pokazu slajdów. Funkcja ta obsługuje następujące typy plików: JPG, PNG, BMP, GIF, AVI i MOV - liczba klatek na sekundę jest poniżej 12 klatek na sekundę przy rozdzielczości 640 x 480 pikseli.

Blokada PIN / MyScreen / myText. Blokada PIN może ograniczyć użytkowników projektora. Blokada MyScreen PIN zachowuje przechwycone obrazy na ekranie startowym. Użytkownicy mogą ustawić nazwę dowolnego logo MyScreen, jednoznacznie identyfikujący właściciela. MyText zapewnia możliwość pisania tekstu na ekranie startowym, takie jak nazwa modelu, numer seryjny lub lokalizacja.

Funkcja PJMessenger pozwala na wysyłanie oraz wyświetlanie wiadomości tekstowych i alarmów dźwiękowych na swoich sieciowych projektorach. Jest to prosty i skuteczny sposób wysyłania komunikatów do wielu jednostek.

Present Content via LAN - prezentacja zawartości poprzez LAN, oprogramowanie sieciowe Hitachi pozwala na łatwe wysyłanie zawartości bezpośrednio z komputera do projektora za pośrednictwem sieci LAN.

Numer seryjny i Media Access Control - etykieta jest przymocowana z przodu projektora, co pozwala na łatwiejszy dostęp i odczytanie nazwy modelu, numeru seryjnego i adresu MAC, gdy zamontowany jest na suficie. Jest to udogodnienie dla instalatorów, użytkowników końcowych i audytorów.

Prezentacja bezprzewodowa - wystarczy podłączyć projektor do komputera lub sieci za pomocą adaptera bezprzewodowego USB (opcjonalnie numer części USBWL11N), który wspiera IEEE 802.11n.

Dodatkowe funkcje - 10000: 1 współczynnik kontrastu 10000: 1, dwa HDMI wejścia, pionowa i pozioma korekcja keystone zniekształcenia trapezowego, kompatybilność z AMX Device Discovery i Crestron Room View.

Switcher - wielofunkcyjny przełącznik działa w połączeniu z odbiornikiem w celu zapewnienia wyboru źródła, opcje przełączania dla podłączonych urządzeń. Przełącznik jest sprzedawany jako wyposażenie dodatkowe, które mogą zapewnić 1080p30 bezprzewodowo poprzez WHDI zarówno wideo i audio.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	CP-X3041WN
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	3200
Kontrast (...:1)	10000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	5000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.5
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.8