

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Front View



Ceiling Mount



Top View



Side Left



Rear View



Side Right

**HITACHI**  
Inspire the Next

Nazwa **Projektor Hitachi/Maxell MP-WU5603**

Cena **16 632,00 zł**

Producent **Hitachi**

## OPIS PRODUKTU

6000 lumenów ANSI

MP-WU5603 łączy w sobie całą wiedzę techniczną z wiodącą na rynku wiedzą. Ten nowy, przenośny projektor może wytworzyć 6000 ANSI, ma współczynnik kontrastu 1 500 000: 1, rozdzielczość 1920 x 1200 i zapewni 20 000 godzin bezobsługowej pracy.

Niezależnie od sytuacji, projektor MP-WU5603 jest idealnym rozwiązaniem dla dzisiejszych profesjonalistów. Łączy w sobie prostą użyteczność z wysoką wydajnością w lekkiej i kompaktowej obudowie, umożliwiając użytkownikom skonfigurowanie go i rozpoczęcie pracy w kilka sekund.

HDCR (wysoki zakres kontrastu dynamicznego)

Za pomocą tej funkcji korygowane są rozmyte obrazy spowodowane oświetleniem pomieszczenia lub zewnętrznymi źródłami światła i występuje efekt podobny do zwiększonego kontrastu. Zapewnia to wyraźny obraz nawet w jasnych pomieszczeniach.

Accentualizer

Oryginalna technologia Maxell sprawia, że zdjęcia wyglądają bardziej realistycznie, poprawiając ich odcień, ostrość i połysk, aby były tak wyraźne jak zdjęcia na urządzeniu z płaskim ekranem. Możesz także dostosować efekty o trzy poziomy w zależności od otoczenia.

Optymalizator obrazu

Wyposażona w Image Optimizer, oryginalną funkcję Maxell, która utrzymuje widoczność obrazu poprzez automatyczną korektę obrazu zgodnie ze zużyciem lampy.

Zarządzanie kolorem

Ta funkcja umożliwia zmianę odcienia, nasycenia i luminancji dla każdego z 6 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, cyjan, magenta i żółty) bez wzajemnego wpływu. Dzięki tej technologii możesz na przykład zmieniać tylko niebieskawe kolory, takie jak niebo, zachowując pozostałe kolory, dostosowując ODCIEŃ niebieskiego.

Inteligentny tryb Eco

Ta funkcja, opracowana przez Maxell, automatycznie zmienia jasność lampy zgodnie z poziomem sygnału wejściowego. Jasność lampy jest zmniejszana, gdy wyświetlany jest ciemniejszy obraz, i wraca do normy, gdy wyświetlany jest jaśniejszy obraz, co eliminuje niepotrzebne zużycie energii przez lampę.

**Przesunięcie obrazu**  
Za pomocą funkcji przesunięcia obrazu można cyfrowo dopasować położenie obrazu do obszaru ekranu.

**Idealne dopasowanie**  
Wyposażony w funkcję ustawiania ostrości i Perfect Fit, za pomocą których można regulować położenie czterech rogów i czterech boków wyświetlanego obrazu. Za pomocą pilota możesz regulować ostrość i położenie obrazu.

**Dodatkowe funkcje**  
**Mieszanie krawędzi**  
Projektory są wyposażone w funkcję Edge Blending, która pozwala uzyskać płynną projekcję jednego obrazu za pomocą wielu projektorów. Seria 9000 posiada różne funkcje mieszania, które spełniają poziom, którego szukają użytkownicy.

**Ręczne mieszanie**  
W tym trybie użytkownik będzie mógł ręcznie regulować jasność regionu mieszania za pomocą menu projektora i regulować nieograniczoną liczbę regionów mieszania obrazu. Do ręcznego miksowania wymagany jest dodatkowy sprzęt, taki jak karta graficzna NVIDIA lub Matrox obsługująca funkcje Edge Blending lub Mosaic.

**Korekcja geometryczna**  
Korekcja geometryczna jest możliwa z komputera za pomocą specjalistycznej aplikacji. Projekcja jest możliwa na powierzchniach kulistych i powierzchniach z narożnikami, a także na konwencjonalnych płaskich ekranach.

**Wygodna praca w sieci**  
Zarządzaj i kontroluj wiele projektorów przez sieć LAN dzięki scentralizowanemu raportowaniu, planowaniu, alertom e-mail i My Image (Image Transfer).

**Obrazy z dwóch sygnałów wejściowych**  
Obrazy z dwóch sygnałów wejściowych można wyświetlać jednocześnie na jednym ekranie. Obraz po obrazie (PbyP) pozwala wyświetlać dwa obrazy obok siebie i łączyć wejścia analogowe i cyfrowe. Obraz w obrazie (PinP) umożliwia wyświetlanie jednego obrazu w innym obrazie.

**Kluczowe cechy:**  
Rozdzielczość WUXGA, 6000 lumenów.  
Projektor laserowy 3LCD  
Współczynnik kontrastu 1 500 000: 1  
Oczekiwana żywotność źródła światła 20000 godzin (tryb normalny)  
Wejścia HDMI 2 (1 współdzielone z MHL)  
Idealne dopasowanie (Perfect Fit 2)  
High Dynamic Range (HDCR2)  
Instalacja 360 °  
16-watowy głośnik wewnętrzny

## CECHY PRODUKTU

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Model/Seria                | MP-WU5603 |
| Technologia                | LCD       |
| Rozdzielczość (Podstawowa) | WUXGA     |
| Format Obrazu              | 16:10     |
| Jasność                    | 6000      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kontrast (...:1) | 1500000 |
|------------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Źródło Światła | LASER |
|----------------|-------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin) | 20000 |
|-----------------------------------------|-------|

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1) | 1.4 |
|---------------------------------------------------------|-----|

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) | 2.4 |
|----------------------------------------------------------|-----|