

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Hyundai Digital Signage D703MLG**

Cena **29 450,00 zł**

Producent **Hyundai**

OPIS PRODUKTU

Monitor Hyundai Digital Signage D703MLG

Monitor z najlepszą na rynku matrycą S-PVA o jasności 450 cd w obudowie metalowej wraz z szybą ochronną z hartowanego szkła do zastosowania w reklamie lub CCTV do najtrudniejszych warunków pracy

Monitor przeznaczony do pracy w najtrudniejszych warunkach. Występuje też w wielkościach 32", 40", 46", 52", 55", 82". Wyświetlacz wewnętrzny D703MLG wyposażony w matrycę S-PVA z podświetleniem typu CCFL do szerokich zastosowań o jasności 450cd i dynamicznym kontraście 2.000:1. Profesjonalnie przygotowany do pracy również w trybie Portrait (w pionie rozd. 1080x1920) . Obudowa wykonana z najwyższej jakości metalu oraz szyby ochronnej z hartowanego szkła antyrefleksyjnego czyni go odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie zostało wyposażone w automatyczną kontrolę jasności, automatyczny i programowalny system chłodzenia. Bardzo dobrą funkcjonalność zapewnia możliwość sterowania zdalnie przez złącze RS-232. Monitor posiada wejścia i wyjścia BNC stosowane w systemach CCTV.

Kluczowe cechy:

Panel LCD TFT | PVA Przekątna wyświetlacza (cale | cm) 70" | 177,8 Wielkość wyświetlacza (mm) 1549,44 x 871,56 Rozdzielczość 1920 x 1080 (WUXGA) Proporcja obrazu 16 : 9 Kolory 16.7 Mil. Jasność (cd/m₂)/(typ) 450 Kontrast 2000 : 1 Czas reakcji (ms, GTG) 8 Kąt widzenia (H/V) 178°/178° Żywotność 50,000h Obudowa stalowa malowana proszkowo Szyba ochronna z hartowanego szkła Cyfrowy interfejs HDMI Cyfrowy interfejs DVI-D 24 pin Interfejs Component BNC Analogowy interfejs D-Sub 15 pin Złącze RS 232 Kąt widzenia 178 / 178° Opcjonalnie system Touch Screen Multi Screen System Dwa lata gwarancji "door to door"

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	Hyundai / D703MLG
Interaktywność/Dotyk	Opcja
Szerokość (cm)	167
Wysokość (cm)	95
Przekątna Obrazu (cale)	70
Rozdzielczość	FULL HD
Jasność (cd/m2)	450
Kontrast (...:1)	2000
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	24
Pogodoodporność	Nie