
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



InFocus
The Big Picture

Nazwa	Projektor InFocus IN1029
-------	---------------------------------

Cena	3 599,00 zł
------	--------------------

Producent	InFocus
-----------	----------------

OPIS PRODUKTU

Wyświetlanie przez USB

Najnowsza technologia wyświetlania! Wyświetlaj treści z laptopa lub komputera z systemem Windows przez port USB-C lub USB-A za pomocą kabla USB do projektora.

Przeglądaj pliki, obrazy i wideo z dźwiękiem bezpośrednio z pamięci USB za pomocą portu USB-A projektora.

Sześciopunktowa regulacja Pincushion i Barrel

Wystajesz na nierówną lub zaokrągloną powierzchnię? Oferujemy nasze algorytmy zniekształceń optycznych i wbudowane oprogramowanie do korekcji obrazu.

Pozioma i pionowa korekcja trapezowa

Koryguj wyświetlany obraz szybko i bez wysiłku dzięki korekcji trapezowej zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Wyświetlaj przez LAN

Podłącz projektor i urządzenie z systemem Windows do tej samej sieci lokalnej i wyświetlaj zawartość źródłową przez sieć do projektora i na dużym ekranie. Gdy żadna sieć nie jest dostępna, oferowana jest również możliwość wyświetlania przez USB do portu RJ45 projektora za pomocą kabla.

Przechwytywanie i wyświetlanie logo

Wyświetlaj logo swojej firmy lub szkolnej maskotki na tle ekranu startowego projektora za pomocą wbudowanego narzędzia do przechwytywania obrazu.

Sterowanie i kontrola

Niezależnie od używanego protokołu lub urządzenia sterującego sprzętem, oferujemy zgodność ze wszystkimi głównymi formatami i urządzeniami.

Optymalny współczynnik kontrastu

Implementacja zaawansowanej przysłony dynamicznie dostosowuje ustawienia przysłony, zapewniając optymalizację jasności, aby najlepiej pasowała do wyświetlanej treści. Zaawansowana przysłona zapewnia ciemnym scenom i treści ciemniejszą czerń i otwiera się na jasne sceny, aby optymalnie wykorzystać dostępne światło projektora. Uzyskane poziomy kontrastu są znakomite!

Łączenie ekranu

Chcesz zobaczyć szczegóły w jednej części obrazu lub powiększyć, aby wyświetlić inną perspektywę?

Nasze łączenie ekranu umożliwia pocięcie obrazu do obszaru 5x5 lub mniejszego, a następnie pobranie

jednej sekcji lub wielu sekcji pojedynczo i wyświetlenie go na pełnym ekranie.

Podstawowe cechy:

TypLCDŹródło światłalampaChips3x 0.64"Rozdzielczość (wyświetlana)WUXGA (1920x1200)Rozdzielczość (podstawowa)WUXGA (1920x1200)Jasność-/4200/- ANSI Lumen (wysoki/standardowy/Eco)Kontrast50.000:1Format obrazu16:10 natywnyOdległość projekcji0.87-10.47mFormat projekcji1.37:1-1.65:1Głośność32/26dB(A) (standardowy/Eco)Lens-shiftnieZłącza wideo1x VGA In, 1x VGA Out, 2x HDMI 1.4 In, 1x Composite Video (RCA)Złącza audio1x stereo Line In (RCA), 1x wtyczka jack Audio OutDodatkowe złącza2x USB 2.0, 1x LAN, 1x RS-232Zużycie prądu340/-W (standardowy/Eco)Wymiary (SxWxG)345x261x99mmWaga3.30kgCechy szczególneintegrowane głośniki (1x 16W)

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	IN1029
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	4200
Kontrast (...:1)	50000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.37
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.65