

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



InFocus
The Big Picture

Nazwa **Projektor InFocus IN5144**

Cena **14 362,00 zł**

Producent **InFocus**

OPIS PRODUKTU

Projektor 3LCD HD IN5144 oferuje rozdzielczość WXGA (1280 x 800), ma moc projekcji 5500 ANSI lumenów przy współczynniku kontrastu 3000:1, dzięki czemu zapewni doskonały obraz.

Obrazy mogą być wyświetlane w wielu różnych formatach. Oczywiście IN5144 może wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości 720p, 1080i i 1080p. Jego międzynarodowe referencje są równie imponujące. Może wyświetlać obrazy w formatach wideo NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N i SECAM i jest wyposażony w zasilacz 100 do 240 VAC 50/60 Hz.

Bez względu na to, gdzie go używasz, jeśli chcesz robić prezentacje, docenisz, jak możesz korzystać z funkcji myszy pilota. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla USB (dostępny osobno) do laptopa, a drugi do portu USB typu B projektora, a podczas prezentacji nie będziesz już przywiązany do komputera. Jeśli chcesz zrezygnować z komputera, włóż pendrive'a do portu USB IN5144 i wyświetlaj wideo lub nieruchome treści.

IN5144 jest widoczny, ale nie słychać go w cichym otoczeniu. Hałas jego wentylatora wynosi zaledwie 37 dB w trybie standardowym, a w trybie ekonomicznym wynosi 31 dB; dosłownie ciszej niż szeptana rozmowa.

Wreszcie, IN5144 posiada doskonałe funkcje łączności i sterowania. Na pokładzie znajdują się wejścia HDMI, komponentowe i kompozytowe. Połączenie RJ-45 umożliwia kontrolę sieciową i konserwację wielu projektorów.

Prezentacja bez komputera

Wyświetlaj prezentacje na IN5144 bezpośrednio z dysku USB. Nie jest potrzebny żaden komputer
Gotowy do łączności bezprzewodowej

Podłącz nasz opcjonalny klucz sprzętowy sieci bezprzewodowej z tyłu projektora, aby połączyć się bezprzewodowo z siecią. Wyświetlaj prezentacje bezprzewodowo, a nawet monitoruj i kontroluj swoją sieć bez kabli

Monitor stanu LED

Wyświetlacz LED na tylnym panelu projektorów IN5144 może wyświetlać menu projektora, cechy źródła (takie jak rozdzielczość sygnału), status operacyjny i inne

Projekcja sieciowa

Podłącz i obsługuj projektor IN5144 zdalnie przez połączenie sieciowe. Pozwól prezenterom z całego świata prowadzić prezentację z dowolnego miejsca z dostępem do sieci, od sal konferencyjnych po biura domowe

Projekcja 360°

Dostosuj się do tłumów bez względu na to, gdzie siedzą, dzięki elastyczności wyświetlania obrazów w pełnym kole. IN5144 rozszerza widok do 360°, co jest idealne dla widzów w audytoriach, centrach dla zwiedzających i muzeach, gdzie pomieszczenie może nie być zwykłym pudełkiem

Projekcja SplitScreen

Wyświetlaj obrazy z dwóch źródeł jednocześnie i eliminuj potrzebę korzystania z wielu wyświetlaczy podczas wideokonferencji, korzystania z białych tablic lub współpracy

Gotowy na Crestron i AMX

Projektor IN5144 jest podłączony do Crestron RoomView w celu natychmiastowej integracji z systemami Crestron bez potrzeby stosowania procesora sterującego lub niestandardowego programowania. Zawierają również AMX Device Discovery, która pozwala kontrolerowi AMX dynamicznie wykrywać projektor i automatycznie konfigurować go za pomocą odpowiedniego sterownika do zdalnego sterowania

Pamięć przesunięcia obiektywu

Przechowuj ustawienia przesunięcia obiektywu, aby wyeliminować opóźnienia podczas przełączania źródeł o różnych proporcjach lub podczas przełączania ekranów, na przykład w audytorium z wieloma konfiguracjami oglądania

Trwała nieorganiczna optyka

Nieorganiczne wyświetlacze LCD IN5144 o długiej żywotności zapewniają dokładne kolory i głębię szczegółów w skali szarości, które ożywiają każdy wyświetlany obraz. Ponadto warstwa nieorganiczna znacznie zwiększa niezawodność

Cztery opcjonalne obiektywy

Ciesz się dodatkową elastycznością w rozmieszczeniu projektora, od małych sal konferencyjnych po duże audytoria, dzięki czterem opcjonalnym obiektywom projektorów IN5144

Tryb symulacji DICOM

Aby wyświetlać zdjęcia rentgenowskie i medyczne, projektor IN5144 zapewnia tryb DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Dzięki generowaniu skali szarości z większą precyzją, DICOM sprawia, że IN5144 idealnie nadaje się do szkoleń i edukacji medycznej

Szeroki standardowy współczynnik projekcji

Standardowy obiektyw projektora IN5144 (LENS-071) o współczynniku projekcji 1,5-3,0 zapewnia elastyczne ustawienie projektora i pozwala zrekompenzować błędy w obliczeniach odległości od ekranu podczas instalacji

Jasność 5500 lumenów

Projektor IN5144 wysyła ostre, płynne, przypominające film obrazy na ekrany na duże odległości lub przy dużym oświetleniu otoczenia. Możesz pozostawić włączone światła, aby zachęcić do interakcji i współpracy oraz ułatwić tworzenie notatek. A dzięki żywotności lampy do 3000 godzin nie będziesz musiał zaglądać do wnętrza projektora przez długi czas

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	IN5144
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	5500
Kontrast (...:1)	3000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2500

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.5
---	------------

Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	3
--	----------