**Inteligentna Elektronika**
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl

| | |
|---|---|
| Nazwa | **Ecler VEO-SWC44 Przełącznik do konferencji i prezentacji** |
| Cena | **5 399,00 zł** |
| Producent | **Ecler** |

## OPIS PRODUKTU

Przełącznik do konferencji i prezentacji z wejściami bezprzewodowymi Full HD oraz 4K / UHD HDMI 2.0. Wspiera bezprzewodową transmisję dla urządzeń USB, takich jak kamery internetowe i mikrofony, z wykorzystaniem dedykowanego transmitera, aplikacji Windows i macOS, jest także kompatybilny z Airplay i Miracast. Wbudowany de-embedder audio zapewnia niezbalansowane wyjście analogowe stereo na złączu jack 3,5mm. Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem z poziomu Web GUI, możliwe także zdalne sterowanie przez port RS-232 lub TCP/IP, wszystko dzięki parze złączy LAN RJ-45 z dostępnymi niezależnymi sieciami. Zasilanie PoE. Wymiary 41x220x120mm. Waga 1 kg.
Cechy
Porty USB 3.0 do bezprzewodowego połączenia pomiędzy laptopem a urządzeniami USB w pomieszczeniu, takimi jak kamera i mikrofon, ułatwiają prowadzenie wideokonferencji
Bezprzewodowe wejście do rozdzielczości wideo Full HD i wyjście wideo HDMI 2.0 4K / UHD.
Ekstrakcja dźwięku analogowego na niezbalansowanym złączu jack 3,5 mm stereo.
Obsługa natywnych protokołów bezprzewodowego tworzenia kopii lustrzanych, takich jak Airplay i Miracast, zapewnia nieskazitelną prezentację.
Plug-n-play dzięki opcjonalnym nadajnikom bezprzewodowym HDMI VEO-SWC44TH lub USB Type-C VEO-SWC44TU, a także aplikacjom Windows i macOS do bezprzewodowego połączenia z laptopem lub komputerem PC.
Sterowanie RS-232 i IP oraz zarządzanie WebGUI.
Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa dla szyfrowanej transmisji bezprzewodowej.
Obsługa do 4 jednoczesnych prezentacji w trybie podzielonego ekranu oraz do 16 uczestników w trybie zawieszenia.

Konfigurowalny obraz tła lub logo strony ekranu powitalnego.
Obsługa bezprzewodowego touchbacku dla interaktywnego ekranu, a także tablicy i narzędzia do komentowania na żywo.
Wsparcie dla PoE.
Lokalne zasilanie 12V DC.