

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Ecler VEO-XRT44 odbiornik**

Cena **2 199,00 zł**

Producent **Ecler**

OPIS PRODUKTU

Ecler VEO-XRT44 to profesjonalny odbiornik HDBaseT (z HDR) do HDMI 2.0. Rozdzielczość do 4K 60 Hz 4: 4: 4 (do 18 Gb / s) oraz upscaling fullHD do 4K. Dwukierunkowy PoH (Power Over HDBaseT). Dwukierunkowy PoH (Power Over HDBaseT), EDID (DIP switch), Audiobreakout, ARC, dwukierunkowe IR i RS-232. Wymiary (SxWxG) 140 mm x 84 mm x 20 mm, waga 275g

VEO-XRT44 to profesjonalny odbiornik HDBaseT obsługujący rozszerzenie HDMI 2.0 formatów High Dynamic Range (HDR). Dwukierunkowy PoH (Power Over HDBaseT) pozwala na wykorzystanie tylko jednego zasilacza podłączonego do Nadajnika lub Odbiornika, w zależności od potrzeb instalacyjnych. Ten produkt stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, które obejmują najnowsze źródła i wyświetlacze 4K/UHD i HDR.

Cechy

Obsługuje HDMI 2.0 i rozdzielczość wideo HDMI do 4K przy 60 Hz 4:4:4 HDR.

Obsługiwane HDCP 2.2 i 1.4.

Przesyła sygnały 4K na odległość do 40 metrów (131 stóp), a sygnały 1080P na odległość do 70 metrów (230 stóp) za pomocą jednego kabla CATx.

Obsługuje skalowanie rozdzielczości wideo, wejście 1080P może zostać automatycznie uaktualnione do wyjścia 4K.

Wyjście SPDIF w amplitunerze w celu osadzenia źródła dźwięku.

Wysoka przepustowość 18 Gb/s.

Zaawansowane zarządzanie EDID: można wybrać wiele wbudowanych ustawień EDID lub dostosowanych EDID.

Wzorzec testowy zapewnia wbudowany obraz 4K/1080P do rozwiązywania problemów.

Dwukierunkowy IR, RS-232 i 24 V PoH.

Obsługuje ARC.

Obsługuje przejście CEC.

Zawiera diody LED wskazujące aktualny stan pracy.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez port Micro-USB.

Ochrona ESD.