

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor Digital Signage / Komercyjny
telewizor LG 55UT640S**

Cena **3 649,50 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

LG 55UT640SPodstawowe cechy:

Przekątna 55"/140cmRozdzielczość 3840x2160panel LCD, LED (Edge-lit)HDR tak, HDR10, HLGjasność 400cd/m²3D nieTunery 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC (H.265)Złącza wideo 2x HDMI 2.0Złącza audio cyfrowy Audio Out (1x optyczny), 1x słuchawkiDodatkowe złącza 1x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.3Audio-Moc całkowita 20W (2x 10W)Klasa efektywności energetycznej BZużycie roczne 165kWhPobór mocy 119W praca, 0.5W czuwanie

Seria UT640SKomercyjny telewizor UHD z niezbędną funkcją SmartSeria UT640S to urządzenia specjalnie przeznaczone do różnych środowisk biznesowych. Odznaczają się zgodnością z systemem kontroli audio-wideo i DPM (Display Power Management), inteligentnymi funkcjami łączności, prostym i łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika oraz obrazem w jakości UHD.

Zarządzanie treścią/zarządzanie grupamiSuperSign Control+SNMPWake-up On LanCrestron Connected® (sterowanie przez sieć)Wbudowany system zarządzania treścią i grupamiWbudowany system do zarządzania treścią umożliwia edycję i odtwarzanie treści, zaplanowanie list odtwarzania a nawet kontrolowanie urządzeń Signage za pomocą zdalnego sterowania, bez konieczności użycia osobnego komputera czy oprogramowania. Dzięki temu zarządzanie treścią staje się dużo prostsze i przyjaźniejsze dla użytkownika.

*Obrazy mają tylko charakter ilustracyjny, rzeczywisty interfejs może się różnić.

*Wszystkie ekrany muszą być podłączone do tej samej sieci.

SuperSign Control+SuperSign Control to podstawowe oprogramowanie sterujące, za pomocą którego można kontrolować maksymalnie 100 ekranów przy użyciu jednego konta i serwera. Zdalna regulacja dotyczy podstawowych parametrów takich jak zasilanie, głośność i planowanie; możliwe jest także aktualizowanie oprogramowania układowego.

Klonowanie danych na USBFunkcja klonowania danych na USB usprawnia zarządzanie wieloma ekranami, ponieważ eliminuje konieczność konfigurowania każdego z urządzeń osobno. Dane

skopiowane do pamięci USB z jednego ekranu można z łatwością przenieść do pozostałych urządzeń poprzez port USB.

Możliwość zdalnego monitorowaniaŁatwa kontrola usterek i błędów za pomocą zdalnej usługi opieki w czasie rzeczywistym. Gdy wystąpi błąd, następuje wysłanie powiadomienia za pośrednictwem protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol).

Zasilanie i sieć w jednym kabluTechnologia WOL (Wake-on-LAN) umożliwia włączanie urządzeń przez wysyłanie do nich wiadomości za pośrednictwem sieci. To znacznie ułatwia instalację i serwisowanie, ponieważ do obsługi zasilania i połączenia sieciowego wystarczy tylko jeden przewód.

Doskonała jakość obrazu i koloruZachwyć się treścią Full HD w jakości 4K ULTRA HD dzięki modułowi optymalizacji i konwersji do 4K. Moduł konwersji do jakości 4K automatycznie konwertuje treść Full HD na ULTRA HD za pomocą wieloetapowego procesu, dzięki czemu obraz jest ostry i wyraźne w każdej sytuacji.

True Color, Immersive ViewEkran z serii UT640S odznaczają się dużym rozmiarem, dzięki czemu zapewniają dobrą widoczność i skutecznie ściągają uwagę. Matryca IPS LG zapewnia szeroki kąt widzenia, dzięki czemu treść jest wyraźnie widoczna niezależnie od położenia widza. Każdy piksel na panelu IPS wiernie odwzorowuje kolory, nie zniekształcając obrazu.

Zgodność z systemami kontroli audio-wideoSeria UT640S posiada certyfikat Crestron Connected®, który stanowi dowód na wysoką zgodność z profesjonalnymi systemami zarządzania AV. Pozwala to na bezproblemową integrację i automatyczną kontrolę*, zwiększając efektywność zarządzania biznesowego.

*Jest to sieciowy system sterowania. Dostępność systemów sterowania AV może się różnić w zależności od regionu.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	LG / 55UT640S
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	124.4
Wysokość (cm)	72.6
Przekątna Obrazu (cale)	55
Rozdzielczość	4K UHD
Jasność (cd/m2)	4000
Kontrast (...:1)	1300
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	18
Pogoodoodporność	Nie