

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor LG Digital Signage 49LS73C
Cena	5 595,00 zł
Producent	LG

OPIS PRODUKTU

Quad Core SoC *

Wysoco wydajny SoC może wykonywać wiele zadań jednocześnie i zapewnia płynne odtwarzanie zawartości.

webOS 3.0

Platforma webOS 3.0 oferuje zaawansowane i wygodne narzędzia do tworzenia, w tym materiały do tworzenia aplikacji.

Manager Grupy

Treść może być tworzona, dystrybuowana i kontrolowana bez dedykowanego komputera lub serwera.

PBP (obraz po obrazie) / PIP (obraz w obrazie)

Funkcje PBP (Picture-by-Picture) i PIP (Picture-In-Picture) umożliwiają komponowanie różnych układów dla kilku urządzeń cyfrowych.

IP Streaming Protocol

Obsługiwane są różne typy protokołu strumieniowania wideo IP, takie jak RTSP / RTP, MMS, HLS i MPEG-2 TS *.

Bezpieczny protokół komunikacyjny

Dzięki obsłudze protokołu HTTPS * komunikacja między serwerem a signage jest bezpieczniejsza.

Serwer proxy

Szybkość i bezpieczeństwo dostępu do stron internetowych można poprawić, obsługując serwer proxy (serwer, który działa jako pośrednik dla żądań od klientów szukających zasobów z innych serwerów).

Mirroring

Udostępnianie treści jest wygodniejsze w sieci Wi-Fi.

Rozwiązanie bezprzewodowe

Oprogramowanie LS75C / LS73C z oprogramowaniem Soft AP może działać jako bezprzewodowy punkt dostępowy dla urządzeń mobilnych.

Prosta instalacja

Instalacja została uproszczona poprzez usunięcie zewnętrznego odtwarzacza mediów i kabli Ethernet / RS232C.

Beacon

Dzięki Beacon i Bluetooth Low Energy (BLE) obsługiwanych przez LS75C / LS73C * sklepy detaliczne mogą dostarczać kupony i informacje w czasie rzeczywistym. Po podłączeniu klucza Wi-Fi, BEACON jest dostępny.

Jeszcze cieńsze obramowanie i głębokość

Cieńsza ramka i głębokość pozwala idealnie dopasować się do eleganckiego wyglądu.

Wzornictwo przemysłowe

Zdejmowane logo

Tryb portretu pozwala na umieszczenie logo w żądanym ustawieniu.

Kluczowe cechy:

Technologia panelowa IPS

Proporcje 16: 9

Rozdzielczość natywna 1920x1080 (FHD)

Jasność 500cd / m2

Współczynnik kontrastu 1300: 1

Dynamiczny CR 500 000: 1

Gama kolorów 72%

Kąt widzenia (H x V) 178x178

Czas reakcji 8ms (G do G BW) typ.

Powłoka twarda (3H), zapobiegająca oślepianiu

Czas życia 50 000 H min.

Godziny pracy 24 godziny / 7 dni

Orientacja pionowa i krajobraz

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	49LS73C
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	109
Wysokość (cm)	63.7
Przekątna Obrazu (cale)	49
Rozdzielczość	FULL HD
Jasność (cd/m2)	500
Kontrast (...:1)	1300
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	24
Pogodoodporność	Nie