

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Monitor LG Digital Signage 49UP5Q-E
Cena	0,00 zł
Producent	LG

OPIS PRODUKTU

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Oferuje rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż FHD, co zapewnia klientom satysfakcjonujący wygląd. Dodatkowo, powłoka antyodblaskowa na ekranie redukuje refleksy świetlne w jasnym oświetleniu, zwiększając widoczność i czytelność, zapewniając użytkownikom komfortowy ekran UHD.

Kompleksowe bezpieczeństwo

System webOS Signage wykracza poza zabezpieczenia na poziomie systemu operacyjnego. LG Shield wykorzystuje pięciopoziomowy system zabezpieczeń, obejmujący serwer, aplikację, system operacyjny, system operacyjny i sprzęt. Każda warstwa działa niezależnie, zapewniając kompleksową ochronę przed różnymi zagrożeniami. Platforma webOS obsługuje również normę ETSI EN 303 645.

Gra na wielu ekranach z OSD 4K

Nowa platforma webOS obsługuje szczegółowe odtwarzanie treści tekstowych z OSD 4K, zapewniając płynne wyświetlanie treści aplikacji 4K. Dzięki wydajnemu procesorowi CPU i GPU, zapewnia płynne odtwarzanie treści, nawet podczas obsługi grafiki i zadań wymagających dużej ilości danych.

Dodatkowo, funkcja obsługi wielu ekranów oferuje strumieniowanie na 4 ekranach, co poprawia ogólne wrażenia użytkownika.

Płynne odtwarzanie treści

Ciesz się płynnym odtwarzaniem w rozdzielczości 4K z UP5Q-E, gwarantując płynne przejścia między treściami. Dzięki 32 GB pamięci masowej, urządzenie oferuje wydajny transfer plików przez USB 3.0, redukując potencjalne opóźnienia w odtwarzaniu i aktualizacji treści.

Wygodna platforma webOS

UP5Q-E jest wyposażony w wydajny układ SoC, który umożliwia wykonywanie wielu zadań bez konieczności korzystania z oddzielnego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS oferuje narzędzia do tworzenia aplikacji z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który zwiększa wygodę użytkownika, umożliwiając łatwą integrację z zewnętrznymi czujnikami i aplikacjami partnerskimi webOS, tworząc środowisko przyjazne dla systemów integrujących.

Solidna konstrukcja odporna na ogień i płomień

Zewnętrzna powłoka produktu została zaprojektowana tak, aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się płomieni, dzięki czemu oznakowanie cyfrowe doskonale nadaje się do instalacji w

przestrzeniach publicznych.

* Na podstawie testów przeprowadzonych przez niezależne laboratoria, górna część obudowy i tylna pokrywa produktu zostały sklasyfikowane jako klasa A1 (górna część obudowy) i A2 (tylna pokrywa) zgodnie z normą EN13501-1, klasa 1 zgodnie z normą BS476 część 7.

Trwałość zapewniająca niezawodność

Zoptymalizowany pod kątem środowisk biznesowych, zasilacz UP5Q-E jest chroniony przed solą, kurzem, sproszkowanym żelazem i wilgocią dzięki specjalnej powłoce ochronnej nałożonej na wybrane obszary płyty zasilającej. Dodatkowo, jego funkcje zorientowane na klienta, takie jak IP5x, możliwość pochylenia o 30 stopni i system monitorowania wstrząsów, zapewniają niezawodność i satysfakcję.

* Monitorowanie wstrząsów odnosi się do funkcji, w której czujniki wykrywają uderzenia w urządzenie i ostrzegają użytkownika.

** CTK poinformowało, że ich model bazowy uzyskał stopień ochrony IP5X, który w ramach systemu stopni ochrony przed wnikaniem (IP) określa poziom ochrony przed pyłem.

Rozwiązania SuperSign

SuperSign to zintegrowane i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania treścią, które zapewnia kreatywne i uporządkowane treści na potrzeby digital signage w Twojej przestrzeni, łącząc klientów z szeroką gamą usług i zapewniając wygodne środowisko użytkownika. Dostępnych jest wiele wersji, takich jak SuperSign Cloud dla UHD signage, więc znajdź i ciesz się wersją, która Ci odpowiada.

* Sprzedawane oddzielnie

Przyciągający wzrok duży ekran

Duży ekran UP5Q-E skutecznie przyciąga uwagę użytkowników, ponieważ ma przekątną 75/86 cali.

CECHY PRODUKTU

Seria/Model	UP5Q-E /49UP5Q-E
Interaktywność/Dotyk	Nie
Szerokość (cm)	109.56
Wysokość (cm)	63
Przekątna Obrazu (cale)	49
Rozdzielczość	4K UHD
Jasność (cd/m2)	500
Kontrast (...:1)	1100
Kąt Widzenia (stopnie)	178
Czas Pracy Ciągłej (godziny)	24
Pogodoodporność	Nie