

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Monitor LG Digital Signage Video Wall 55**

Cena **26 745,00 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

55-calowy monitor 55VH7B jest przystosowany do umieszczenia w ścianach wideo i jest wyposażony w wydajne narzędzia do zarządzania, takie jak czterordzeniowy układ SoC (System on Chip), który odtwarza różne rodzaje treści bez potrzeby zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego. Ten gotowy do pracy w biznesie monitor wyposażony jest w 55-calowy panel IPS LED o rozdzielczości natywnej 1920 x 1080 do wyświetlania szczegółowych zdjęć Full HD bez utraty pikseli.

Zmniejszenie luki obrazu

Udoskonalony algorytm redukcji luki obrazu pomiędzy ekranami podczas szybkiego odtwarzania wideo.

Kąt widzenia w poziomie

IPS ma kąt widzenia 120° lub więcej, podczas gdy VA ma tylko około 100°

Sterowanie łańcuchem Daisy

Polecenia sterujące mogą być również dystrybuowane w sieci łańcuchowej za pomocą łańcucha daisy LAN w celu wykonywania poleceń, takich jak sterowanie, monitorowanie, a nawet aktualizacja oprogramowania układowego.

Przyciski sterujące

Za pomocą 8 przycisków sterujących można łatwo obsługiwać różne funkcje VH7B, takie jak sterowanie OSD (wyświetlanie na ekranie) i zmiana źródła sygnału wejściowego.

Podstawowe cechy:

Rozmiar ekranu 55 "(54,64" przekątna) Panel Technologia IPS Współczynnik proporcji 16: 9 Natywna rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD) Piksele (H x V x 3) 6202000 Jasność 700 cd / m² Współczynnik kontrastu 1.400: 1 Dynamic CR 500 000: 1 Kolor Gamut 72% Kąt widzenia 178 ° / 178 ° Głębia kolorów 1,06 mld Czas reakcji 8ms (G na G BW) Działanie 24 godz Portret i krajobraz INPUT HDMI Tak DP Tak DVI-D Tak OPS Tak Analog RGB RS232C IN Tak RJ45 tak Odbiornik podczerwieni Tak USB (USB3.0, USB2.0) Tak Formaty HDTV HDMI: 720p, 1080i, 1080p OUTPUT DP Out Tak (1), DP1.2a / HDCP1.3 Wyjście audio Tak RS232C OUT Tak CECHY SPECJALNE Czujnik temperatury Tak Synchronizacja zasilania komputera OPS, Sync On / Off, Disable Sprawdź ekran Tak Wbudowany szablon Tak Beacon Tak Media Share Tak Nazwa serwera

Serwer SuperSign Nazwa sygnatury, Ustawienie IP serwera, Stan serwera IPFail over USB, RGB, DVI, HDMI, wewnętrzna pamięćTryb blokady USBKonfiguracja Automatyczne odtwarzanie USBPodręcznik konfiguracji SetID, AutoZmiana hasła TakInteligentny Auto TakTryb portretowy OSD 0,90Obracanie zawartości 0,90Tryb obrotu Pivot TakOpóźnienie włączenia 0 ~ 255Wejście cyfrowego sygnału audio TakWake On LAN TakAutomatyczne ustawienie czasu lokalnego TakTryb PM TakSynchronizacja czasu synchronizacja zawartościDST (oszczędność czasu letniego) TakHDMI-CEC TakTryb kalibracji TakSpis treści Harmonogram USB, pamięć wewnętrznaWi-Fi WiFi Dongle ReadyPamięć wewnętrzna 8GB (System 4GB + Dostępny 4GB)Odtwarzanie plików z USB TakTryb Tile Tak (do 15x15)Tryb naturalny @Tile Mode TakWybór źródła RGB, HDMI, DVI, DP, OPS, USBJasność / kontrast / podświetlenie TakOszczędzanie energii Tak, Wyłączony / Minimalny / Średni / Maksymalny / Ekran wyłączonyPozycja / Rozmiar TakAuto Config / Phase TakInteligentne oszczędzanie energii TakZasilanie Stan gotowości, PWR, LSTDPM Wybierz TakDiagnostyka zdjęć TakEtykieta wejściowa Tak (PC / DTV)Zegar czasu, czas wł. / Wył., Czas spoczynku, włączenie opóźnieniaCERTYFIKACJA Bezpieczeństwo, EMC, ErP / ENERGY STAR® UL / cUL / CB / TUV / KC / FCC Klasa "A" / CE / KCC / FCC Klasa "A" / CE / KCC / ENERGY STAR®Kompatybilność z CABINET VESA™ 600 mm x 400 mmSzerokość ramki 0,9 mm (góra / dół / lewo / prawo)Uchwyt Tak