

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa **Ściana wideo Mitsubishi VS-60HS12U**

Cena **0,00 zł**

Producent **Mitsubishi**

OPIS PRODUKTU

60" Full HD LED slim video wall cube

Nowy sześciąt, oparty na tej samej unikalnej technologii źródła światła LED, co szeroko stosowane sześciatny Seventy Series DLP™, oferuje znaczne oszczędności zarówno pod względem wymagań przestrzennych, jak i kosztów posiadania.

Kontrola bezpieczeństwa

Do tej pory jedyną praktyczną opcją wyświetlania wielkoformatowego w pomieszczeniach kontrolnych w ograniczonych przestrzeniach, takich jak pokoje kryzysowe i pokoje spotkań, były kafelkowe wyświetlacze LCD. Jednak wyświetlacz LCD nie jest idealny do pracy 24/7, a w wielu przypadkach przeszkadzająca ramka może rozpraszać operatorów. Mitsubishi Electric VS-60HS12 to eleganckie rozwiązanie, oferujące niemal bezszwowe wyświetlanie o wysokiej rozdzielczości i prawdziwą, bezobsługową pracę 24 godziny na dobę w kompaktowej obudowie.

60-calowe sześciatny DLP z tylną projekcją mają zaledwie 520 mm głębokości, czyli prawie połowę głębokości sześciatnów Seventy Series Mitsubishi. Dostęp wyłącznie z przodu oznacza, że VS-60HS12 można zainstalować na równi ze ścianą, bez konieczności dostępu z tyłu. Silnik projekcyjny LED wykorzystuje tę samą opatentowaną technologię chłodzonego powietrzem źródła światła, co wysokowydajna seria Seventy firmy Mitsubishi, i nie wymaga konserwacji przez cały okres eksploatacji wynoszący około 50 000 godzin. Oparty na 0,65-calowym urządzeniu Digital Mirror Device (DMD®), wyświetlacz zapewnia do 660 cd/m² przy rozdzielczości 1080p, wzmocnionej opatentowanym przez Mitsubishi układem sterowania przestrzenią kolorów i gradacji cyfrowej. Wyświetlacze są również całkowicie samobalansujące, zapewniając automatycznie prawidłowy balans kolorów na całej ścianie.

VS-60HS12U60" Full HD
Żywotność ≤ 50 000 godzin
Do 700 cd/m²
Chłodzenie powietrzem (bez cieczy)
Dostęp tylko od przodu
Brak wypalenia i prawie zerowa konstrukcja ramki wykorzystująca

technologię DLPTM0,65-calowy układ DLP® to odblaskowe urządzenie obrazujące, na które nie wpływa absorpcja ciepła, nawet podczas wyświetlania stałego wzoru przez długi okres czasu. Jego trwałość i jakość obrazowania to najlepsza opcja wśród wyświetlaczy, szczególnie w środowiskach pracy 24/7.

Kontrola ruchu na ścianie wideoWypalanie Bez wypalania

Smukła ściana wideo VS-60HS12U jest wyposażona w trzy wbudowane czujniki (po jednym dla każdego koloru podstawowego), które wykorzystują algorytm utrzymania koloru i jasności. Czujniki stale monitorują poszczególne czerwone, zielone i niebieskie wyjście każdego sześciannu ściany wyświetlacza, udostępniają dane sąsiadnym sześciannom i automatycznie dostosowują wydajność, aby uzyskać niezwykle dokładne kolory i równowagę jasności na całym wyświetlaczu. Te funkcje umożliwiają utrzymanie jednolitości obrazu w konfiguracjach wieloekranowych przez długi czas bez użycia zewnętrznego oprogramowania lub komputera.

Aby zrekomensować niespójności kolorów i jasności na sześciannach ściany wyświetlacza, Mitsubishi Electric opracowało oryginalny obwód sterowania przestrzenią kolorów, który równoważy i miesza kolory. Proporcje każdego koloru podstawowego (czerwony/zielony/niebieski) i innych mieszanek kolorów są regulowane, aby zapewnić spójne mieszanie kolorów i doskonałą jednolitość w konfiguracjach wieloekranowych.

Utrata jasności na krawędziach ekranu nie stanowi już problemu dzięki innowacyjnemu cyfrowemu obwodowi gradacji Mitsubishi Electric. Jasność jest równomiernie rozłożona na całej powierzchni ekranu, co gwarantuje ostre i żywe obrazy na całej powierzchni w konfiguracjach wieloekranowych.