Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Nec M323X**
Cena	**3 040,99 zł**
Producent	**Nec**

OPIS PRODUKTU

Doskonały stosunek wydajności do ceny sprawia, że projektor ten sprawdza się szczególnie dobrze w klasach szkolnych i średniej wielkości salach konferencyjnych. Nowa konstrukcja pozbawiona filtra z zamkniętym układem DMD pozwala na bardzo długi czas eksploatacji lampy oraz stałą jakość kolorów. Różne nowatorskie funkcje ECO takie jak czujnik natężenia oświetlenia otoczenia pomagają znacząco zmniejszyć zużycie prądu. Bogaty wybór złączy sygnałowych zwiększa możliwości podłączania oraz pozwala na wykorzystywanie zaawansowanych interaktywnych multimediów.
Opcjonalna licencja oprogramowania DisplayNote pozwala na prowadzenie interaktywnych, mobilnych prezentacji z użyciem tabletów.
BENEFITS
Łączenie i współdzielenie treści - z urządzeniami bezprzewodowymi (maksymalnie 40) za pomocą oprogramowania NEC Image Express Utility (Windows & MAC) oraz Wireless Image Utility (iOS & Android).
Maksymalna elastyczność - dzięki dużemu zoomowi optycznemu 1,7x oraz korekcji zniekształceń trapezowych w poziomie i w pionie.
Solidność i odporność na kurz - dzięki uszczelnionemu silnikowi oświetlenia DLP.
Niskie koszty ponoszone przez właściciela - okres trwałości lampy do 8000 godz., niskie zużycie energii.
Doskonałe możliwości podłączania - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym oraz obsłudze sieci.
Special Characteristics - Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia; Automatyczny tryb ECO; Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Licznik Carbon savings; Zarządzanie kolorem; Tryb stałej jasności; Transmisja kontentu przez sieć; Crestron RoomView; Symulacja standardu DICOM; Funkcja Direct Power-Off; Obsługa technologii Full 3D DLP® LINK; Tryb High-altitude; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Blokada klawiszy OSD; Funkcja lupy; NaViSet Administrator 2; Menu OSD w 29 językach; Timer czasu wyłączenia; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; Zabezpieczenie hasłem; Szybki start; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Simple Access Point; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Funkcja wirtualnego pilota; Korekcja koloru ściany; Funkcja 75 % AV Mute; Automatyczny tryb ECO; Terminarz

ECO; ImageCare® Technology; Dłuższa żywotność lampy; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Inteligente system zarządzania energią; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by; Oprogramowanie do planowania trybu pracy

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**M323X**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**XGA**
Format Obrazu	**4:3**
Jasność	**3200**
Kontrast (...:1)	**10000**
Źródło Światła	**LAMPA**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**5500**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.5**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**2.5**