Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Nec UM301X**
Cena	**4 939,00 zł**
Producent	**Nec**

OPIS PRODUKTU

Typ
LCD
Jasność [ANSI Lumen]
3000
Kontrast
4000:1
Rozdzielczość
1024 x 768
Żywotność lampy [godz]
8000
Odległość [m]
0.448 - 0.854
Waga [kg]
5.5
Kod produktu
60003841
Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Ograniczenie cieni i odblasków daje prezenterowi więcej przestrzeni na komunikację z widzami oraz poprawia jakość pracy z interaktywnymi białymi tablicami.
Model UM301X szczególnie dobrze sprawdza się w salach lekcyjnych oraz w małych i średnich salach konferencyjnych.
BENEFITS
Brak ceni i odblasków dzięki niezwykle krótkiej odległości rzutu - poprawia jakość pracy z tablicą interaktywną i daje prezenterowi więcej przestrzeni do komunikacji z uczestnikami.
Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela - dzięki długiemu okresowi trwałości lamp i

niskiemu poborowi energii.
Nowe innowacyjne funkcje Eko - mniejsze zużycie energii.
Opcjonalna interaktywność z obsługą wielu pisaków - z rzeczywistą obsługą gestów na dowolnej powierzchni.
Łączność zapewniająca zgodność z najnowszymi technologiami - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym, zgodności ze standardem MHL, obsłudze sieci oraz opcjonalnej komunikacji bezprzewodowej.
Dołączony zestaw do montażu na ścianie - pozwala na szybkie i proste zainstalowanie urządzenia i jest zgodny z systemami umożliwiającymi regulację wysokości.
Special Characteristics - AMX Beacon; Automatyczny tryb ECO; Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Licznik Carbon savings; Zarządzanie kolorem; Transmisja kontentu przez sieć; Kontrast 4000:1 z technologią Iris; Crestron RoomView; Symulacja standardu DICOM; Funkcja Direct Power-Off; Tryb High-altitude; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Blokada klawiszy OSD; Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego (V= ±10°); Funkcja lupy; NaViSet Administrator 2; Menu OSD w 29 językach; Timer czasu wyłączenia; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; PJ LINK; Zabezpieczenie hasłem; Szybki start i szybkie wyłączanie; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Plansza kontrolna; wyświetlacz USB; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Funkcja wirtualnego pilota; Korekcja koloru ściany; Funkcja 75 % AV Mute; Automatyczny tryb ECO; Terminarz ECO; Dłuższa żywotność lampy; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Inteligente system zarządzania energią; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by; Oprogramowanie do planowania trybu pracy

---

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**UM301X**
Technologia	**LCD**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**XGA**
Format Obrazu	**4:3**
Jasność	**3000**
Kontrast (...:1)	**6000**
Źródło Światła	**LAMPA**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**5000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.36**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**0.36**