

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor Nec UM301X
Cena	4 950,00 zł
Producent	Nec

OPIS PRODUKTU

Typ

LCD

Jasność [ANSI Lumen]

3000

Kontrast

4000:1

Rozdzielczość

1024 x 768

Żywotność lampy [godz]

8000

Odległość [m]

0.448 - 0.854

Waga [kg]

5.5

Kod produktu

60003841

Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Ograniczenie cieni i odbłasków daje prezydentowi więcej przestrzeni na komunikację z widzami oraz poprawia jakość pracy z interaktywnymi białymi tablicami. Model UM301X szczególnie dobrze sprawdza się w salach lekcyjnych oraz w małych i średnich salach konferencyjnych.

BENEFITS

Brak cieni i odbłasków dzięki niezwykle krótkiej odległości rzutu - poprawia jakość pracy z tablicą interaktywną i daje prezydentowi więcej przestrzeni do komunikacji z uczestnikami.

Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela - dzięki długiemu okresowi trwałości lamp i

niskiemu poborowi energii.

Nowe innowacyjne funkcje Eko - mniejsze zużycie energii.

Opcjonalna interaktywność z obsługą wielu pisaków - z rzeczywistą obsługą gestów na dowolnej powierzchni.

Łączność zapewniająca zgodność z najnowszymi technologiami - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym, zgodności ze standardem MHL, obsłudze sieci oraz opcjonalnej komunikacji bezprzewodowej.

Dołączony zestaw do montażu na ścianie - pozwala na szybkie i proste zainstalowanie urządzenia i jest zgodny z systemami umożliwiającymi regulację wysokości.

Special Characteristics - AMX Beacon; Automatyczny tryb ECO; Automatyczny start i automatyczne wyłączenie; Licznik Carbon savings; Zarządzanie kolorem; Transmisja kontentu przez sieć; Kontrast 4000:1 z technologią Iris; Crestron RoomView; Symulacja standardu DICOM; Funkcja Direct Power-Off; Tryb High-altitude; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Blokada klawiszy OSD; Ręczna, pionowa korekcja efektu trapezowego ($V = \pm 10^\circ$); Funkcja lupy; NaViSet Administrator 2; Menu OSD w 29 językach; Timer czasu wyłączenia; Opcjonalne logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; PJ LINK; Zabezpieczenie hasłem; Szybki start i szybkie wyłączenie; Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Plansza kontrolna; wyświetlacz USB; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Funkcja wirtualnego pilota; Korekcja koloru ściany; Funkcja 75 % AV Mute; Automatyczny tryb ECO; Terminarz ECO; Dłuższa żywotność lampy; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Inteligentne system zarządzania energią; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by; Oprogramowanie do planowania trybu pracy

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	UM301X
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	3000
Kontrast (...:1)	6000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	5000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.36
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	0.36