

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	Projektor Optoma S400 (E1P1A1VBE1ZZ)
-------	---

Cena	1 499,00 zł
------	--------------------

Producent	Optoma
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Jasna projekcja

Wyświetlaj jasne i żywe prezentacje bez wysiłku o każdej porze dnia. Zaprojektowany do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, S400 oferuje niesamowitą kolorystykę, długą żywotność lampy i energooszczędne funkcje przy niższym całkowitym koszcie posiadania.

Ten projektor można łatwo podłączyć dzięki wielu wejściom, wbudowanemu głośnikowi i zasilaniu USB. Idealny do podłączania kluczy sprzętowych HDMI, takich jak Optoma HDCast Pro i Google Chromecast lub laptopa, komputera stacjonarnego lub odtwarzacza Blu-ray w celu uzyskania wyraźnego wyświetlanego obrazu z dźwiękiem. Ten przenośny i lekki projektor można zainstalować lub zabrać w podróż na spotkania poza terenem placówki dzięki opcjonalnej torbie (sprzedawanej oddzielnie).

Funkcje

Jasny projektor SVGA - 4000 lumenów ANSI

Łatwa łączność - HDMI, VGA, zasilanie USB

Czysty, mocny dźwięk - głośnik 10 W.

Lekki i przenośny

Podstawowe cechy:

Technologia wyświetlania DLP

Rozdzielczość SVGA (800 x 600)

Jasność 4000 lumenów

Współczynnik kontrastu 22 000: 1

Natywny współczynnik proporcji 4: 3

Korekcja trapezu - pionowa +/- 40 °

Szybkość skanowania poziomego 15,38 ~ 91,15 kHz

Szybkość skanowania w pionie 50 ~ 85 (120 dla 3D) Hz

Jednolitość 75%

Rozmiar ekranu Przekątna 0,71 m ~ 7,73 m (27,78 " ~ 304,4")

Typ źródła światła Lampa

Lampa waty 203

Żywotność lampy (do) 6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco +)
Współczynnik rzutu 1,94: 1 ~ 2,16: 1
Odległość projekcji (m) 1m - 12m
Powiększenie 1.1
Ogniskowa (mm) 21,85 ~ 24
Wejścia 1 x obsługa HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3,5 mm
Wyjścia 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A power 1A
Poziom hałasu (typowy)
27dB
Zgodność z komputerem FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Zgodność z 2D NTSC M / J, 3,58 MHz, 4,43 MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43 MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4 MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080p (50 / 60Hz)
Bezpieczeństwo Listwa zabezpieczająca, blokada Kensington, interfejs chroniony hasłem
Warunki pracy 5 ° C ~ 40 ° C, maks. Wilgotność 85%, maks. Wysokość 3000m
Liczba głośników 1 10W
W pudełku: Przewód zasilający AC Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi
Waga netto: 3kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm): 316 x 244 x 108

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	S400 (E1P1A1VBE1ZZ)
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	SVGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	4000
Kontrast (...:1)	22000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	6000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.94
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.15