

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Projektor Panasonic PT-EW540E**

Cena **10 760,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Projektor Panasonic PT-EW540E

1. Wysoka jakość obrazu Jasność 5000 lm* i cicha praca (do 29 dB**) w trybie Eco Współczynnik kontrastu 2000:1*** z przysłoną Rozdzielczość WXGA (1280 x 800) Funkcja Daylight View Basic Function pozwala na poprawianie obrazów i zapewnia wyraźną projekcję nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach Tryby Picture-in-Picture (Obraz w obrazie) i Side-by-Side (Obok siebie) pozwalają na jednoczesne oglądanie obrazów z wielu źródeł Tryb symulacji DICOM**** ułatwia przygotowanie prezentacji i szkoleń medycznych Funkcja dopasowania kolorów niweluje różnice kolorów między projektorami podczas jednoczesnego wyświetlania 2. Niski koszt posiadania i łatwa konserwacja Cykl wymiany lamp przedłużony nawet do 4500 godzin***** Filtr ekologiczny wielokrotnego użytku (17 000 godzin),***** hermetyczny moduł optyczny i odporna na kurz obudowa Łatwy dostęp do lamp i filtra podczas konserwacji Energooszczędna lampka o mocy 335 W pobiera zaledwie 0,3 W podczas czuwania w trybie Eco Inteligentny system sterowania lampą automatycznie dostosowuje jasność tak, by zmniejszyć pobór mocy Przycisk ek zarządzania na pilocie zapewnia szybki dostęp do wielu funkcji ek zarządzania 3. Elastyczny system Technologia DIGITAL LINK (oparta na technologii HDBaseT™) i jednokablowe połączenia zgodne ze standardem DisplayPort***** Przemieszczanie obiektywu za pomocą silnika oraz ustawienia zoomu i ostrości — za pomocą pilota. Szeroki asortyment opcjonalnych obiektywów wymiennych z urządzeniami PT-EZ770 Series Funkcja poziomego i pionowego przesunięcia obiektywu oraz korekcji perspektywy Funkcja emulacji kompatybilna ze współczesnymi systemami sterowania w razie wymiany starszych typów projektorów Panasonic i Sanyo Kompatybilność z systemami sterowania PLink™, AMX, Extron i Crestron Connected™ Mechaniczna migawka obiektywu***** zapobiega blikom w trybie czuwania Funkcja Direct Power Off umożliwia bezpieczne wyłączenie projektora za pomocą przycisku zasilania Funkcje zabezpieczające przed kradzieżą, takie jak indywidualne logo przy uruchomieniu, zabezpieczenie hasłem i pręt zabezpieczający

*1 Zakresy jasności dla modeli PT-EZ580 Series są następujące: PT-EX610/L (6200 lm), PT-EW640/L (5800 lm), PT-EZ580/L (5400 lm), PT-EX510/L (5300 lm) i PT-EW540/L (5000 lm). *2 35 dB podczas pracy lampy w trybie Normal *3 Współczynnik kontrastu dla modeli PT-EW540/L i PT-EX510/L wynosi 2000:1. *4 Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. Nie należy go wykorzystywać do rzeczywistej diagnostyki medycznej. *5 podczas pracy lampy w trybie Eco. Do 4000 godzin pracy lampy w trybie Normal. *6 Filtr można użyć ponownie do dwóch razy. Warunki otoczenia mogą mieć wpływ na trwałość filtra. *7 Z wyjątkiem modeli PT-EW540/L i PT-EX510/L. *8 Modele PT-EW540/L and PT-EX510/L zamiast mechanicznej migawki zaopatrzone są w funkcję AV MUTE (Wycisz audio/wideo).

Dynamiczna przesłona

Dynamiczna przesłona wykorzystuje mechanizm zsynchronizowany z wyświetlanymi scenami, co pozwala osiągnąć kontrast na poziomie 2.000:1, bez obniżania wysokiej jasności. Dzięki temu projektor wyświetla bardziej, głębszą, nasyconą czerń, oraz bardziej szczegółowe tekstury.

Detail Clarity Procesor

Naturalna czystość nawet najdrobniejszych detali dzięki Detail Clarity Procesor. Ten zaawansowany procesor wprowadza większą przejrzystość i ostrość detalom zawartym w obrazie. Po analizie częstotliwości sygnału wideo w każdej scenie, układ optymalizuje ostrość dla każdej części obrazu, bazując na przeanalizowanych danych. Wynikowy obraz, 3D oraz 2D, jest bardziej naturalny i żywszy niż ten uzyskiwany za pomocą poprzednich technologii przetwarzania.

System Daylight View 2

Detale obrazu są mniej wyraźne, jeśli projektor jest używany w pomieszczeniu z zapalonym światłem. System Daylight View 2 firmy Panasonic, zwiększa wrażenie jasności poprzez regulację ostrości, krzywą gamma i usprawnienie kolorów. To zapewnia wyraźniejszy, piękny obraz z żywymi kolorami nawet w jasnych warunkach oświetleniowych.

Elastyczna instalacja

Szeroki zakres regulacji poziomego / pionowego przesunięcia obiektywu zapewnia wygodę i uniwersalność podczas montażu. To pozwala w prosty sposób dokonać regulacji za pomocą pilota. Urządzenie może być również obrócone o 360 stopni w pionie. Oznacza to, że można go zainstalować pod dowolnym kątem, który chcesz, aby dostosować się do różnych warunków instalacji.

Kluczowe cechy:

Technologia Daylight View™

Rozdzielczość WXGA (1280 x 800)

Funkcja Side-by-side

Współczynnik kontrastu (2000: 1)

Eco filtr do 17.000 godzin cykl wymiany

Materiały nieorganiczne w panelu LCD i polaryzatorze

Konstrukcja odporna na kurz z przepływem powietrza w jedną stronę

4500 godzin żywotności lampy

Funkcje zarządzania Eco

Elastyczny montaż pionowy z obiektywem centered design

Poziome i pionowe przesunięcia obiektywu

Monitoring oraz oprogramowanie sterujące wieloma projektorami

Różne terminale przyłączeniowe, w tym DVI-D i HDMI

Bezpośrednie wyłączanie zasilania

Łatwa wymiana lampy i filtra powietrza

Kompatybilny z oprogramowaniem Crestron RoomView™

Cechy antywłamaniowe: kotwica bezpieczeństwa, hasło, blokada panelu sterowania i nakładanie tekstu

Cichy (29 dB) poziom hałasu

Wbudowany (10 W), głośnik

Mechaniczna przesłona obiektywu

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PT-EW530LE
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	5000
Kontrast (...:1)	2000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	4000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.7
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	2.8