Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Panasonic PT-REZ12LBEJ (bez obiektywu)**
Cena	**94 010,00 zł**
Producent	**Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Seria PT-REZ12
Ulepszone 1-chipowe projektory DLP™ o dużym kontraście zmienią Twoje doświadczenie dzięki płynnej i bezproblemowej pracy
Do serii należą modele: PT-REZ12 PT-REZ10 PT-REZ80
Efekty wizualne o wysokim kontraście zwiększają zaangażowanie
Udoskonalony 1-chipowy projektor laserowy DLP™ z serii REZ12 posiada funkcję Evolved Dynamic Contrast z nowym układem rozpoznawania scen, który zapewnia wysoki kontrast. Ponadto ulepszona regulacja poziomu czerni zapewnia płynną projekcję, a funkcja Rich Color Enhancer rozszerza ekspresję czerwonych barw zapewniając bardziej żywe kolory.
Elastyczność i możliwości rozbudowy dla pracy oszczędzającej czas
Uprość złożone zadania dzięki rozszerzonym interfejsom, funkcjom i opcjom. Dostosuj projekcję do różnych zastosowań i środowisk dzięki nowym obiektywom z zasilaną funkcją peryferyjnej ostrości *4, większą regulacją obiektywu i zwiększonym kontrastem natywnym. Rozszerz i skaluj łączność dzięki *5 Intel® SDM, importuj własne testowe wzorce *6, przygotuj się do konfiguracji bez zasilania sieciowego za pomocą funkcji NFC *7 oraz oszczędzaj czas dzięki wstępnie aktywowanym zestawom aktualizacyjnym dla Geo Pro *8.
Całkowicie nowy, kompaktowy korpus zapewnia bezobsługową projekcję
Seria REZ12 jest wyposażona w hermetycznie zamknięty blok optyczny i całkowicie płynne chłodzenie pochodzące z naszej 3-chipowej platformy DLP™ i umożliwiające 20 000 godzin *9 bezobsługowej pracy. Backup Input *10 zapobiega wygaszaniu ekranu poprzez natychmiastowe przełączenie na sygnał wtórny w momencie zakłócenia sygnału głównego, a jeśli dioda ulegnie awarii wysoka jasność zostanie utrzymana dzięki przełączeniu awaryjnemu Multi-Laser Drive Engine.
*Uwagi
1 Sygnały wejściowe są konwertowane na rozdzielczość ekranu projektora podczas odtwarzania. Format YPBPR 4:2:0 tylko dla sygnałów wejściowych 4K/60p przez DIGITAL LINK.2 Tylko wtedy, gdy załadowana jest opcjonalna karta terminala TY-SB01DL DIGITAL LINK.3 Pomiar, warunki pomiaru i metoda zapisu są zgodne z międzynarodowymi normami ISO/IEC 21118:2020. Wartość jest średnią wszystkich produktów wysyłanych.4 Funkcja obsługiwana tylko w wybranych obiektywach.5 Karty Intel® SDM innych firm są

sprzedawane oddzielnie. Firma Panasonic nie może zagwarantować działania urządzeń innych firm.6 Obsługuje formaty PNG (1/8/16/24/32/48/64-bit, nieprzezroczyste, z wyłączonym mieszaniem alfa) oraz BMP (1/8/24-bit) o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1200 punktów.7 Projektory sprzedawane w niektórych krajach lub regionach wymagają zestawu ET-NUK10 dostępnego w PASS do aktywacji funkcji NFC. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w NFC Regional Compatibility List.8 Odwiedź stronę PASS, aby zarejestrować projektor i pobrać bezpłatne oprogramowanie Geometry Manager Pro.9 Mniej więcej w tym czasie strumień świetlny zmniejszy się o około 50 %. IEC62087: 2008 Broadcast Contents, tryb NORMAL, kontrast dynamiczny [3], temperatura 35 °C (95 °F), wysokość 700 m (2,297 ft) z 0.15 mg/m3 pyłu zawieszonego w powietrzu. Panasonic zaleca kontrolę w punkcie zakupu po około 20 000 godzin pracy. Żywotność źródła światła może ulec skróceniu w zależności od warunków pracy. Wymiana części innych niż źródło światła może być wymagana w krótszym czasie. Szacowany czas konserwacji różni się w zależności od środowiska pracy.10 Usprawniono przypisanie terminalu podstawowego i zapasowego. Sygnały wejściowe do wejść podstawowych i zapasowych muszą być identyczne.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**PT-REZ12LBEJ**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**12000**
Kontrast (...:1)	**20000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.36**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**2.19**