

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa **Projektor Panasonic PT-RQ45K**

Cena **0,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

3-chipowy projektor DLP™ z serii PT-RQ45K

Kompaktowa konstrukcja o mocy 40 000 lumenów zapewniająca efektywny przepływ pracy. Dostarczając 40 000lm*1 przy wielkości korpusu odpowiadającej serii RQ35K2/RQ35K, seria RQ45K usprawnia logistykę transportu, instalacji i konfiguracji. Kompatybilność z istniejącymi ramkami, walizkami transportowymi i opcjonalnymi obiektywami sprawia, że modernizacja jest ekonomiczna. Nowy, 5-calowy, kolorowy monitor LCD upraszcza kontrolę wideo przed pokazem i monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym, a gniazdo rozszerzeń*2 zgodne ze standardem Intel® SDM i wejście 12G-SDI*3 zapewniają bezproblemową integrację systemu.

Zwiększona niezawodność w trudnych warunkach. Aby zapewnić długotrwałą niezawodność w wymagających środowiskach, kluczowe płytki drukowane są wyposażone w powłokę UV, która hamuje korozję spowodowaną oparami i solą, a nowy modułowy układ płytek znacznie poprawia wydajność konserwacji. Opatentowany system Dynamic Digital Control i dedykowany system chłodzenia stabilizują działanie czerwonego lasera przy wahaniami temperatury, aby utrzymać stałą jakość kolorów. Silnik napędu Multi-Laser Drive Engine i wejście zapasowe pomagają zapobiegać przerwom w pokazie nawet w przypadku awarii sprzętu.

Spektakularne efekty wizualne 4KRZ45K, najjaśniejszy projektor WUXGA (1920 × 1200 px) Panasonic. Jego kompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia łatwy transport i bezproblemową integrację z dowolnym przepływem pracy. Wszechstronne gniazdo kompatybilne z Intel SDM i technologia Multi-Laser Drive Engine sprawiają, że RZ45K zapewnia 40 000 lumenów dla żywych, realistycznych kolorów.

Posiada płytkę drukowaną pokrytą promieniami UV, która zapewnia skuteczną ochronę przed kurzem i wilgocią. Ta solidna konstrukcja sprawia, że jest to doskonały wybór do instalacji w trudnych warunkach. Zaawansowane technologie, takie jak Gradation Smoother i Perfect Black Level Correction, sprawiają, że RZ45K jest idealnym rozwiązaniem dla każdej konfiguracji projekcyjnej z wieloma jednostkami.

[DLP] [SOLID SHINE] [4K PROFESSIONAL] 3 [NAPĘD QUAD PIXEL]*3 [240 Hz] 5 [ŁĄCZE CYFROWE 4K]*8, +9 [AKCEPTUJE SYGNAŁY 4K]*8 [INTEL SDM] [3D]*10 [GEO PRO] [360°] [24/7]

*UWAGI

1 Gdy opcja [TRYB OBRAZU] jest ustawiona na [DYNAMICZNA], a opcja [MOC ŚWIATŁA] jest ustawiona na [NORMALNY]. Z założonym obiektywem ET-D3LES250. Wartość różni się w zależności od obiektywu. Pomiar, warunki pomiaru i metoda notacji są zgodne z międzynarodowymi normami ISO/IEC 21118: 2020. Wartość to średnia wszystkich produktów w momencie wysyłki. 2 Opcjonalne karty funkcyjne

własne i innych firm są sprzedawane oddzielnie. Firma Panasonic Projector & Display Corporation nie może zagwarantować działania urządzeń innych firm.³ Tylko PT-RQ45K.⁴ Tylko PT-RQ45K. Maksymalna rozdzielczość fizyczna z napędem Quad Pixel Drive [ON].⁵ Tylko PT-RQ45K. Obsługuje sygnały wejściowe do 1080p. Liczba klatek na sekundę wyświetlacza odpowiada liczbie klatek na sekundę sygnału wejściowego.⁶ Opcjonalny zestaw ET-SWR10 Software Development Kit (SDK) jest używany z urządzeniami innych firm (sprzedawanymi oddzielnie). Nie można zagwarantować kompatybilności z urządzeniami innych firm i obowiązują inne warunki. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ET-SWR10.⁷ Gdy opcja [TRYB OBRAZU] jest ustawiona na [DYNAMICZNA], a opcja [MOC ŚWIATŁA] jest ustawiona na [NORMAL]. Z założonym obiektywem ET-D3LES250. Wartość różni się w zależności od obiektywu. Pomiar, warunki pomiaru i metoda notacji są zgodne ze standardami American National Standards Institute. Wartość to średnia wszystkich produktów w momencie wysyłki.⁸ Sygnały wejściowe do PT-RZ44K są konwertowane na rozdzielczość projektora podczas odtwarzania. Format YPBPR 4:2:0 tylko dla sygnałów wejściowych 4K/60p przez DIGITAL LINK.⁹ Wymaga opcjonalnej płytki zaciskowej TY-SB01DL DIGITAL LINK.¹⁰ Tylko PT-RZ44K.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PT-RQ45K
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	4K
Format Obrazu	16:10
Jasność	40000
Kontrast (...:1)	25000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.36
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	13.8