

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Projektor Panasonic PT-RZ17K**

Cena **315 450,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Seria PT-RQ25K (w skład której wchodzić modele: PT-RQ25K, PT-RZ24K, PT-RQ18K, PT-RZ17K) wyróżnia się doskonałą jakością obrazu oraz wyjątkowymi funkcjami, które upraszczają wszystkie aspekty użytkowania: od transportu i przechowywania, po instalację i konfigurację. Urządzenie, umieszczone w łatwej do wkomponowania w otoczenie obudowie ważącej 35 kg, zapewnia jasność do 20 000 lumenów i rozdzielczość do 4K (3840 × 2400 pikseli).

Kompaktowa obudowa usprawnia przepływ pracy

Seria PT-RQ25K jest o 40% mniejsza i o 35% lżejsza *9 niż projektory PT-RQ22K o jasności 20 000 lm, a rozmiar obudowy jest podobny do projektorów Panasonic 1-Chip DLP™ o jasności 10 000 lm. Gniazdo Intel® SDM-ready integruje preferowane terminale z opcjonalnymi płytami *10 interfejsów zastrzeżonych lub innych firm. Aplikacja Smart Projector Control *11 z funkcją NFC 12, Remote Preview Lite i wstępnie aktywowane zestawy aktualizacyjne dla Geo Pro *13 upraszczają instalację.

Stwórz wciągające wrażenia wizualne

Quad Pixel Drive, oryginalna dwuosiowa technologia czterokrotnego zwiększania liczby pikseli Panasonic, tworzy płynne obrazy 4K 2 z żywymi kolorami 3-Chip DLP™ i wysoką jasnością. Nowe ustawienie kontrastu dynamicznego zapewnia wyższą jasność bieli i głębszą czerń podczas scen o wysokim kontraście. Gradation Smoother redukuje pasma kolorów za pomocą pilota zdalnego sterowania, a ulepszona punktowa regulacja poziomu czerni obsługuje mieszanie krawędzi na zakrzywionych ekranach z precyzją na poziomie pikseli.

Niezawodny i bezobsługowy dla spokoju ducha

Hermeticznie zamknięty blok optyczny jest chłodzony przez wysokowydajny system chłodzenia cieczą, który umożliwia bezobsługową projekcję przez 20 000 godzin *14.

Multi-Laser Drive Engine zapobiega utracie jasności w przypadku awarii diody, podczas gdy Backup Input *15 przełącza się na sygnał zapasowy, jeśli główny sygnał zostanie przerwany dla spokoju ducha.

* Uwagi:

1 Proszę zapoznać się z tabelą specyfikacji, aby uzyskać wartości jasności poszczególnych modeli.

Pomiar, warunki pomiaru i metoda notacji są zgodne z międzynarodowymi normami ISO/IEC 21118:2020. Wartość jest średnią wszystkich produktów w momencie wysyłki.

2 PT-RQ25K/RQ18K tylko z napędem Quad Pixel [WŁ.].

3 Tylko modele PT-RQ25K/RQ18K.

4 Tylko po załadowaniu opcjonalnej karty interfejsu TY-SB01DL dla DIGITAL LINK.

5 Tylko PT-RZ24K/RZ17K.

6 Średnia wartość strumienia świetlnego wszystkich wysyłanych produktów mierzona na środku ekranu w trybie NORMALNYM.

7 Maksymalna rozdzielczość fizyczna z napędem Quad Pixel [WŁ.].

8 Bez obiektywów do projektora PT-RQ50K.

9 Szacunkowa wartość według objętości i wagi obudowy (bez obiektywu) zgodnie z badaniami firmy Panasonic.

10 kart z interfejsami innych firm zgodnych ze specyfikacją Intel® SDM sprzedawanych oddzielnie. Panasonic nie może zagwarantować działania urządzeń innych firm.

11 Sprawdź zgodność urządzenia w sklepie App Store lub Google Play.

12 Projektory sprzedawane w niektórych krajach lub regionach wymagają zestawu aktualizacyjnego ET-NUK10 dostępnego w firmie PASS , aby aktywować funkcję NFC. Zobacz listę zgodności regionalnej NFC , aby uzyskać szczegółowe informacje.

13 Oprogramowanie Geometry Manager Pro dla Windows® i wstępnie aktywowane zestawy aktualizacyjne wymagają rejestracji projektora. .

14 W tym czasie moc świetlna zmniejszy się o około 50%. IEC62087: 2008 Treść audycji, tryb NORMAL, kontrast dynamiczny [3], temperatura 35°C (95°F), wysokość 700 m (2,297 ft) z 0,15 mg/m³ pyłu zawieszonego w powietrzu. Panasonic zaleca sprawdzenie w miejscu zakupu po około 20 000 godzinach. Żywotność źródła światła może ulec skróceniu w zależności od warunków otoczenia. Wymiana części innych niż źródło światła może być wymagana w krótszym czasie. Szacowany czas konserwacji różni się w zależności od środowiska.

15 Sygnały wejściowe do wejścia podstawowego i zapasowego muszą być identyczne.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PT-RZ17K
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WUXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	20000
Kontrast (...:1)	25000
Źródło Światła	LASER
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	20000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.36
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	1.1