Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Panasonic PT-RZ34K**
Cena	**637 479,00 zł**
Producent	**Panasonic**

OPIS PRODUKTU

PT-RZ34K to projektor o rozdzielczości WUXGA i wysokim kontraście o wartości 20 000: 1. Wysoka jasność projekcji jest wytwarzana przez źródło laserowe, które tworzy strumień świetlny o wartości 30 000 lumenów. Technologia zastosowana w projektorze DLP pozwala na długą żywotność matryc i innych kluczowych elementów projektora, co wraz z przemyślanymi rozwiązaniami projektowymi pozwala uzyskać wyjątkową niezawodność urządzenia jako całości.
Znakomite obrazy w kompaktowej obudowie:
Jasność 31000 lumenów (środek)
Rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200)
Współczynnik kontrastu 20 000: 1
Połączenie 3-chipowej technologii DLP z oryginalną półprzewodnikową technologią laserowego źródła światła Panasonic zapewnia naprawdę oszałamiającą jakość obrazu
Procesor Real Motion wraz z zaawansowanym modułem optycznym zapewnia niezwykle płynne i realistyczne odtwarzanie ruchu (maksymalna prędkość przetwarzania: 120 Hz)
Procesor Clarity szczegółów 5. generacji zapewnia głębię i wyrazistość szczegółów
Technologia Daylight View 3 poprawia postrzeganie kolorów bez konieczności wyłączania światła
Tryb symulacji DICOM
Możliwość wyświetlania aktywnego obrazu 3D
Funkcja przeglądania histogramu: idealne dopasowanie obrazu
Rozbudowane opcje instalacji, szeroki zakres funkcji:
Pełna projekcja w kierunku 360 ° jest możliwa dzięki laserowemu źródłu światła: 360 ° w pionie, 360 ° w poziomie, 360 ° pochylony (połączenie kierunków w pionie i poziomie)
Uproszczona instalacja dzięki technologii DIGITAL LINK z HDBaseT, która umożliwia przesyłanie sygnałów HDMI i innych nieskompresowanych sygnałów wideo, sygnałów audio, poleceń sterujących za pomocą jednego kabla kategorii 5e / 6 (tryb „Dalekiego zasięgu" obsługuje transmisję sygnału o rozdzielczości do 1080 / 60p w odległości do 150 m przy użyciu przełącznika ET-YFB200G)
Kompatybilny z opcjonalnym modułem przełączającym ET-YFB100G, ET-YFB200G lub innymi

przełącznikami obsługującymi technologię HDBaseT
Niemal natychmiastowe włączanie / wyłączanie zasilania
Brak limitu liczby cykli włączania / wyłączania
Szeroka gama opcjonalnych obiektywów (w tym ultra-krótkiego obiektywu ET-D75LE95), które są wspólne dla wszystkich 3 projektorów Panasonic DLP
Konstrukcja obiektywu centralnego
Zmotoryzowany obiektyw przesuwa się w pionie i poziomie
Zmotoryzowany zoom optyczny i ostrość
Wbudowany procesor wieloekranowy urządzenia pozwala tworzyć projekcje wieloekranowe bez użycia dodatkowego sprzętu z kalibracją jasności i kolorów na połączeniach obrazów (funkcja „mieszania krawędzi") i funkcją dopasowania kolorów
Funkcja sterowania jasnością / kolorem wielu jednostek automatycznie koryguje różnicę jasności i koloru, która pojawia się w czasie w poszczególnych projektorach w systemach wieloekranowych
Ustawienie geometrii na ekranach o specjalnym kształcie: kulistym, cylindrycznym lub innym specjalnym kształcie. Konfiguracja odbywa się za pomocą pilota.
Bezpłatny Geometry Manager Pro i opcjonalny zestaw aktualizacyjny
Kontrola jasności w systemach wieloekranowych
Darmowy program „Oprogramowanie do monitorowania i sterowania wieloma projektorami" umożliwia monitorowanie stanu kilku projektorów z jednego komputera i zarządzanie nimi za pośrednictwem przewodowej sieci LAN
Mechaniczna migawka obiektywu z funkcją wejścia / wyjścia
Funkcja obrazu w obrazie
Szeroka gama złączy, w tym dwa 3G-SDI
Wysoka niezawodność, niski koszt posiadania i łatwość konserwacji:
Żywotność źródła światła od 20 000 godzin
Dwa mocne półprzewodnikowe laserowe źródła światła, żaroodporne koło fosforowe
Bezpieczny schemat redundancji źródła laserowego zapewnia minimalne zmniejszenie jasności i jednorodności kolorów w przypadku awarii diody laserowej, co czyni ten projektor idealnym do zastosowań o znaczeniu krytycznym
Jasność zmniejsza się stopniowo w ciągu 20 000 godzin bezobsługowej żywotności projektora liniowo, a nie wykładniczo, jak w projektorach lampowych
Projektor wykorzystuje nowo opracowany układ chłodzenia cieczą źródła światła, który zapewnia jego działanie w temperaturach otoczenia do 50 ° C. Gwarantuje cichą pracę.
Laserowe źródło światła umożliwia ciągłą pracę 24/7 bez przestojów

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**PT-RZ34K**
Technologia	**DLP**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**31000**
Kontrast (...:1)	**20000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**0.36**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**13.8**