

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

**Panasonic**  
ideas for life



Nazwa

**Projektor Panasonic PT-RZ690LB bez  
obiektywu Czarny**

Cena

**43 800,00 zł**

Producent

**Panasonic**

## OPIS PRODUKTU

Projektor z serii PT-RZ990

Panasonic PT-PT-RZ690 - cechy charakterystyczne:

Jasność 6000 ANSI lumenów Rozdzielczość 1920x1200 Aspect Ratio 16:10 (WUXGA) Kontrast 10000: 1 (pełne włączenie / wyłączenie) Typ wyświetlacza 0,67 "DLP x 1 Tryby wideo 720p, 1080i, 1080p / 60 Żywotność źródła światła 20000 godzin / 24000 godzin (Eco) Seria PT-RZ990

Dzięki obrazowaniu z nowej generacji 1-chipowym procesorem DLP i opracowanej przez firmę Panasonic technologii Quartet Colour Harmonizer projektory te zapewniają wyraziste, dynamiczne obrazy o żywych kolorach i dużej jasności.

Harmonizer to nowa technologia koła kolorów o zoptymalizowanej konstrukcji optycznej, która precyzyjnie moduluje wyjście źródła światła odpowiednio do scenarii, co zapewnia niewiarygodnie realistyczny obraz. Opracowana przez firmę Panasonic zaawansowana technologia System Daylight View 3 automatycznie dostosowuje obraz do jasnej przestrzeni, dzięki czemu nawet przy najjaśniejszym oświetleniu zapewnia wyraziste, dynamiczne obrazy o żywych kolorach i dużej jasności.

Seria PT-RZ990 pozwala również tworzyć atrakcyjne dla widzów obrazy z wykorzystaniem projekcji wieloekranowej, albowiem technologia Chip DLP umożliwia płynne połączenie sąsiadujących ekranów. Łatwa instalacja i integracja

Nowe projektory są łatwe w instalacji dzięki rozwiązaniu Smart Projector Control, które umożliwia sterowanie za pomocą smartfona funkcjami takimi jak dostosowanie obiektywu, przełączanie sygnału, monitorowanie statusu czy autofokus. Integrację ułatwia obsługa nieskompresowanego sygnału 4K/60p[2] przez złącze HDMI lub DIGITAL LINK. Osobne porty LAN i HDBase-T DIGITAL LINK zwiększają swobodę połączeń DIGITAL LINK — sygnał video może być przesyłany kablem o długości nawet do 150 m[3].

Nowe kreatywne możliwości

Seria jedenastu opcjonalnych obiektywów o odległości rzutu od 0,280:1 do 8,58:1 stwarza nowe możliwości w zakresie kreacji. Kompatybilne obiektywy to m.in. krótkoogniskowy model ET-DLE020 – pierwszy na świecie obiektyw z zerowym przesunięciem, zoomem oraz możliwością przemieszczania w pionie i poziomie.

Free Grid Correction

Ta funkcja pozwala szybko generować wolne od zniekształceń obrazy, używając wbudowanego systemu korekcji geometrii, która umożliwia zmianę kształtu lub modyfikację geometryczną różnych obszarów obrazu.

Niezawodność nawet w trudnych warunkach

projektory z nowej serii są wyposażone w najlepszy w branży, odporny na pył silnik optyczny, dzięki czemu działają niezawodnie przez 20,000 godzin bez konieczności konserwacji, zapewniając stałą jasność i spójność kolorystyczną. Projektory można także skonfigurować tak, by błyskawicznie przełączały się na zapasowe źródło sygnału w razie awarii źródła podstawowego.

Cechy

Jasne, bogate w kolory obrazy w każdym środowisku

Seria PT-RZ990 zapewnia jasność, rozdzielczość i kolor, których projektanci potrzebują, aby wzbogacić eksponaty o jasne, odważne i żywe obrazy. SOLID SHINE Laser i Quartet Color Harmonizer poprawiają głębię kolorów i dokładność balansu bieli, zapewniając zaskakująco realistyczny obraz nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Lekkie, ciche, kompaktowe projektory są łatwe w instalacji

Projektory obsługują nasze obiektywy 1-Chip DLP™ i wejście sygnału 4K \* 4 przez HDMI® i DIGITAL LINK, dostosowując się do Twojej przestrzeni dzięki korpusowi 22,9 kg \* 5 i działaniu 35 dB \* 6 w trybie normalnym. Aplikacja Smart Projector Control zwiększa wydajność dzięki funkcji włączania / wyłączania, regulacji obiektywu, nawigacji OSD na ekranie dotykowym i automatycznej regulacji ostrości projekcji za pomocą aparatu smartfona \* 7.

Sprawdzona niezawodność lasera SOLID SHINE

Hermetycznie zamknięty blok DMD, ekranowany napęd laserowy i nowy bezfiltrowy system chłodzenia eliminują kłopoty związane z konserwacją przez 20 000 godzin \* 8 ciągłej projekcji, podczas gdy rampa jasności i jednorodność kolorów pozostają liniowe. W celu dodatkowego zabezpieczenia wejście zapasowe \* 9 przełącza się na powrót po awarii, jeśli główny sygnał wideo zostanie przerwany.

\* 1 Bez modelu obiektywu.

\* 2 Pomiary, warunki pomiaru i metoda notacji są zgodne z międzynarodowymi standardami ISO / IEC 21118: 2020. Wartość jest średnią wszystkich wysyłanych produktów.

\* 3 Średnia wartość strumienia świetlnego wszystkich dostarczonych produktów mierzona na środku ekranu w trybie NORMALNYM.

\* 4 Podczas projekcji sygnały 4K są konwertowane do rozdzielczości projektora (1920 x 1200 pikseli).

Obsługiwane terminale: DIGITAL LINK / HDMI®.

\* 5 RZ790 / 690 tylko ze standardowym obiektywem. RZ990 / 890 waży 23,1 kg ze standardowym obiektywem.

\* 6 Tylko RZ690. RZ790 działa przy 36 dB w trybie normalnym, podczas gdy RZ890 i RZ990 działają przy 41 dB w trybie normalnym, 37 dB w trybie Quiet1 i 35 dB w trybie Quiet2.

\* 7 Automatyczne ustawianie ostrości projektora może nie być obsługiwane przez niektóre urządzenia mobilne.

\* 8 W tym czasie moc światła spadnie o około 50%. Treść audycji IEC62087: 2008, tryb NORMALNY, kontrast dynamiczny [3], temperatura 30 ° C (86 ° F), wysokość 700 m (2297 ft) z 0,15 mg / m<sup>3</sup> zawieszonych w powietrzu cząstek stałych. Szacowany czas, po którym jasność spadnie do 50%, będzie różny w zależności od środowiska i warunków użytkowania. Części inne niż źródło światła mogą wymagać wymiany przed upływem 20 000 godzin i mniej więcej w tym czasie zaleca się przegląd.

\* 9 Połączenie głównych / zapasowych zacisków wejściowych jest stałe. Funkcja wejścia zapasowego jest włączona, gdy sygnał wejściowy do zacisków pierwotnych / rezerwowych jest taki sam.

Panasonic PT-PT-RZ690 - podstawowe cechy:

Typ DLP Źródło światła Phosphor-LaserChips 1x 0.64"Rozdzielczość (wyświetlana) WUXGA

(1920x1200)Rozdzielczość (podstawowa) WUXGA (1920x1200)Jasność -/6000/- ANSI Lumen

(wysoki/standardowy/Eco)Kontrast 10.000:1Format obrazu 16:10 natywnyPrzekątna obrazu

1.27-15.24mFormat projekcji 1.71:1-2.41:1Żywotność lampy 20000/24000/- godziny

(standardowy/Eco/Eco+)Głośność 35/-dB(A) (standardowy/Eco)Lens-shift zmotoryzowanyZłącza wideo

1x VGA In, 1x HDMI In, 1 x DVI-D, 1x 3G/HD/SD-SDI (BNC), 1x Component (5x BNC)Dodatkowe złącza 1x

LANZużycie prądu 700/-W (standardowy/Eco)Wymiary (SxWxG) 498x200x538mmWaga 22.90kgCechy

szczególne wymienny obiektyw, HDBaseT

CECHY PRODUKTU

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Model/Seria                                              | PT-RZ690LB |
| Technologia                                              | DLP        |
| Rozdzielczość (Podstawowa)                               | WUXGA      |
| Format Obrazu                                            | 16:10      |
| Jasność                                                  | 6000       |
| Kontrast (...:1)                                         | 10000      |
| Źródło Światła                                           | LASER      |
| Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)                  | 20000      |
| Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)  | 1.71       |
| Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1) | 2.41       |