

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa **Projektor Panasonic PT-TW250E**

Cena **3 350,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Zajmuje niewiele miejsca, wysoce interaktywny, zasilany trwałą lampą. Zalety urządzeń PT-TW341R Series1. Ponadprzeciętna wydajność i interaktywne funkcje*Funkcje interaktywne* umożliwiają pisanie na wyświetlanym obrazie (tylko PT-TW341R)Poziom jasności od 2700 lm*2 do 3500 lm** oraz współczynnik kontrastu 5000:1 w kompaktowej obudowieCykl wymiany lampy do 8000 godzin***Filtr o długiej żywotności z cyklem wymiany do 5000 godzin****Cicha konstrukcja o natężeniu dźwięku 29 dB***** ułatwia skupienie uwagi audytoriumFunkcja Daylight View Lite zapewnia proste i wygodne oglądanie nawet w jasnym pomieszczeniu2. Łatwa instalacjaObrazy wyświetlane z niewielkiej odległości 75 cm***** na szerokim 80-calowym ekranieFunkcja Corner Keystone Correction (korekcja perspektywy) umożliwia projekcję pod różnymi kątami rzutowaniaFunkcja Curved Screen Correction umożliwia wyświetlanie na zakrzywionych ekranachOprogramowanie Multi Projector Monitoring and Control umożliwia monitorowanie i obsługę wielu projektorów Panasonic za pomocą jednego komputera3. Wiele przydatnych funkcjiFunkcja USB Memory Viewer pozwala na wyświetlanie bez potrzeby podłączania do komputeraFunkcja USB Display*9 ułatwia wyświetlanie za pośrednictwem kabla USBWyposażony w wejście HDMI oraz liczne interfejsyInne przydatne funkcje, w tym wbudowany głośnik 10 W, wbudowany dekodery napisów kodowanych, tryby tablicy itp.*1 Funkcja interaktywna: Tylko PT-TW341R*2 Zakresy jasności dla modeli PT-TW341R series są następujące: PT-TX400 (3500 lm), PT-TW341R/TW340 (3200 lm), oraz PT-TW250 (2700 lm)*3 Maksymalna wartość mocy lampy w trybie Eco2*4 Warunki otoczenia mogą mieć wpływ na trwałość filtra*5 Moc lampy: Eco*6 Dla PT-TX400. Odległość wyświetlania 80 cm dla PT-TW341R/TW340/TW250

Ze współczynnikiem projekcji 0,46: 1, Projektor multimedialny Panasonic PT-TW250 Short Throw 3LCD jest przeznaczony do sal lekcyjnych i innych instalacji, gdzie zostanie umieszczony bardzo blisko ekranu, optymalnie mniej niż 40 ". Posiada natywną rozdzielczość 1280 x 800 (WXGA) i natywny współczynnik proporcji 16:10.Wiele wejść pozwala projektorowi do odbioru obrazu z urządzeń takich jak wizualizery, komputery, odtwarzacze DVD i Blu-ray, odtwarzacze multimedialne i inne. Jest też port HDMI z HDMI Deep Color (30-bit) i wejścia VGA. Dla starszego typu analogowych źródeł wideo, takich jak magnetowidy, jest dedykowane wejście kompozytowe. Istnieją dwa analogowe wejścia audio, jeden na podwójne RCA, które jest połączone z wejściem kompozytowym i jeden na 3,5 mm mini jack dla wejścia VGA. Dla wyjścia audio jest monofoniczny głośnik 10 wat, a także wyjście jack 3.5mm mini do głośników ze wzmacniaczem lub podłączania do systemu dźwiękowego.Projektor posiada dwa porty USB 2.0. Typu A żeńskie do prezentacji bez komputera z dysku flash lub innego urządzenia pamięci masowej USB. Plus B żeński typ, który stanowi alternatywny sposób podłączania projektora do komputera. Dla

scentralizowanej kontroli i konserwacji jest port RS-232, a także port Ethernet z obsługą PJLink.

Short ThrowZe współczynnikiem projekcji 0,46: 1 możliwe jest zamontowanie projektora z bliskiej odległości i dzięki temu ryzyko zakłóceń cieniami i potencjalnymi oślepiającymi odbiciami jest znacznie zmniejszone.

16:10 Współczynnik proporcjiTen projektor ma natywną proporcję 16:10. Uważa się to za format panoramiczny, i jest bardzo blisko do 16: 9 w standardzie HDTV. Ten format jest idealny, jeśli planujesz pokazać wideo HD i nadal może być używany do prezentacji - choć w przypadku niektórych PowerPointów dodatkowa przestrzeń może pozostawać po bokach. Projektor może też wyświetlać 4: 3 ;

Łączność USBProjektor wyposażony jest w dwa porty USB, złącze USB typu A żeńskie i USB typu B żeńskie.

Ethernet i RS-232 - SterowaniePort RS-232 oznacza, że projektor może być sterowany z komputera z systemem niestandardowego oprogramowania lub za pośrednictwem systemów takich jak Crestron. Tymczasem port Ethernet pozwala mu być kontrolowanym w całej sieci lokalnej przy użyciu przeglądarki WWW lub PJLink-kompatybilnego oprogramowania.

Auto Sygnał wejściowyAutomatyczne wykrywanie sygnału wejściowego i wybieranie kanału wejściowy w oparciu o sygnał. Funkcja ta pozwala uruchomić prezentację bez skomplikowanej konfiguracji .

Korekta ekranuW uzupełnieniu do korekcji zniekształcenia trapezowego, koryguje cyfrowo podczas projekcji na zakrzywionego ekranu.

Tryby Kolor-Board i TablicaTablica (zielona) Tryby Color-board i dostosowanie kolorów tak, aby zoptymalizować projekcję w pomieszczeniach, które nie są wyposażone w ekran.

Dodatkowe funkcje:

Lampa i filtr pozostają dostępne nawet przy montażu na suficie

System identyfikacji projektora do zdalnego sterowania (do sześciu projektorów)

Tryb Daylight optymalizuje kontrast w przypadku większego światła otoczenia

Do 5000 godzin cykl wymiany filtra

28 dB cicha praca

Wyposażony w pasek bezpieczeństwa dla zapobiegania kradzieży

Może być wyłączony natychmiast po użyciu

10000: 1 dynamiczny współczynnik kontrastu

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PT-TW250E
Technologia	DLP
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	2800
Kontrast (...:1)	10000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	5000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.46
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	0.46