

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl

Panasonic
ideas for life



Nazwa **Projektor Panasonic PT-TW381R**

Cena **5 705,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Główne cechy

Technologia LCD, jasność 3300 lumenów, rozdzielczość WXGA

Projektor krótkoogniskowy z interaktywnymi funkcjami umożliwiającymi dodawanie treści do wyświetlanych obrazów za pomocą interaktywnego pisaka lub wskaźnika

Generuje obraz o przekątnej 80 cali z odległości zaledwie 80 cm.

Cykl wymiany lampy do 20 000 godzin (niższy całkowity koszt eksploatacji)

Współczynnik kontrastu 16 000:1

Funkcje interaktywne umożliwiają pisanie na wyświetlanym obrazie.

Za pomocą interaktywnego pisaka/wskaźnika* można pisać lub rysować na wyświetlanym obrazie.

Możliwość jednoczesnego** pisania przez dwóch użytkowników zwiększa skuteczność zajęć i prezentacji. Dodane teksty i rysunki można również łatwo zapisać na komputerze i udostępnić.

* Interaktywny wskaźnik dostępny jako akcesorium opcjonalne, ** Funkcja obsługiwana przez system operacyjny Windows®.

Zalety funkcji interaktywnych

Możliwość dopisywania notatek i podkreślania informacji na ekranie za pomocą interaktywnego pisaka/wskaźnika.

Podczas prezentacji można korzystać z funkcji komputera za pomocą interaktywnego pisaka/wskaźnika. Dedykowane tablice interaktywne nie są potrzebne.

Decyzje podjęte podczas spotkań można błyskawicznie zapisać i udostępnić innym osobom.

Oprogramowanie Whiteboard* zwiększa dostępne możliwości

Oprócz programu LightPen można skorzystać z dedykowanego oprogramowania Whiteboard firmy Panasonic przeznaczonego dla komputerów z systemem Windows*. Oprogramowanie Whiteboard* umożliwia korzystanie z interaktywnych funkcji i współpracuje z interaktywnymi projektorami oraz profesjonalnymi wyświetlaczami** firmy Panasonic.

* Obsługiwane przez systemy Windows® 7 i Windows® 8. Należy pamiętać, że z niektórych funkcji dostępnych dla profesjonalnych wyświetlaczy nie można korzystać w przypadku projektorów. Dla

sterownika SPDriver należy wprowadzić ustawienie „Touch mode” (Tryb dotykowy). ** Wielodotykowe ekrany LED: Seria LFB70 oraz BF1 (TH-50LFB70/65LFB70/80LFB70 i TH-50BF1/ TH-65BF1/ TH-80BF1)

Cykl wymiany lampy wynoszący maks. 20 000 godzin*1

Cykl wymiany lampy w modelach serii PT-TW381R wynosi 20 000 godzin.*1 Cykl wymiany filtra powietrza

również wynosi 10 000 godzin.*2 Pozwala to ograniczyć przez długi czas konieczność przeprowadzania czynności konserwacyjnych oraz zmniejszyć koszty eksploatacji i wpływ na środowisko.

*1 Wartość maksymalna w przypadku pracy lampy w trybie Eco2. Środowisko eksploatacji ma wpływ na cykl wymiany lampy, *2 Środowisko eksploatacji ma wpływ na trwałość filtra.

Sterowanie lampą: Cykl wymiany lampy

Eco: 20,000 godzin

Normalne: 10,000 godzin

Łatwa instalacja

Funkcja korekcji perspektywy umożliwia projekcję pod różnymi kątami rzutowania

Wystarczy wyznaczyć cztery punkty narożne wyświetlanego obrazu, a funkcja sprawnie przeprowadzi korekcję perspektywy w poziomie i pionie.

Korekcja zakrzywionego ekranu

Umożliwia łatwe wyeliminowanie zniekształceń beczkowatych i poduszkowatych występujących w przypadku zakrzywionych ekranów.

Łatwe zdalne monitorowanie i sterowanie za pośrednictwem sieci LAN

Do sterowania projektorami i sprawdzania ich statusu można użyć przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze podłączonym do przewodowej sieci LAN.

Oprogramowanie Multi Projector Monitoring and Control umożliwia monitorowanie i obsługę wielu projektorów Panasonic za pomocą jednego komputera.

Przewodowy terminal LAN jest zgodny z otwartym protokołem PJLink™ (klasa 1) wykorzystywanym przez wielu producentów, co umożliwia zintegrowaną kontrolę nad systemami obejmującymi projektory różnych marek.

Łatwa procedura wymiany lampy i filtra powietrza upraszcza konserwację

W celu ułatwienia konfiguracji lampę można wymienić od góry, a filtr powietrza — z boku, nawet już po zainstalowaniu projektora pod sufitem. Pozwala to uniknąć konieczności odłączania projektora od uchwyty montażowego.

Wiele przydatnych funkcji

Opcjonalny moduł ułatwiający projekcję bezprzewodową

Wystarczy włożyć opcjonalny moduł bezprzewodowy ET-WML100 do portu USB projektora, aby skorzystać z łatwej, bezprzewodowej projekcji zawartości ekranu komputera z systemem Windows, a także urządzeń z systemem iOS i Android, na których zostało zainstalowane odpowiednie bezpłatne oprogramowanie.

Presenter Light dla komputerów z systemem Windows®

Projekcja może obejmować wszystko, co jest wyświetlone na ekranie komputera: zdjęcia, filmy i dowolne dokumenty, w tym pliki PDF lub Power Point. Obraz można wyświetlać jednocześnie z czterech komputerów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Presenter Light lub je pobrać, odwiedź stronę pobierania.

VueMagic™ Pro* dla urządzeń z systemem iOS lub Android

Projekcja może obejmować zdjęcia i niektóre dokumenty, w tym pliki PDF. Obsługa trybu obrazu na żywo z kamery i trybu adnotacji. Obraz można wyświetlać jednocześnie z czterech urządzeń.

* VueMagic™ Pro to produkt firmy Pixelworks, Inc. Szczegółowe informacje są dostępne pod tym adresem.

Funkcja Memory Viewer

Projekcja, oprócz obrazów JPEG/BMP i plików tekstowych, może obejmować także pliki PDF. Wystarczy włożyć urządzenie USB z danymi do portu pamięci USB. Dzięki temu można rozpocząć prezentację bez podłączania projektora do komputera.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	PT-TW381R
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	WXGA
Format Obrazu	16:10
Jasność	3300
Kontrast (...:1)	20000
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	10000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	0.46
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	0.46