Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Panasonic PT-VMQ85W**
Cena	**29 999,00 zł**
Producent	**Panasonic**

OPIS PRODUKTU

Płynne i szczegółowe obrazy 4K z najmniejszego i najlżejszego projektora LCD w swojej klasie
Zwiększanie dostępności wciągających wizualizacji 4K
Pierwszy projektor LCD 4K 1 firmy Panasonic zapewnia wciągające detale z obudowy ważącej poniżej 8 kg – najmniejszej i najlżejszej w swojej klasie 2 . Opatentowana technologia przesuwania pikseli w dwóch osiach i wysoka jasność 8000 lumenów 3 zapewniają wyraźny, wielowymiarowy obraz 4K 1 nawet w jasnych pomieszczeniach. Precyzyjne odwzorowanie szczegółów sprawdza się w różnych zastosowaniach – od przestrzeni korporacyjnych i edukacyjnych po atrakcje empiryczne, takie jak muzea – a tryb Vivid Green Mode uwydatnia naturalne greeny, co ułatwia symulację gry w golfa.
1. Rozdzielczość wyświetlania (3840 x 2400 pikseli) z technologią przesuwania pikseli w 2 osiach [WŁ.].
2. Według naszych badań, od stycznia 2026 r. model PT-VMQ85 jest najmniejszym i najlżejszym projektorem LCD 4K o jasności ponad 8000 lm, a model PT-VMQ75 jest najmniejszym i najlżejszym spośród projektorów o jasności ponad 7300 lm.
3. Pomiar wykonano, gdy [TRYB OBRAZU] jest ustawiony na [DYNAMICZNY], a [MOC ŚWIATŁA] na [NORMALNY]. Pomiar, warunki pomiaru i metoda zapisu są zgodne z międzynarodowymi normami ISO/IEC 21118: 2020. Wartość jest średnią wartością wszystkich produktów w momencie wysyłki.
Łatwa obsługa i elastyczna instalacja
Kompaktowa, lekka konstrukcja i wygodne narzędzia do regulacji ułatwiają transport, instalację i wyrównywanie obrazu. 1,6-krotny zoom optyczny i szeroki zakres przesunięcia obiektywu zapewniają elastyczność i dopasowanie do różnych przestrzeni instalacyjnych, a monitor Angle Monitor usprawnia instalację przez jedną osobę. Dzięki złączu 4K DIGITAL LINK 4 i dwóm wejściom HDMI™ zgodnym z komendami CEC 5 , seria integruje się z istniejącymi systemami i obsługuje formaty panoramiczne (21:9/27:9) 6 dla nowoczesnych aplikacji wizualnych.
4. Format YP B P R 4:2:0 jest dostępny tylko dla sygnałów 4K/60p przesyłanych przez łącze DIGITAL LINK.
5. W zależności od podłączonego urządzenia zgodnego z poleceniami CEC, sterowanie łączem może nie działać prawidłowo.
6. Rozdzielczość może zostać zmniejszona podczas wyświetlania treści szerokoekranowych w ich natywnych proporcjach.
Wydajny, ekologiczny projekt
Zaawansowana inżynieria optyczna zapewnia wysoką jasność obrazu 4K1 i wyjątkową energooszczędność do około 20 lm/W7 . Funkcja Image Detection8 automatycznie zmniejsza natężenie

światła, gdy wyświetlany obraz pozostaje niezmieniony przez określony czas, oszczędzając energię. Plastikowe części projektora zawierają około 50% żywicy pochodzącej z recyklingu9 , a tacki na papier nadający się do recyklingu zastępują izolację piankową w kartonie transportowym, co dodatkowo zmniejsza wpływ na środowisko.
7. Dla PT-VMQ75 (strumień świetlny: 7300 lm, maks. pobór mocy: 360 W). Wartości są wstępne.
8. Ustawień nie można wprowadzać, gdy [KONTRAST DYNAMICZNY] jest ustawiony na wartość inną niż [WYŁ.], [ZARZĄDZANIE EKOLOGICZNE] □ [AUTOMATYCZNE OSZCZĘDZANIE ENERGII] jest ustawione na [WYŁ.], [ZARZĄDZANIE EKOLOGICZNE] □ [MOC ŚWIATŁA] jest ustawione na wartość inną niż [NORMALNA], wyświetlany jest [WZÓR TESTOWY] lub brak sygnału. Funkcja wykrywania obrazu jest obsługiwana, gdy sygnał wejściowy jest przesyłany przez złącza HDMI™ lub COMPUTER IN.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**PT-VMQ85W/PT-VMQ85 Series**
Technologia	**LCD**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**8000**
Kontrast (...:1)	**15000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.09**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**1.77**