

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Panasonic
ideas for life

Nazwa

**System Do Wideokonferencji Panasonic
TH-75EF1-MRS**

Cena

24 999,00 zł

Producent

Panasonic

OPIS PRODUKTU

TH-75EF1-MRSystem do sal konferencyjnych

Pierwsza na świecie kompletna platforma integracyjna do przełączania sygnałów audiowizualnych i zastosowań wideokonferencyjnych. Pierwsza na świecie kompletna platforma integracyjna do przełączania sygnałów audiowizualnych i zastosowań wideokonferencyjnych, przygotowana we współpracy z naszym partnerem technologicznym, firmą Atlona.

Zestaw składa się z wyświetlaczy LCD TH-84EF1 i TH-75EF1 oraz systemu konferencyjnego firmy Atlona HDVS-300-KIT. Dzięki temu połączeniu zapewnią one następujące kluczowe korzyści biznesowe w każdej sali konferencyjnej:

redukcja kosztów: szybka konfiguracja i w pełni zautomatyzowane audiowizualne środowisko konferencyjne bez potrzeby stosowania systemu sterowania; prosta obsługa: brak potrzeby zdalnego sterowania dzięki automatycznemu przełączaniu sygnałów wejściowych, a także automatycznemu włączaniu i wyłączaniu oraz sterowaniu wyświetlaniem; integracja przełączania sygnałów wideo, rozszerzeń i sprzętu wideokonferencyjnego za pośrednictwem jednego kabla; obsługa do pięciu prowadzących dzięki wejściom HDMI, VGA i DisplayPort oraz koncentratorom USB do sprzętu wideokonferencyjnego; długość kabla pomiędzy urządzeniem źródłowym a wyświetlaczem może wynosić nawet do 100 m.

Smukła konstrukcja dostosowana do inteligentnych sal konferencyjnych

Dzięki wąskiej ramce i smukłej konstrukcji monitora uwagę przyciągają przede wszystkim wyświetlane obrazy. Płaska obudowa wyświetlacza nie wydaje się przytłaczająca w przypadku montażu na ścianie.

Panel High-Visibility IPS powoduje, że wyświetlane obrazy są wyraźne pod każdym kątem.

Proste oznakowanie w oparciu o pamięć USB Wbudowany odtwarzacz multimedialny USB

Umożliwia on wyświetlanie filmów i zdjęć za pośrednictwem portu USB bez potrzeby korzystania z dekodera czy komputera PC

Odtwarzacz multimedialny USB jest wbudowany w wyświetlacz, więc wystarczy podłączyć do niego pamięć USB, aby automatycznie rozpocząć wyświetlanie filmu lub zdjęć. Prezentacje można łatwo tworzyć bez potrzeby stosowania dekodera czy komputera PC. Istnieje również możliwość kompilowania plików scenariuszy w celu określenia kolejności oraz czasu odtwarzania. Zawartość prezentacji oraz harmonogram wyświetlania można edytować w dowolny sposób*.

* Zależy od kształtu pamięci USB — może ona dotyczyć elementu zewnętrznego, na przykład pokrywki

tylnej, co uniemożliwi jej podłączenie do wyświetlacza. Należy używać dostępnego w sklepach przedłużacza lub pamięci USB z mniejszą obudową, którą będzie można podłączyć do urządzenia. Wymagane jest oprogramowanie Multi Monitoring & Control (bezpłatne). * Istnieją ograniczenia dotyczące sygnału wejściowego USB. Szczegóły na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi. * Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z funkcji odtwarzacza multimedialnego USB można znaleźć w skróconym przewodniku.

Różne inne uniwersalne funkcjeFunkcja klonowania

Podczas instalowania wielu wyświetlaczy funkcja klonowania pozwala na skopiowanie ustawień urządzenia głównego do pamięci USB, co zdecydowanie skraca czas potrzebny na konfigurację. Funkcja klonowania działa jedynie na wyświetlaczach o tych samych rozmiarach ekranu. * Zależy od kształtu pamięci USB — może ona dotyczyć elementu zewnętrznego, na przykład pokrywy tylnej, co uniemożliwi jej podłączenie do wyświetlacza. Należy używać dostępnego w sklepach przedłużacza lub pamięci USB z mniejszą obudową, którą będzie można podłączyć do urządzenia.

* Obsługa oprogramowania Multi Monitoring & Control

Seria EF1 jest zgodna z oprogramowaniem Multi Monitoring & Control, które umożliwia monitorowanie nawet 2048 wyświetlaczy oraz sterowanie nimi na jednym komputerze PC za pośrednictwem sieci LAN. Jest to niezwykle efektywne w przypadku systemów Digital Signage na dużą skalę. Dodatkowo systemy z opcjonalnym oprogramowaniem Early Warning oferują jeszcze więcej szczegółowych danych na temat wyświetlania, co zwiększa wygodę monitorowania i sterowania.

Pobierz oprogramowanie z naszej globalnej witryny internetowejOprogramowanie Early Warning

Stylowa konstrukcja i doskonała widocznośćWydajny panel High-Visibility o jasności 410 cd/m²Panel IPS zapewnia dobrą widoczność pod ostrymi kątami oraz doskonałe odwzorowanie kolorówNiezawodne i ekonomiczne rozwiązanie komunikacji wizualnej do zastosowań w prezentacjachSpecyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.