

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



PHILIPS

Professional Display Solutions

Nazwa **Monitor Philips 65BDL3010Q/00**

Cena **6 885,00 zł**

Producent **Philips**

OPIS PRODUKTU

Monitor Q-Line 65BDL3010Q/00

165 cm (65")

Bezpośrednie podświetlenie LED

Ultra HD

Podstawowe cechy:

Przekątna: 65"/165cm

Rozdzielczość: 1920x1080, 16:9

Jasność: 350cd/m²

Kontrast: 1.200:1 (statyczny), 500.000:1 (dynamiczny)

Czas reakcji: 6.5ms

Kąt widzenia: 178°/178°

Panel: VA

Częstotliwość odświeżania: 60Hz

Częstotliwość sygnału: brak danych (w poziomie), brak danych (w pionie)

Złącza: 1x DVI, 2x HDMI, 1x Audio Line-In (3.5mm), 1x Audio Line-Out (RCA)

Dodatkowe złącza: 1x USB 2.0, 1x LAN, 2x port szeregowy (1x In/1x Out, 2.5mm)

Cechy szczególne: podświetlenie LED, głośniki (2x 10W), Android OS

Wyróżnij się latwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7.

165 cm (65")

Bezpośrednie podświetlenie LED

Ultra HD

CMND & Control: praca, monitorowanie, konserwacja

Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

FailOver: gwarantujemy, że Twój monitor nigdy nie zgaśnie

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli

wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Gniazdo OPS: podłącz w pełni zasilany komputer bez użycia przewodów

Zintegruj w pełni zasilany komputer lub moduł CRD50 z systemem Android bezpośrednio z profesjonalnym monitorem Philips. Gniazdo OPS zawiera wszystkie połączenia potrzebne do uruchomienia rozwiązania typu slot-in, w tym zasilacz.