Inteligentna Elektronika
Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90
E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	**Projektor Sharp P701U**
Cena	**14 999,00 zł**
Producent	**Sharp**

OPIS PRODUKTU

Projektor Sharp P701U to laserowe urządzenie wysokiej jasności przeznaczone do sal konferencyjnych, wykładów oraz instalacji wystawienniczych, gdzie wymagane są czytelne obrazy nawet przy silnym oświetleniu. Urządzenie umożliwia wyświetlanie dużych przekątnych (do 300") i obsługuje sygnały 4K@30Hz, co ułatwia integrację z nowoczesnymi źródłami wideo.
Jakość obrazu i odwzorowanie barw
Projektor oferuje natywną rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200) przy formacie obrazu 16:10 oraz wysoki współczynnik kontrastu, co przekłada się na wyraźne szczegóły i głębię czerni. Jasność 7000 ANSI lumenów zapewnia dobrą widoczność obrazu w jasnych pomieszczeniach, a obsługa szerokiego zakresu rozdzielczości i sygnałów wejściowych umożliwia stabilne wyświetlanie materiałów z różnych źródeł.
Źródło światła i eksploatacja
Urządzenie wykorzystuje laserowe źródło światła o deklarowanej żywotności około 20 000 godzin, co redukuje konieczność czynności serwisowych związanych z wymianą lamp czy filtrów. Zamknięta konstrukcja optyczna ogranicza osadzanie kurzu wewnątrz modułu, co ułatwia długotrwałą eksploatację w środowiskach intensywnego użytkowania.
Obiektyw i montaż
P701U posiada manualny zoom x1,6 oraz manualne ustawianie ostrości, a zakres ogniskowych wynosi około 15,3-24,6 mm. Współczynnik projekcji mieści się w przybliżeniu w granicach 1,30:1-1,65:1, co razem z przesunięciem obiektywu H ±20% i V 0-44% ułatwia instalację w różnych konfiguracjach montażowych. Ręczna korekcja zniekształceń trapezowych pozwala na dopasowanie obrazu bez dodatkowych modułów korekcyjnych.
Łączność, sterowanie i parametry fizyczne
Projektor oferuje złącza HDMI (2 szt.), port sieciowy RJ-45, złącze szeregowe RS-232 oraz wejście audio L/R, co ułatwia integrację z systemami AV i sterowaniem. Wbudowany głośnik mono o mocy nominalnej około 20 W zapewnia dźwięk pomocniczy. Urządzenie ma wymiary 480 × 122 × 407 mm (bez nóżek i obiektywu), wagę około 9,7 kg i pracuje w temperaturach 5-40 °C oraz wilgotności 20-80% względnej.

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	**P701U**
Technologia	**3LCD**
Rozdzielczość (Podstawowa)	**WUXGA**
Format Obrazu	**16:10**
Jasność	**7000**
Kontrast (...:1)	**3000000**
Źródło Światła	**LASER**
Żywotność Źrdła Światła (Ilość Godzin)	**20000**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	**1.08**
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	**1.76**