
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SHARP

Nazwa	Projektor Sharp XG-C330X
Cena	8 569,00 zł
Producent	Sharp

OPIS PRODUKTU

Sharp XG-C330X to projektor 3-LCD o wysokiej jasności z zestawem opcjonalnych obiektywów.

Kluczowe cechy:

Wymienne obiektywy - oprócz obiektywu standardowego, dostępne są dodatkowe 4 obiektywy

Intuicyjna obsługa

Pomoc ekranowa ułatwiająca rozwiązywanie problemów

Możliwość przełączenia jasności 3300/2650 Ansi Lumenów

Pilot zdalnego sterowania z funkcją przetrzymywania slajdów oraz pełnymi funkcjami myszy komputerowej

Wspomaganie prezentacji: funkcja zatrzymania obrazu oraz wyłączenia dźwięku i obrazu

Wyświetlanie obrazu w formatach 4:3 oraz 16:9 zgodnie ze standardem DVD

Automatyczne dostrajanie się do karty graficznej komputera,

Automatyczny wybór sygnału źródłowego

Automatyczna korekcja efektu trapezowego

Cicha praca - 32 dB (w trybie ECO)

Długa żywotność lampy - 3000 godzin (w trybie ECO)

Przycisk ECO/QUIET umożliwiające bezpośrednio przełączenie w tryb obniżonego zużycia energii

Możliwość podłączenia do sieci LAN: sterowanie projektorem poprzez przeglądarkę WWW, okresowa diagnostyka oraz możliwość połączenia z żadaną stroną WWW

Zestaw zabezpieczeń: zabezpieczenie Kensington, funkcja blokady systemu, odporna na próby kradzieży instalacja na suficie oraz system monitorowania poprzez sieć LAN.

Projektor multimedialny Sharp XG-C330X idealnie nadaje się do sali konferencyjnej lub klasy. Projektor oferuje doskonałe połączenie jasności, wysokiej jakości obrazu, pełnego zestawu funkcji, kompaktowych rozmiarów i przystępnej ceny. Wykorzystując trzy polisilikonowe wyświetlacze LCD, projektor generuje wspaniałe, jednolite obrazy wysokiej jakości do użytku w dowolnym środowisku edukacyjnym, korporacyjnym, rządowym lub w domu modlitwy.

Szeroka łączność obejmuje wbudowany terminal LAN (RJ-45), dwa 15-stykowe wejścia RGB, wejście DVI-D ze zgodnością z HDCP oraz niezależne wejścia kompozytowe i S-Video. Dostępne są cztery wejścia

audio stereo, a także wybieralne zmienne lub stałe wyjście liniowe audio. Dostępne są również sterowanie RS-232C, pętla RGB i port do „przewodowego” pilota zdalnego sterowania. Elastyczność projekcji jest najważniejsza. Oprócz dołączonego standardowego obiektywu z zoomem dostępne są cztery opcjonalne obiektywy, dzięki czemu projektor można dostosować do niemal każdego specjalnego zastosowania. Ponadto dzięki mechanizmowi szybkiego zwalniania obiektywu firmy Sharp, wymiana obiektywu jest szybka i bezwysiłkowa.

Szybka wymiana soczewek Szybki mechanizm wymiany soczewek umożliwia łatwą wymianę standardowego dołączonego obiektywu na jeden z czterech dodatkowych opcjonalnych obiektywów do specjalnych zastosowań

Ultracicha praca Ultracicha praca na poziomie zaledwie 30 dB w trybie eco o niskim poborze mocy pozwala publiczności słuchać prezentacji, a nie projektora

Dostęp z boku Wygodny dostęp z boku do lampy i filtrów zapewnia łatwą konserwację nawet w przypadku montażu na suficie

Pilot zdalnego sterowania, monitorowanie i zarządzanie projektorem

Gniazdo LAN RJ-45 do zdalnego sterowania, monitorowania i zarządzania projektorem; Wbudowana przeglądarka internetowa umożliwia bezpośrednie adresowanie IP z dowolnego miejsca w sieci

Pilot bezprzewodowy Pilot bezprzewodowy ze sterowaniem myszą, przechodzeniem stron w górę/w dół, zamrażaniem obrazu, powiększaniem i przerwą; wbudowana jest również automatyczna cyfrowa korekcja trapezu

Bezpieczeństwo Funkcje odstraszające złodziei obejmują uruchamianie za pomocą kodu klucza (hasła), blokadę Note-vision Lock-down przez kołek montażowy bloku optycznego na suficie, opcjonalny system blokady kabla montażowego na suficie i zgodność z blokadą Kensington

CECHY PRODUKTU

Model/Seria	XG-C330X
Technologia	LCD
Rozdzielczość (Podstawowa)	XGA
Format Obrazu	4:3
Jasność	3300
Kontrast (...:1)	600
Źródło Światła	LAMPA
Żywotność Źródła Światła (Ilość Godzin)	2000
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Minimalny (...:1)	1.5
Wsp. Powiększenia/Rzutu (Throw Ratio) Maksymalny (...:1)	7.2